

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Ponttiharkkolaasti PHL

Ponttiharkkolaasti PHL Talvi

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai –tarkoitukset:

Kevytsoraharkkojen ohutsaumamuuraus sisällä ja ulkona

3. Valmistaja:

Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää, sähköposti: fescon@fescon.fi

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät, AVCP-järjestelmä:

2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 998-2:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: 0416-CPR

Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: 0416-CPR-6619

6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

-

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

| Olennaiset ominaisuudet | Taso ja/tai luokat | Tuotestandardi |
|---|--|----------------|
| Puristuslujuus | M 10 | EN 998-2:2016 |
| Tartuntalujuus: Ominaisleikkauslujuuden perusarvo f_{vko} | $\geq 0,35 \text{ N/mm}^2$ (uraharkko) | |
| Kloridipitoisuus | < 0,1 % Cl | |
| Palokäyttäytyminen | A1 | |
| Vedenimukyky | 0,1 kg/(m ² ·min ^{0,5}) | |
| Vesihöyrynläpäisevyys | μ 15/35 | |
| Lämmönjohtavuus ($\lambda_{10, \text{kuiva, mat}}$) | 0,97 W(m*K) | |
| Pitkäaikaiskestävyys (jäädytys- sulatuskestävyys) | Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan. | |
| Vaaralliset aineet | Katso KTT | |


NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritetty ko. tuotteelle

8. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

-

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Juha Korhonen, tehdaspäällikkö,
23.9.2024 Hyvinkää