

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (laajennettu, eSDS)

Nanten Akryyli Sealer 304

Asetuksen (EY) n:o 1907/2006 ja (EU) n:o 2020/878 mukaisesti

| KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT | |
|---|---|
| 1.1 | Tuotetunniste |
| Kauppanimi | Nanten Akryyli Sealer 304 UFI: YXNC-H15T-4002-Q3WS tuotenumerot: 15 409, 15 410 |
| 1.2 | Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella |
| Käyttötarkoitus | Maalit ja pinnoitteet, pintalakka. Ainoastaan ammattikäyttöön. Tuoteluokitus (EuPCS): PC-CON-5 /rakennuskemikaalit Lisätietoja REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisista tunnistetuista käytöistä on tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä 1. |
| 1.3 | Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot |
| Osoite | Fescon Oy Hämeenkatu 9 |
| Postinumero ja -toimipaikka | 05800 Hyvinkää |
| Puhelin | +358 (0)20 789 5900 |
| Sähköpostiosoite | fescon@fescon.fi www.fescon.fi |
| 1.4 | Hätäpuhelinnumero |
| Myrkytystietokeskus: 0800 147 111 tai 09 471 977, avoinna 24 h/vrk. | |

| KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 2.1 | Aineen tai seoksen luokitus |

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti:

| | |
|---|------|
| Syttyvät nesteet – Katgoria 2 | H225 |
| Ihosoövyttävyyys/ihoärsytys – Katgoria 2 | H315 |
| Vakava silmävaurio /silmä-ärsytys – Katgoria 2 | H319 |
| Ihon herkistyminen – Katgoria 1 | H317 |
| Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) – Katgoria 3 | H335 |
| Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle – Katgoria 3 | H412 |

2.2 Merkinnät**Huomiosana: Vaara****Vaaralausekkeet:**

| | |
|------|--|
| H225 | Helposti syttyvä neste ja höyry |
| H315 | Ärsyttää ihoa |
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä |
| H317 | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion |
| H335 | Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä |
| H412 | Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia |

Turvalausekkeet:

| | |
|-----------|---|
| P210 | Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähdeiltä. Tupakointi kielletty. |
| P243 | Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. |
| P261 | Vältä pölyn, savun, kaasun, sumun, höyryn ja suihkeen hengittämistä. |
| P280 | Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta. |
| P403+P235 | Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. |
| P273 | Vältettävä päästämistä ympäristöön. |

Sisältää:

Metyylimetakrylaatti, Tetrametyleenidimetakrylaatti

2.3 Muut vaarat

Tuote ei sisällä 0,1 %:n tai suurempina pitoisuuksina aineita, jotka on luokiteltu hitaasti hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten (PBT) aineiden tai erittäin hitaasti hajoavien ja erittäin voimakkaasti biokertyvien (vPvB) aineiden joukkoon tai jotka on tunnistettu aineiksi, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**3.1 Aineet**

Tuote on seos.

3.2 Seokset

| Aineen nimi | CAS-, EC- tai indeksinro, REACH-rekisteröintinro | Pitoisuus (paino-%) | Luokitus (1272/2008/EY) |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| Metyylimetakrylaatti | CAS: 80-62-6 EC: 201-297-1 Ind.: 607-035-00-6 REACH: 01-2119452498-28 | 50 - < 100 | Flam Liq. 2, H225 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 |
| Tetrametyleenidimetakrylaatti | CAS: 2082-81-7 EC: 218-218-1 REACH: 01-2119967415-30 | 5 - < 10 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 STOT SE 3, H335 Erityiset pitoisuusrajat: H335, C ≥ 10 % |

Jatkuu seuraavalla sivulla

| | | | |
|--|---|------------|--|
| 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol | CAS: 2440-22-4 EC: 219-470-5 REACH: 01-2119583811-34 | 0,25 - < 1 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Diethanol-p-toluidin | CAS: - EC: 911-490-9 REACH: 01-2119979579-10 | 0,1 - < 1 | Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 |
| 2-(N,4-dimetyylianiilino)etanoli | CAS: 2842-44-6 EC: 220-638-5 REACH: 01-2120827830-56 | 0,1 - < 1 | Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411 |

Katso välitöntä myrkyllisyyttä koskevat tiedot kohdasta 12.

Katso vaaralausekkeiden (H-lausekkeet) täydelliset tekstit kohdasta 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistä:

Siirrettävä pois vaaralliselta alueelta. Riisuttava saastunut vaatetus välittömästi.

Hengitystiet:

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Jos potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteys lääkäriin. Jos potilas ei hengitä, on annettava tekohengitystä.

Ihokosketus:

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuho iho runsaalla vedellä ja saippualla. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

Silmäkosketus:

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu lääkäriin.

Nieleminen:

Huuho tai pyyhi suu vedellä. Ei saa oksennuttaa. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei ole saatavilla.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille: Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet: alkoholin kestävä vaahto, hiilidioksidi (CO₂), jauhe (kuivakemikaalisammutin), vesisumu.

Ei saa käyttää turvallisuussyistä: suuritehoinen paloruisku. Vesisuihku voi levittää paloa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Höyryt ovat syttyviä ja ilmaa raskaampia. Ilman kanssa saattaa muodostua palavia tai räjähtäviä seoksia.
Liekin takaisinlyönti on mahdollinen huomattavalta etäisyydeltä.
Pakkausten kuumeneminen tulipalossa aiheuttaa paineennousun ja astioiden repeytymisvaaran.
Lämpöhajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntyä: hiilidioksidi, hiilimonoksidi, orgaaniset yhdisteet.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Käytä standardin EN469 vaatimusten mukaista palomiehen vaateusta (kypärä, suojaasappaat, käsineet) ja paineilmalaitetta (SCBA).
Saastunut sammutusvesi on kerättävä talteen. Tuotteen pääsy viemäreihin ja pinta- ja pohjavesiin on estettävä.
Astioita on jäähdytettävä vedellä tai vesihöyryllä ja ne on siirrettävä pois vaara-alueelta.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa****Muu kuin pelastushenkilökunta**

Käytettävä henkilökohtaista suojaruustusta. Poista kaikki sytytyslähteet. Varmista riittävä ilmanvaihto. Vältä pääsyä silmiin, iholle ja vaatteisiin. Vältä höyryn hengittämistä.

Pelastushenkilökunta

Käytettävä henkilökohtaista suojaruustusta.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estä vuotaneen aineen leviäminen ja pääsy maaperään, vesistöihin ja viemäreihin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi. Käytä räjähdyssuojattuja sähkölaitteita.
Imeytä vuoto reagoimattomaan, palamattomaan imeytysaineeseen, kuten hiekkaan tai vermikuliittiin.
Kerää imeytetty aine asianmukaiseen jäteastiaan ja toimita hävitettäväksi säädösten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso lisätietoja:
Kohta 8: henkilönsuojaimet.
Kohta 13: jätteiden käsittely.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet****Suojaavat toimenpiteet:**

Vältä pölyn, savun, kaasun, sumun tai höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.

Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Järjestettävä imutuuletus lattiatason lähetyville. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat aiheuttaa tukehtumisen vähentämällä hapen saatavuutta.

Astia on avattava varovasti, sillä sisältö voi olla paineen alla. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat siirtyä maata pitkin ja saavuttaa kaukana olevan syttymislähteen ja leimahtaa palamaan.

Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti. Käytä räjähdysturvallisia sähkölaitteita. Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähdeiltä. Tupakointi kielletty. Tulipalon sattuessa: käytä palon sammuttamiseen alkoholin kestäväää vaahtoa, hiilidioksidia (CO₂), jauhetta (kuivakemikaalisammutin) tai vesisumua.

Ohjeita yleiseen työhygieniaan:

Varmista ennen tuotteen käyttöä silmienhuuhtelupullon tai -laitteen sekä hätäsuihkun sijainti ja toimintakunto. Paikka, jossa vaarallisia aineita käsitellään, on pidettävä hyvässä järjestyksessä. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty kemikaalia käsiteltäessä. Ihoherkistävyyden vuoksi saastuneita työvaatteita riisuttaessa on vältettävä tuotteen pääsyä iholle. Pese kädet, iho ja vaateet huolellisesti käytön jälkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Suosittelaa säilyttämään alkuperäispakkauksessa. Astioita ei saa koskaan täyttää yli 80-prosenttisesti, koska ilmassa oleva happi on välttämätöntä tuotteen stabiiloimiseksi. Tuotetta kaadettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta altistumisen, staattisen sähkön ja syttyvien höyry-ilmaseosten välttämiseksi.

Pakkaukset on suljettava huolellisesti ja avatut pakkaukset on pidettävä pystyssä vuotojen estämiseksi. Älä säilytä edes tilapäisesti pakkauksessa, jossa ei ole pakkausmerkintöjä.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Säilytä viileässä (säilytyslämpötila +5...+25 °C) ja kuivassa. Varastoitava erillään ruoasta ja juomasta.

Varastoitava tuote ja tyhjä säiliö/pakkaus erillään lämpö- ja sytytyslähdeistä ja suojattuna suoralta auringonvalolta. Huomioi polymerisaatioreaktioiden mahdollisuus (katso kohta 10.3). Ei saa säilyttää yhdessä hapettavien ja itsestään syttyvien tuotteiden kanssa. Vältä tuotteen joutumista kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa: radikaaleja muodostavat aloitusaineet, peroksidit ja reaktiiviset metallit, amiinit, raskasmetallit, hapettavat aineet, pelkistävät aineet, hapot, emäkset (kohta 10.5).

7.3 Erityinen loppukäyttö

Ei määritelty. Noudata tuotteen käyttöohjeita.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot (haitallisiksi tunnetut pitoisuudet, STM 2020)

| | HTP 8 h | HTP 15 min |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Metyylimetakrylaatti, CAS 80-62-6 | 42 mg/m ³ , 10 ppm | 210 mg/m ³ , 50 ppm |

DNEL-arvot (johdettu vaikutukseton altistumistaso)

| | Kohderyhmä | Akuutti paikallinen | Pitkäaikainen paikallinen | Pitkäaikainen systeeminen |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Metyylimetakrylaatti | | | | |
| Hengitysteitse | työntekijät | 416 mg/m ³ | 208 mg/m ³ | 348,4 mg/m ³ |
| Hengitysteitse | väestö | 208 mg/m ³ | 104 mg/m ³ | 74,3 mg/m ³ |
| Ihon kautta | työntekijät | 1,5 mg/cm ³ | 1,5 mg/cm ³ | 13,67 mg/kg bw/day |
| Ihon kautta | väestö | ei saatavilla | 1,5 mg/cm ³ | 8,2 mg/kg bw/day |
| Tetrametyleenidimetakrylaatti | | | | |
| Hengitysteitse | työntekijät | ei saatavilla | ei saatavilla | 14,5 mg/m ³ |
| Ihon kautta | työntekijät | ei saatavilla | ei saatavilla | 4,2 mg/kg bw/day |
| Suun kautta | väestö | ei saatavilla | ei saatavilla | 2,5 mg/kg bw/day |

| 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Hengitysteitse | työntekijät | ei saatavilla | ei saatavilla | 1 mg/m ³ |
| Ihon kautta | työntekijät | ei saatavilla | ei saatavilla | 2,5 mg/kg bw/day |
| Ihon kautta | väestö | ei saatavilla | ei saatavilla | 1,2 mg/kg bw/day |
| Diethanol-p-toluidin | | | | |
| Hengitysteitse | työntekijät | ei saatavilla | ei saatavilla | 9,8 mg/m ³ |
| Hengitysteitse | väestö | ei saatavilla | ei saatavilla | 2,9 mg/m ³ |
| Ihon kautta | työntekijät | ei saatavilla | ei saatavilla | 1,4 mg/kg bw/day |
| Ihon kautta | väestö | ei saatavilla | ei saatavilla | 0,83 mg/kg bw/day |
| mg/kg bw/day (milligrammaa henkilön painokiloa kohti vuorokaudessa) | | | | |

PNEC-arvot (arvioitu vaikutukseton pitoisuus)

| Kohde | Metyyli-metakrylaatti | Tetrametyleeni-dimetakrylaatti | Diethanol-p-toluidin | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol |
|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Makea vesi | 0,94 mg/l | 0,043 mg/l | 0,048 mg/l | 0 mg/l |
| Merivesi | 0,094 mg/l | 0,004 mg/l | 0,005 mg/l | 0 mg/l |
| Ajoittaiset päästöt (makea vesi) | 0,69 mg/l | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Makean veden sedimentti | 10,2 mg/kg k.p. | 3,12 mg/kg k.p. | 1,2 mg/kg k.p. | 0,136 mg/kg k.p. |
| Merisedimentti | 1,02 mg/kg k.p. | 0,312 mg/kg k.p. | 0,12 mg/kg k.p. | 0,014 mg/kg k.p. |
| Maaperä | 1,48 mg/kg k.p. | 0,573 mg/kg k.p. | 0,21 mg/kg k.p. | 100 mg/kg k.p. |
| Jätevedenpuhdistamo | 10 mg/l | 2 mg/l | 10 mg/l | 1 mg/l |
| Ihminen ja ympäristö | 8,2 mg/kg bw/day | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| k.p., kuivapainoa kohti, mg/kg bw/day (milligrammaa henkilön painokiloa kohti vuorokaudessa) | | | | |

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Tuotetta käsiteltäessä on varmistettava hyvä yleinen ilmanvaihto, erityisesti suljetuissa tiloissa. Käytettävä mieluiten alipaineistettua poistotuuletusta (kohdepoisto) TAI käytettävä hengityksensuojainta.

Silmien suojaus

Käytettävä tiiviitä kemikaaliroiske-suojalaseja ja tarvittaessa kasvonsuojainta. Suojalasein on oltava CE-merkityt ja standardin EN 166 vaatimusten mukaiset (merkintä: EN 166:2001).

Käsien suojaus

Käytettävä standardin EN 374 mukaisia, kemikaaleilta suojaavia suojakäsineitä. Suositeltavat käsinemateriaalit:

Monikerroskäsine 4H /Silver Shield /Barrier, läpäisy aika \geq 240 min.

Butyylikumi, paksuus \geq 0,7 mm, läpäisy aika \geq 60 min.

Lyhytkestoiseen käyttöön tarkoitetut käsineet eivät anna riittävää suojaa akrylaateille.

Tarkista käytön aikana, että käsineet säilyttävät niiden suojaavat ominaisuudet. Käsinevalmistajien ilmoittama läpäisy aika on ohjeellinen, eikä käsineiden suoja-aikaa voida tarkasti arvioida kemikaaliseoksille.

Ihon suojaus

Käytettävä työsuojavaatetusta. Suositus: Antistaattiset, vähintään standardin EN13034/EN 13034+A1

mukaan sertifioidut suojavaatteet (merkinnät: EN 13034:2005+A1:2009, tyyppi 6 [PB]), jotka suojaavat rajoitetusti pieniltä määriltä ja roiskeilta nestemäisiä kemikaaleja.

Hengityksen suojaus

Jos ilmanvaihto ei ole riittävä estämään altistumista, on käytettävä kaasulta suojaavaa hengityksen-suojainta. Lyhytaikaiseen käyttöön soveltuva suodatintyyppi: A. Yhdistelmäsuodattimella varustetun hengityssuojaimen A2/P2 käyttöä suositellaan. Suojaimen valinta: standardi EN 529.

Ohjeita ympäristöaltistumisen ehkäisemiseen

Estettävä vuotaneen aineen joutuminen viemäriverkostoon, pintavesiin ja pohjavesiin. Hävitä tuote ja pakkaukset paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| | |
|-------------------------------------|---|
| Olomuoto | neste |
| Väri | sininen |
| Haju | pistävä, akryylinkaltainen |
| Hajukynnys | 0,05 ppm, 0,21 mg/m ³ (metyylimetakrylaatti) |
| Sulamis- tai jäätymispiste | metyylimetakrylaatti: -48 °C |
| Kiehumispiste ja kiehumisalue | 101 °C (metyylimetakrylaatti) |
| Leimahduspiste | 10 °C |
| Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) | ei sovellu |
| Alempi räjähdysraja | 2,1 vol-% (metyylimetakrylaatti) |
| Ylempi räjähdysraja | 12,5 vol-% (metyylimetakrylaatti) |
| Itsesyttymislämpötila | ei saatavilla |
| Hajoamislämpötila | ei saatavilla |
| pH | ei saatavilla (liukenematon/niukkaliukoinen) |
| Viskositeetti | 70 – 90 mPa·s (25 °C, kinemaattinen) |
| Liukoisuus | veteen: 15,3 g/l (metyylimetakrylaatti, 20 °C) |
| Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi | log P _{OW} 1,38 (metyylimetakrylaatti) |
| Höyrynpaine | 37 hPa (metyylimetakrylaatti, 20 °C) |
| Tiheys | 1 g/cm ³ (25 °C) |
| Höyryn tiheys | ei saatavilla |

9.2. Muut tiedot

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Ei reagoi varastoitessa ohjeiden mukaisesti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ilman kanssa saattaa muodostua palavia tai räjähtäviä seoksia.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Polymerisaatiota tapahtuu, kun tuote altistuu valkoiselle valolle, UV-valolle tai lämmölle. Polymerisaatio on erittäin eksoterminen (lämpöä vapauttava) reaktio ja saattaa tuottaa riittävästi lämpöä aiheuttamaan termistä hajoamista ja/tai säiliöiden repeytymistä.

Polymerisoituu sekoitettaessa pinnoitustyössä käytettävän katalyytin (akryylikovetin) kanssa. Reaktio on eksoterminen, mutta ohjeiden mukaisesti toimittaessa vaaraton.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Kuumuus, liekit ja kipinät. Altistuminen auringonvalolle.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältä tuotteen joutumista kosketuksiin seuraavien aineiden kanssa:
radikaaleja muodostavat aloitusaineet, peroksidit ja reaktiiviset metallit
amiinit
raskasmetallit
hapettavat aineet, pelkistävät aineet
hapot, emäkset

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista****Välitön myrkyllisyys**Tuote

Suun kautta: Saatavilla olevien tietojen perusteella välittömän myrkyllisyyden luokituskriteerit eivät täyty.
Ihon kautta: Saatavilla olevien tietojen perusteella välittömän myrkyllisyyden luokituskriteerit eivät täyty.
ATEmix hengitettynä: 84,29 mg/l (pöly, sumu). Välittömän myrkyllisyyden luokituskriteerit eivät täyty.

Ainesosat

Metyylimetakrylaatti: LD50 suun kautta 9400 mg/kg (rotta), LC50 hengityksen kautta 29,8 mg/l (rotta; höyry; 4 h), LD50 ihon kautta > 5000 mg/kg (kani).

Tetrametyleenidimetakrylaatti: LD50 ihon kautta > 3000 mg/kg (kani).

Diethanol-p-toluidin: LD50 suun kautta 619 mg/kg (rotta), LD50 ihon kautta > 2000 mg/kg (rotta).

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol: LC50 hengityksen kautta 590 mg/m³ (rotta; aerosoli), LD50 ihon kautta > 2000 mg/kg (rotta).

2-(N,4-dimetyylianiilino)etanoli: LD50 suun kautta 2000 mg/kg (rotta).

Toistuvasta annoksesta johtuva myrkyllisyysTuote

Tietoja ei ole saatavilla.

Aineosat

Metyylimetakrylaatti: NOAEL (haittavaikutukseton annostaso) hengityksen kautta 1640 mg/m³ (rotta, uros, naaras), LOAEL (alin haitallisia vaikutuksia aiheuttava annostaso) hengityksen kautta 416 mg/m³ (rotta, uros, naaras).

Tetrametyleenidimetakrylaatti: NOAEL suun kautta 300 mg/kg (rotta, uros, naaras; 28 – 53 d).

Diethanol-p-toluidin: NOAEL suun kautta 100 mg/kg (rotta, uros, naaras; ≥ 28 d).

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol: NOAEL suun kautta > 47 mg/kg (rotta, uros, naaras; 104 viikkoa).

Ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys

Ärsyttää ihoa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Tietoja ei ole saatavilla.

Aspiraatiovaara

Tietoja ei ole saatavilla.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Tuote ei sisällä 0,1 %:n tai korkeampina pitoisuuksina ainesosia, jotka on luokiteltu hormonitoimintaa häiritseviksi säädösten (EU) 1907/2006 (REACH) artikla 57(f), (EU) 2017/2100 tai (EU) 2018/605 perusteella.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**12.1 Myrkyllisyys**

Tiedot ainesosista:

| Laji | Testi | Mittari | Tulos | Altistusaika |
|--|---------------|---------|-----------|--------------|
| Metyylimetakrylaatti | | | | |
| Kalat, <i>Oncorhynchus mykiss</i> | Akuutti * | LC50 | >79 mg/l | 96 h |
| Kalat, <i>Oncorhynchus mykiss</i> | Akuutti * | NOAEL | 40 mg/l | 96 h |
| Selkärangattomat, <i>Daphnia magna</i> | Akuutti * | EC50 | 69 mg/l | 48 h |
| Selkärangattomat, <i>Daphnia magna</i> | Akuutti * | NOAEL | 48 mg/l | 48 h |
| Kalat, <i>Danio rerio</i> | Krooninen * | NOAEL | 9,4 mg/l | |
| Kalat, <i>Danio rerio</i> | Krooninen * | LC50 | 33,7 mg/l | |
| Kalat, <i>Danio rerio</i> | Krooninen * | LOAEL | 18,8 mg/l | |
| Selkärangattomat, <i>Daphnia magna</i> | Krooninen * | NOAEL | 37 mg/l | |
| Selkärangattomat, <i>Daphnia magna</i> | Krooninen * | LOAEL | 68 mg/l | |
| Selkärangattomat, <i>Daphnia magna</i> | Krooninen * | EC50 | 49 mg/l | |
| Tetrametyleenidimetakrylaatti | | | | |
| Kalat, <i>Leuciscus idus</i> | Akuutti ** | EC50 | 32,5 mg/l | 48 h |
| Selkärangattomat, <i>Daphnia magna</i> | Krooninen *** | EC50 | 14,1 mg/l | |
| Diethanol-p-toluidin | | | | |
| Kalat, <i>Cyprinus carpio</i> | Akuutti ** | LC50 | >100 mg/l | 96 h |
| Selkärangattomat, <i>Daphnia magna</i> | Akuutti ** | EC50 | 48 mg/l | 48 h |

| 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol | | | | |
|--|---------------|-------|------------|------|
| Kalat, <i>Oncorhynchus mykiss</i> | Akuutti *** | NOAEL | 0,17 mg/l | 96 h |
| Selkärangattomat, <i>Daphnia magna</i> | Akuutti ** | EC50 | >1000 mg/l | 24 h |
| Selkärangattomat, <i>Daphnia magna</i> | Krooninen *** | NOAEL | 0,013 mg/l | |
| Selkärangattomat, <i>Daphnia magna</i> | Krooninen *** | LOAEL | 0,041 mg/l | |
| Selkärangattomat, <i>Daphnia magna</i> | Krooninen *** | EC50 | 0,013 mg/l | |

*) läpivirtaustesti, **) staattinen testi, *** semistaattinen testi

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Biohajoavuus

Metyylimetakrylaatti: 94 % (14 d, OECD 301 C).

Tetrametyleenimetakrylaatti: 84 %.

Diethanol-p-toluidin: 1,5 % (29 d).

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol: 0 %.

12.3 Biokertyvyys

Oktanoli-vesi-jakaantumiskerroin

Metyylimetakrylaatti: log Pow 1,38.

Biokertyvyystekijä (BCF)

Metyylimetakrylaatti: 2 – 6,59 (vesisedimentti, laskennallinen).

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol: 44 – 895 (*Cyprinus carpio*, vesisedimentti; eri tutkimuksia).

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Metyylimetakrylaatti: Aineen ei katsota täyttävän pysyvän, kertyvän ja myrkyllisen (PBT) aineen tai erittäin pysyvän ja erittäin voimakkaasti kertyvän (vPvB) aineen luokittelukriteerejä.

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol: Aineen PBT-arviointi on meneillään.

Muut ainesosat: Tietoja ei ole saatavilla.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä 0,1 %:n tai korkeampina pitoisuuksina ainesosia, jotka on luokiteltu hormonitoimintaa häiritseviksi säädösten (EU) 1907/2006 (REACH) artikla 57(f), (EU) 2017/2100 tai (EU) 2018/605 perusteella.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteiden käsittelyssä tulee noudattaa ajantasaisia jätehuolto- ja ympäristönsuojelusäädöksiä, kuten Jätelakia (646/2011) ja paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

Käytöstä poistettu tuote, nestemäisiä tuotejäämiä sisältävät pakkaukset sekä työvälineiden puhdistuksessa syntyvä jätevesi tai -liuotin tulee käsitellä vaarallisena jätteenä. Toimita jätteet sellaiselle keräilijälle, jolla on lupa vastaanottaa tai käsitellä vaarallisia jätteitä. Säilytä pakkauksissa alkuperäiset merkinnät, mikäli mahdollista. Nimeä jätteet jäteluettelon mukaisesti (Valtioneuvoston asetus jätteistä, 978/2021). Suositeltu jätenimike: 080111* maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai

muita vaarallisia aineita. Pakkaukset: 150110* pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia.

Täysin kovettunut pinnoitejäte ei ole vaarallista jätettä ja se voidaan toimittaa sekajätteen keräykseen. Tyhjä ja kuiva pakkaus voidaan toimittaa sekajätteen keräykseen (muovipakkaus) tai metallin keräykseen. Ei saa polttaa tyhjää astiaa eikä käyttää leikkuupoltinta.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT**14.1 YK-numero**

ADR / RID: UN 1866
IMDG: UN 1866
ICAO-TI: UN 1866

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR / RID: HARTSILIUOS
IMDG: HARTSILIUOS
ICAO-TI: HARTSILIUOS /RESIN SOLUTION

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR / RID: 3
IMDG: 3
ICAO-TI: 3

14.4 Pakkausryhmä

ADR / RID: II, tunnelirajoituskoodi D/E, vaaran tunnusno 33, rajoitettu määrä 5 litraa.
IMDG: II, EmS-koodit: F-E, S-E., rajoitettu määrä 5 litraa.
ICAO-TI: II

14.5 Ympäristövaarat

IMDG:n mukainen merta saastuttava aine: Ei.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät, miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Kuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta.

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

Tuotteen sisältämät lupamenettelyn alaiset aineet REACH-asetuksen [(EU) N:o 1907/2006] liitteen XIV mukaan: Ei sisällä.

Tuotetta koskevat rajoitukset REACH-asetuksen [(EU) N:o 1907/2006] liitteen XVII mukaan: Rajoitusehdot 3 ja 75 (eivät sovellu tuotteen käyttötarkoituksiin).

Huomioi mm. seuraavat kansalliset säädökset:

Valtioneuvoston asetus (603/2015) lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta. Valtioneuvoston asetus (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (25.4.2012/188) nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta.

Tuote kuuluu Valtioneuvoston asetuksen 189/2022 (tuote-VOC) soveltamisalaan. Tuotteen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) enimmäispitoisuus on asetuksen ja direktiivin 2004/42/EY mukainen, käyttövalmiin 2-komponenttisen seoksen enimmäispitoisuus on 5 g/l (sallittu enimmäispitoisuus < 500 g/l, luokka A/j).

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty seuraaville aineille: metyyliimetakrylaatti.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Muutokset edelliseen versioon (2.1)

Ei tuotteen luokitusta koskevia muutoksia.

Tuotteen koostumusta (kohta 3) sekä turvalliseen käyttöön liittyviä tietoja ja ohjeita (mm. kohdat 5 – 8, 11 ja 12) on tarkistettu.

Altistumisskenaariota (Liite 1) on tarkistettu.

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

| | |
|------|--|
| H302 | Haitallista nieltynä |
| H335 | Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä |
| H315 | Ärsyttää ihoa |
| H317 | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion |
| H318 | Vaurioittaa vakavasti silmiä |
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä |
| H225 | Helposti syttyvä neste ja höyry |
| H410 | Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia |
| H411 | Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia |
| H412 | Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia |

Työntekijöiden koulutus

On suositeltavaa, että tätä tuotetta käsittelevillä henkilöillä on työhön liittyvien vaarojen suojele- ja ehkäisytoimenpiteitä koskeva vähimmäiskoulutus, mikä helpottaa tämän käyttöturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintöjen ymmärtämistä ja tulkintaa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KOSKEVA HUOMAUTUS

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot ovat käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tietojen mukaan paikkansapitäviä tiedotteen laatimishetkellä tai ne on hankittu luotettavina pidetyistä lähteistä. On kuitenkin käyttäjän vastuulla selvittää ja ottaa huomioon muut turvallisuuden kannalta oleelliset tietolähteet ja huolehtia tarvittavista toimenpiteistä, joilla varmistetaan turvallisuus ja voimassa olevien säädösten noudattaminen kemikaalien käsittelyn, varastoinnin, käytön ja hävittämisen yhteydessä.

Liite 1:**ALTISTUMISSKENAARIO****1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Ammatillinen loppukäyttö seoksissa**

Indikaattoriaine, ympäristö: Metyylimetakrylaatti
Indikaattoriaine, terveys: Metyylimetakrylaatti

2. Myötävaikuttavat skenaariot**Myötävaikuttavat altistumisskenaariot, ympäristö**

| Skenaario nro | Ympäristöpäästöluokka | Käyttöolosuhteet |
|---------------|--|------------------|
| 2.1 | ERC8c: Laaja sisäkäyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen | Sisäkäyttö |
| | ERC8f: Laaja ulkokäyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen | Ulkokäyttö |

Myötävaikuttavat altistumisskenaariot, työntekijä

| Skenaario | Prosessiluokka | Käyttöolosuhteet |
|-----------|---|------------------|
| 2.2 | PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä yleistiloissa | Sisäkäyttö |
| 2.3 | PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä | Sisäkäyttö |
| 2.4 | PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä | Ulkokäyttö |
| 2.5 | PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus, ja käytettävissä vain henkilökohtaiset suojavarusteet | Sisäkäyttö |
| 2.6 | PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus, ja käytettävissä vain henkilökohtaiset suojavarusteet | Ulkokäyttö |

2.1 Myötävaikuttava skenaario liittyen ympäristön altistumisen valvontaan

| | |
|--|-------------------------------|
| Seoksen fysikaalinen olomuoto | neste |
| Viskositeetti, dynaaminen | 0,53 mPa.s (20 °C) |
| Käyttömäärä alueellisesti | 21,6 kg/vuosi, 0,059 kg/päivä |
| Suurin sallittu paikallinen tonnisto (MSafe) | 130,5 kg/päivä |
| Vastaanottavan pintaveden virtausnopeus | 18 000 m ³ /d |
| Makean veden laimennuskerroin | 10 |
| Meriveden laimennuskerroin | 100 |
| Päästön tyyppi | jatkuva |
| Päästöpäivät | 365 d |
| Päästökertoimet | |
| - ilma | 15 % |
| - maaperä | 0,5 % |
| - vesi | 5 % |

Riskinhallintatoimenpiteet (RMM)**Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen estämiseksi (päästölähde /prosessi)**

Estettävä tuotteen joutuminen viemäriverkostoon, pintavesiin ja pohjavesiin. Hävitä tuote ja pakkaukset paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.

Tekniset toimenpiteet päästöjen leviämisen hallitsemiseksi

Ilma: Estä päästöt ympäristöön lainsäädäntöä noudattaen.

Maaperä: Kerää jätteet talteen ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.

Vesi: Puhdista roiskeet välittömästi ja hävitä jäte turvallisesti.

Sedimentti: Erityisiä toimenpiteitä ei ole tunnistettu. Odotettu altistus sedimenttiin on vähäinen.

Edellytykset ja toimenpiteet koskien kunnallisia puhdistamoja

Jätevesilaitoksen tyyppi: Kunnallinen jätevesilaitos.

Purkautumisnopeus: 2000 m³/d.

Käsittelytehokkuus: 93 %.

Lietteenkäsittelytekniikka: Liete joko hävitetään tai käytetään uudelleen. Jätevesilietteen hallittu levitys viljelysmaahan.

Edellytykset ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen käsittelyyn

Soveltuva jätteen käsittely: Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2.2 Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista: **PROC8a** - Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä yleistiloissa

| | |
|-------------------------------|---|
| Aineen pitoisuus seoksessa | ≤ 100 % |
| Seoksen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine 0,5 – 10 kPa (STP:ssä, 101 kPa, 0 °C) |
| Toiminnan kesto | ≤ 8 h/d |
| Käyttöolosuhteet | Sisäkäyttö lämpötila 25 °C ilmanvaihtokerroin 1-3 yleisilmanvaihto /tuuletus |
| Altistuneet ihoalueet | molemmat kädet, 960 cm ² |

Riskinhallintatoimenpiteet (RMM)

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen estämiseksi (päästölähde /prosessi)

Katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.

Tekniset toimenpiteet päästöjen leviämisen hallitsemiseksi

Altistumisreitti: Hengityksen kautta.

Suojautuminen: Käytettävä kohdepoistoa (LEV) tai vastaavan tehoista laitteistoa.

Suojauksen tehokkuus: 80 %.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi

Altistumisreitti: Ihon kautta.

Suojautuminen: Oletuksena on, että työpaikalla noudatetaan hyvää perushygieniaa.

Henkilökohtaista suojaruustusta, hygieniaa ja terveyden arviointia koskevat olosuhteet ja toimenpiteet

Altistumisreitti: Ihon kautta.

Suojautuminen: Käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä. Järjestä työntekijöille työturvallisuuden peruskoulutus.

Suojauksen tehokkuus: 90 %.

Henkilökohtainen suojaus, katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 8. Käytä soveltuvia silmäsuojaimia.

2.3 Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista: **PROC10** - Levittäminen telalla tai siveltimellä, **sisäkäyttö**

| | |
|-------------------------------|---|
| Aineen pitoisuus seoksessa | ≤ 100 % |
| Seoksen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine 0,5 – 10 kPa (STP:ssä, 101 kPa, 0 °C) |
| Toiminnan kesto | ≤ 8 h/d |
| Käyttöolosuhteet | Sisäkäyttö lämpötila 25 °C ilmanvaihtokerroin 5-10 koneellinen ilmanvaihto (tulo- ja poistoilmapuhallin) |
| Altistuneet ihoalueet | molemmat kädet, 960 cm ² |

Riskinhallintatoimenpiteet (RMM)

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen estämiseksi (päästölähde /prosessi)

Katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.

Tekniset toimenpiteet päästöjen leviämisen hallitsemiseksi

Altistumisreitti: Hengityksen kautta.

Suojautuminen: Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta (ilman vaihtuvuus 5 – 10 kertaa tunnissa).

Suojauksen tehokkuus: 70 %.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi

Altistumisreitti: Ihon kautta.

Suojautuminen: Oletuksena on, että työpaikalla noudatetaan hyvää perushygieniaa.

Henkilökohtaista suojaruustusta, hygieniaa ja terveyden arviointia koskevat olosuhteet ja toimenpiteet

Altistumisreitti: Ihon kautta.

Suojautuminen: Käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä. Järjestä työntekijöille työturvallisuuden peruskoulutus.

Suojauksen tehokkuus: 90 %.

Henkilökohtainen suojaus, katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 8. Käytä soveltuvia silmäsuojaimia.

2.4 Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista: **PROC10** - Levittäminen telalla tai siveltimellä, **ulkokäyttö**

| | |
|-------------------------------|---|
| Aineen pitoisuus seoksessa | ≤ 100 % |
| Seoksen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine 0,5 – 10 kPa (STP:ssä, 101 kPa, 0 °C) |
| Toiminnan kesto | Vältä tehtäviä, joihin liittyy altistumista yli 4 tuntia. |
| Käyttöolosuhteet | Ulkokäyttö lämpötila 25 °C |

Riskinhallintatoimenpiteet (RMM)

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen estämiseksi (päästölähde /prosessi)

Katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi

Altistumisreitti: Ihon kautta.

Suojautuminen: Oletuksena on, että työpaikalla noudatetaan hyvää perushygieniaa.

Altistumisreitti: Hengityksen kautta.

Suojautuminen: Varmista, että toiminta tapahtuu ulkona.

Henkilökohtaista suojaruustusta, hygieniaa ja terveyden arviointia koskevat olosuhteet ja toimenpiteet

Altistumisreitti: Ihon kautta.

Suojautuminen: Käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä. Järjestä työntekijöille työturvallisuuden peruskoulutus.

Suojauksen tehokkuus: 90 %.

Henkilökohtainen suojaus, katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 8. Käytä soveltuvia silmäsuojaimia.

2.5 Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista: **PROC19**: Käsinekoitus, suora ihokosketus, ja käytettävissä vain henkilökohtaiset suojaruusteet, **sisäkäyttö**

| | |
|-------------------------------|--|
| Aineen pitoisuus seoksessa | ≤ 100 % |
| Seoksen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine 0,5 – 10 kPa (STP:ssä /101 kPa, 0 °C) |
| Toiminnan kesto | Vältä tehtäviä, joihin liittyy altistumista yli 1 tunti. |

| | |
|-----------------------|---|
| Käyttöolosuhteet | Sisäkäyttö lämpötila 25 °C ilmanvaihtokerroin 3-5 yleisilmanvaihto /tuuletus |
| Altistuneet ihoalueet | molemmat kädet ja suurin osa käsivarsista, 1980 cm ² |

Riskinhallintatoimenpiteet (RMM)

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen estämiseksi (päästölähde /prosessi)

Katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.

Tekniset toimenpiteet päästöjen leviämisen hallitsemiseksi

Altistumisreitti: Hengityksen kautta.

Suojautuminen: Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta (ilman vaihtuvuus 3 – 5 kertaa tunnissa).

Suojauksen tehokkuus: 30 %.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi

Altistumisreitti: Ihon kautta.

Suojautuminen: Oletuksena on, että työpaikalla noudatetaan hyvää perushygieniaa.

Henkilökohtaista suojavarustusta, hygieniaa ja terveyden arviointia koskevat olosuhteet ja toimenpiteet

Altistumisreitti: Ihon kautta.

Suojautuminen: Käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä. Järjestä työntekijöille työturvallisuuden peruskoulutus.

Suojauksen tehokkuus: 90 %.

Henkilökohtainen suojaus, katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 8. Käytä soveltuvia silmäsuojaimia.

2.6 Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista: **PROC19**: Käsinsekoitus, suora ihokosketus, ja käytettävissä vain henkilökohtaiset suojavarusteet, **ulkokäyttö**

| | |
|-------------------------------|---|
| Aineen pitoisuus seoksessa | ≤ 100 % |
| Seoksen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine 0,5 – 10 kPa (STP:ssä, 101 kPa, 0 °C) |
| Toiminnan kesto | Vältä tehtäviä, joihin liittyy altistumista yli 1 tunti. |
| Käyttöolosuhteet | Ulkokäyttö lämpötila 25 °C |
| Altistuneet ihoalueet | molemmat kädet ja suurin osa käsivarsista, 1980 cm ² |

Riskinhallintatoimenpiteet (RMM)

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen estämiseksi (päästölähde /prosessi)

Katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi

Altistumisreitti: Ihon kautta.

Suojautuminen: Oletuksena on, että työpaikalla noudatetaan hyvää perushygieniaa.

Altistumisreitti: Hengityksen kautta.

Suojautuminen: Varmista, että toiminta tapahtuu ulkona.

Henkilökohtaista suojavarustusta, hygieniaa ja terveyden arviointia koskevat olosuhteet ja toimenpiteet

Altistumisreitti: Ihon kautta.

Suojautuminen: Käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä. Järjestä työntekijöille työturvallisuuden peruskoulutus.

Suojauksen tehokkuus: 90 %.

Henkilökohtainen suojaus, katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 8. Käytä soveltuvia silmäsuojaimia.

3. Altistumisarvio ja maininta arvion lähteestä

Ympäristö

ammattillinen käyttö seoksissa
päästöluokat: ERC8c, ERC8f
menetelmä: Easy TRA

| Kohde | Arvoitu ympäristöpitoisuus (PEC) | Riskinluonnehdinnan suhde (RCR) |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Makea vesi | 0,43 µg/l | 0,00045 |
| Makean veden sedimentti | 4,6 µg/kg (kuivapainoa kohti) | 0,00045 |
| Merivesi | 0,038 µg/l | 0,00040 |
| Meriveden sedimentti | 0,41 µg/kg (kuivapainoa kohti) | 0,00040 |
| Maaperä | 0,035 µg/kg (kuivapainoa kohti) | 0,000024 |
| Jätevedenpuhdistamot | 0,11 µg/l | 0,000011 |
| Ihminen ja ympäristö | 0,027 µg/kg painokiloa kohti päivässä | 0,000003 |

Käytettyjen riskinhallintatoimien perusteella ympäristöön kohdistuva riski on riittävän hallittu (RCR ≤ 1).
(RCR = altistumisarvo /PNEC)

Terveys (työntekijät)

ammattillinen käyttö seoksissa
menetelmä: Easy TRA

| Altistumisreitti | Erityisehdot | Altistumistaso | Riskinluonnehdinnan suhde (RCR) |
|---|---|-------------------------|--------------------------------------|
| 2.2 PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä yleistiloissa | | | |
| ihon kautta, pitkäaikainen, systeeminen | pitkäaikainen altistus, suojakäsineet | 1,37 mg/kg bw/day | 0,10 (EasyTRA) |
| hengitysteitse, pitkäaikainen, systeeminen | kohdepoisto | 83,4 mg/m ³ | 0,40 |
| yhdistetty, pitkäaikainen, systeeminen | | | 0,50 |
| ihon kautta, lyhytaikainen, systeeminen | lyhytaikainen altistus | 10 µg/cm ² | 0,01 (EasyTRA) |
| hengitysteitse, lyhytaikainen, systeeminen | | 83,4 mg/m ³ | 0,20 |
| 2.3 PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä, sisäkäyttö | | | |
| ihon kautta, pitkäaikainen, systeeminen | pitkäaikainen altistus sisällä, suojakäsineet | 2,74 mg/kg bw/day | 0,20 (EasyTRA) |
| hengitysteitse, pitkäaikainen, systeeminen | tulo- ja poistoilmahuuhtelu | 125,1 mg/m ³ | 0,60 |
| yhdistetty, pitkäaikainen, systeeminen | | | 0,80 |
| ihon kautta, lyhytaikainen, systeeminen | lyhytaikainen altistus, sisällä | 20 µg/cm ² | 0,01 (EasyTRA ja muut mittaustiedot) |
| hengitysteitse, lyhytaikainen, paikallinen ja systeeminen | | 62,6 mg/m ³ | 0,15 |
| 2.4 PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä, ulkokäyttö | | | |
| ihon kautta, pitkäaikainen, systeeminen | pitkäaikainen altistus ulkona, suojakäsineet | 1,65 mg/kg bw/day | 0,12 (EasyTRA) |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|
| hengitysteitse, pitkäaikainen, systeeminen | | 175,2 mg/m ³ | 0,84 |
| yhdistetty, pitkäaikainen, systeeminen | | | 0,96 |
| ihon kautta, lyhytaikainen, systeeminen | lyhytaikainen altistus, ulkona | 12 µg/cm ² | 0,01 (EasyTRA ja muut mittaustiedot) |
| hengitysteitse, lyhytaikainen, paikallinen ja systeeminen | | 87,6 mg/m ³ | 0,21 |
| 2.5 PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus, ja käytettävissä vain henkilökohtaiset suojavarusteet, sisäkäyttö | | | |
| ihon kautta, pitkäaikainen, systeeminen | pitkäaikainen altistus, sisällä, suojakäsineet | 2,83 mg/kg bw/day | 0,21 (EasyTRA) |
| hengitysteitse, pitkäaikainen, systeeminen | yleisilmanvaihto | 58,4 mg/m ³ | 0,28 |
| yhdistetty, pitkäaikainen, systeeminen | | | 0,49 |
| ihon kautta, lyhytaikainen, systeeminen | lyhytaikainen altistus, sisällä | 30 µg/cm ² | 0,02 (EasyTRA ja muut mittaustiedot) |
| hengitysteitse, lyhytaikainen, paikallinen ja systeeminen | | 87,6 mg/m ³ | 0,21 |
| 2.6 PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus, ja käytettävissä vain henkilökohtaiset suojavarusteet, ulkokäyttö | | | |
| ihon kautta, pitkäaikainen, systeeminen | pitkäaikainen altistus, ulkona, suojakäsineet | 2,83 mg/kg bw/day | 0,21 (EasyTRA) |
| hengitysteitse, pitkäaikainen, systeeminen | | 58,4 mg/m ³ | 0,28 |
| yhdistetty, pitkäaikainen, systeeminen | | | 0,49 |
| ihon kautta, lyhytaikainen, systeeminen | lyhytaikainen altistus, ulkona | 30 µg/cm ² | 0,02 (EasyTRA ja muut mittaustiedot) |
| hengitysteitse, lyhytaikainen, paikallinen ja systeeminen | | 87,6 mg/m ³ | 0,21 |

mg/kg bw/day: milligrammaa henkilön painokiloa kohden päivässä

Käytettyjen riskinhallintatoimien perusteella terveyteen kohdistuva riski on riittävän hallittu (RCR ≤ 1).
(RCR = altistumisarvo /DNEL)

4. Jatkokäyttäjälle tarkoitetut ohjeet altistumisskenaariossa määritettyjen rajojen noudattamisen arvioinnista

Tässä altistumisskenaariossa ilmoitetut riskinhallintatoimet koskevat määritettyä ainetta skenaariossa mainittuna pitoisuutena. Aineen pitoisuus tuotteessa saattaa poiketa tästä. Jatkokäyttäjän tulee arvioida, voidaanko riskinhallintatoimia muuttaa vastaavasti.

Ohjeet perustuvat oletettuihin toimintaolosuhteisiin, jotka eivät ehkä ole sovellettavissa kaikissa toimipaikoissa. Voidaan tarvita skaalausta sopivien toimipaikkakohtaisten riskinhallinnan toimenpiteiden määrittämiseksi. Kun käytetään muita riskinhallintatoimia tai toimintaolosuhteita, käyttäjien tulisi varmistaa, että riskit hallitaan vähintään vastaavalla tavalla. Mitattuja tietoja voi käyttää vahvistukseksi, että altistuminen pysyy altistumisskenaariion rajoissa.