

**FESCON**

Materiaalien mestari

# Tuote- luettelo

2025



## Alueet 1-3

### Hyvinkään tehdas

Hikiäntie 1336, 05820 HYVINKÄÄ  
puh. 020 789 5911  
tilaukset@fescon.fi

## Alue 4

### Oulun tehdas

Topinperäntie 102, 90820 KELLO  
puh. 08 563 4440  
haukipudas.tilaukset@fescon.fi

## Irtohiekkatilaukset

### Raahen tehdas

Kalkankatu 6, 92150 RAAHE  
puh. 020 789 5930  
hiekkatilaukset@fescon.fi

### Harjavallan tehdas

Hiisikuja, 29200 HARJAVALTA  
puh. 020 789 5930  
hiekkatilaukset@fescon.fi

### Hyvinkään tehdas

Hikiäntie 1336, 05820 HYVINKÄÄ  
puh. 020 789 5930  
hiekkatilaukset@fescon.fi

## Fescon Oy pääkonttori

Hämeenkatu 9, 05800 HYVINKÄÄ  
puh. 020 789 5900  
fescon@fescon.fi  
Y-tunnus 0560006-4  
sähköpostit: etunimi.sukunimi@fescon.fi

## Nanten- lattiapinnoitetuotteet

### Tuusulan tehdas

Teollisuuskatu 6, 04300 TUUSULA  
puh. 09 274 7970  
nanten@fescon.fi

## **Myynti - alue 1**

### **LAASTILIIKETOIMINTA**

#### **Rautakauppamyyni**

Jori Leskinen puh. 040 301 6053

#### **Julkisivutuotteiden projektimyyni ja betoninkorjaustuotteet**

Uusimaa | Lahti | Tampere | Turku  
Eetu Jänntti puh. 040 301 6031

#### **Julkisivutuotteiden projektimyyni ja betoninkorjaustuotteet**

Timo Lehtimaa puh. 040 301 6024

#### **Tasoite- ja laatoitustuotteet, urakoitsijamyyni**

Mikko Rahkala puh. 040 301 6042

#### **Muurauslaastit ja kuivabetonit, rakennusliikemyyni**

Janette Niskala puh. 040 301 6054

### **NANTEN-LATTIAPINNOITETUOTTEET**

#### **Projektimyyni**

#### **Arkkitehdit ja suunnittelijat**

Jarno Helisma puh. 040 902 2323

#### **Projektimyyni**

Tomi Pennanen puh. 050 374 4388

## **Myynti - alue 2**

### **KAIKKI FESCON TUOTTEET**

Sakari Kaukonen puh. 040 301 6030

### **NANTEN-LATTIAPINNOITETUOTTEET**

#### **Projektimyyni**

#### **Arkkitehdit ja suunnittelijat**

Joonas Viman puh. 040 902 2321

#### **Projektimyyni**

#### **Arkkitehdit ja suunnittelijat**

Pasi Heinonen puh. 050 431 8267

## **Myynti - alue 3**

### **KAIKKI FESCON TUOTTEET**

Elina Vuori puh. 040 831 1358

### **NANTEN-LATTIAPINNOITETUOTTEET**

#### **Projektimyyni**

#### **Arkkitehdit ja suunnittelijat**

Pasi Heinonen puh. 050 431 8267

## **Myynti - alue 4**

### **KAIKKI FESCON TUOTTEET**

Kai Saastamoinen puh. 040 301 6019

### **NANTEN-LATTIAPINNOITETUOTTEET**

#### **Projektimyyni**

#### **Arkkitehdit ja suunnittelijat**

Kimmo Väänänen puh. 044 744 0884

## **Koko Suomi**

### **PUMPATTAVAT LATTIATASOITTEET, KUIVASIROTTEET JA KOVABETONIT**

Juha Pirhonen puh. 040 301 6057

### **JULKISIVURATKAISUT, TEOLLISUUS-ASIAKKAAT JA SUUNNITTELIJAT**

Mikko Syrjänen puh. 0400 178 897

### **HIEKAT, PUHALLUS- JA VOIMALAITOSMATERIAALIT**

Eero Majanen puh. 040 506 9021

### **VOIMALAITOSMATERIAALIT JA TEKNOLOGIAPALVELUT**

Tapio Klasila puh. 040 150 8035

### **HIEKAT, PUHALLUS- JA URHEILUKENTTÄMATERIAALIT**

Tomi Koota puh. 040 128 1883



**FESCON-  
LAASTITUOTTEET**

Puh. 020 789 5901

**NANTEN-  
LATTIAPINNOITETUOTTEET**

Puh. 09 274 7970

**HIEKKATUOTTEET**

Tomi Koota puh. 040 128 1883

**VOIMALAITOSMATERIAALIT JA  
TEKNOLOGIAPALVELUT**

Tapio Klasila puh. 040 150 8035



**UUSI  
TUOTE!**

**FESCON**

## **NANTEN PU FLEX BIO**

Sertifioitu vedeneristysjärjestelmä  
lattioiden vedeneristämiseen

Teknisiin tiloihin  
Märkätiloihin





UUSI  
TUOTE!



# LUOLAMAALI ROCKPAINT

RockPaint FRP soveltuu käytettäväksi tunneleiden, luolastojen ja pysäköintilaitosten ruiskubetoni- ja betonipintojen ruiskumaalaukseen valoisuuden lisäämiseksi. Luolamaalilla saa kerralla valmiin ja hyvin valoa heijastavan pinnan. Vakioväri on valkoinen, muut värit Fescon-värikartan mukaisesti.



**UUDET  
TUOTTEET!**

# Betoninkorjaus- tuotteet



## **KORJAUSLAASTI KL 25+**

- Maksimi raekoko 1,2 mm
- Kerrosvahvuuksille 2-25 mm, kolopaikkauksissa 60 mm
- Puristuslujuus n. 25 MPa



## **KORJAUSLAASTI KL 40+**

- Maksimi raekoko 1,2 mm
- Kerrosvahvuuksille 2-20 mm
- Puristuslujuus 40-50 MPa

**ULKO-  
JA SISÄ-  
KÄYTTÖÖN**



# BETONIPARVEKKEIDEN KORJAUKSEEN JA PINNOITTAMISEEN FESCONIN KOTIMAISET TUOTTEET





## Fescon Oy:n yleiset toimitusehdot 2025

**SOVELTAMISALA** Näitä ehtoja sovelletaan Fescon-hinnastossa esiintyvien sekä tilauksesta valmistettavien tuotteiden kotimaan kaupassa. Niiltä osin, kun kauppaan liittyviä kysymyksiä ei ole näissä toimitusehdoissa tai erikseen sovittu toisin, noudatetaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT).

**HINTA JA LASKUTUS** Laskutus tapahtuu toimituspäivänä voimassa olevin verottomin hinnoin. Arvonlisävero lisätään laskun loppusummaan. Fescon Oy varaa oikeuden mahdollisen energialisän käyttöönottoon, mikäli energiakustannukset kasvavat oleellisesti hinnaston julkaisun jälkeen. Mikäli laskun maksu suoritetaan myyjän tilille vasta eräpäivän jälkeen, on myyjällä oikeus periä viivästyskorkoa myöhästyneestä maksusuorituksesta korkolain mukaan. Maksusuorituksen viivästyminen oikeuttaa myyjän keskeyttämään toimitukset harkintansa mukaisesti.

**TOIMITUSEHTO** Vapaasti rahdinkuljettajalla hinnastossa mainitulla tehtaalla (FCA, Finnterms 2001). Fescon Oy:n järjestämät kuljetukset veloitetaan erillisen kuljetushinnaston mukaan. Hiekkaliiketoiminnan toimitukset erillisen sopimuksen mukaan FCA tai DAP (Finnterms 2001). Nanten -tuotteiden toimitukset erillisen sopimuksen mukaan.

**TILAUSTUOTTEET** Tilaustuotteiden ja erikoistuotteiden tilaus on ostajaa sitova. Ostaja on velvollinen ottamaan vastaan ja maksamaan tilaamansa tilaustuotteet. Fesconilla on oikeus veloittaa tuotteen hinta ja hävityskustannukset ostajalta, mikäli ostaja ei vastaanota tuotteita tilausvahvistuksessa mainitussa aikataulussa.

**TOIMITUSAIKA** Varastotuotteet Hyvinkäältä ja Oulusta täysin lavoin tai suursäkeittäin ovat noudettavissa varastosta kolmen (3) tunnin kuluttua tilauksen jättämisestä asiakaspalvelukeskukseen.

Varastotuotteiden nouto vajaalavoin: Noudettavissa tehtaalta 1 arkipäivän kuluttua tilauksesta.

Tilaustuotteet noudettavissa tehtaalta:

- harmaat ja tulenkestävät tuotteet sekä hiekkatuotteet 10 arkipäivää tilauksesta
- värilliset tuotteet 10 arkipäivää tilauksesta
- nestemäiset julkisivutuotteet 15 arkipäivää tilauksesta
- rappaustarvikkeet ja muut tarvikkeet sopimuksen mukaan

Fescon Oy:n järjestämissä työmaatoimituksissa kuljetusaika tehtaalta työmaalle on 1-5 arkipäivää.

Työmaasiilojen toimitus erillisen sopimuksen ja toimitusehtojen mukaan. Työmaasiilojen saatavuus on varmistettava työmaakohtaisesti. Siilon sitova toimitus- ja palautuspäivä pitää olla ilmoitettuna ja vahvistettuna kuusi viikkoa ennen toimitusta.

**LAVAKOKO -JA VELOITUS** Tuotteet pakataan kuormalavoille, käytämme lavoina EUR – kuormalavoja 800 x 1200 mm. Lavalla olevien säkkien määrä vaihtelee tuotteesta riippuen, tuotekohtainen määrä on ilmoitettu hinnastossa. Lavaveloitus on 12,00 € / kuormalava alv 0 %. Hinta on voimassa toistaiseksi. Mikäli toimitustapa edellyttää kuormalavaa suursäkin alle, lavojen veloitus tapahtuu voimassaolevan kuormalavahinnan mukaan. Fescon ei vastaanota eikä hyvitä kuormalavoja.

**KERÄILYLISÄ / VAJAALAVALISÄ** Vajaista lavoista ja lavoista, joihin on pakattu useampia tuotteita veloitetaan 15,00 € / toimitus (alv 0 %). Ei koske tuoteryhmiä 7, 9- 13. Harjavallasta ja Raahesta toimitukset aina täysin lavoin.

**MUISTUTUKSET JA VAURIOT** Ostajan on tarkistettava hänelle toimitetut tavarat välittömästi ja ilmoitettava virheistä ja puutteista viivytyksestä ja viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa vastaanottamisesta tekemällä merkintä rahtikirjaan tai muuten kirjallisesti. Virheistä jotka on havaittavissa vasta tuotetta käytettäessä, on ilmoitettava välittömästi ennen valuun, rappaukseen, muuraukseen tai muutoin tuotteen käyttöön ryhtymistä. Fescon ei vastaa aiheutuneista vahingoista, mikäli ostaja ei ole tehnyt mainittuja reklamaatioita määräajassa ja / tai ostaja on ryhtynyt tuotteen käyttöön vastoin edellä sanottua.

Ostajan tulee hyväksyä värillisten julkisivutuotteiden työmaalle toimitettu sävytetty värimalli ennen varsinaisen tuotteen tilaamista. Muussa tapauksessa Fescon ei vastaa väriin liittyvistä tai niistä johtuvista virheistä.

**KÄYTTÖOHJEET** Ennen tuotteen käyttöä on perehdyttävä tuotepakkauksessa ja tuoteselosteissa esiintyviin tarkempiin käyttöohjeisiin. Tarkat tuotetiedot ovat saatavilla osoitteesta [www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

**TOIMITTAJAN JA OSTAJAN VASTUUT** Sen lisäksi, mitä RYHT -ehdoissa on todettu, Fescon Oy:n vastuu tuotteesta rajoittuu tuotekortilla annettuihin tietoihin ja vastuun ulkopuolelle jäävät asiat käsittävät esimerkiksi rakenteet, varastoinnin ja tuotteen työstön aikaiset tapahumat, yhteisvaikutus muiden tuotteiden kanssa ja kulloinkin paikallisesti vaikuttavat olosuhteet. Ostajan on huomioitava, että tuotekortilla ilmoitetut tiedot on mitattu vakioituissa laboratorio-olosuhteissa. Tuotteen valinta ja tuotteen käyttöön liittyvät valinnat tulee tehdä hankekohtaisesti, huomioiden koko rakenne ja mikäli tuotetta käytetään osana Fesconin ratkaisua tai järjestelmää, tulee rakenne tehdä kyseisen järjestelmän ohjeiden mukaisesti.

**VASTUUNRAJAUS** Fescon ei vastaa lainkaan tuotteen virheen aiheuttamista välillistä tai epäsuorista vahingoista tai vaikeasti ennakoitavista vahingoista, ellei Fescon ole toiminut törkeän huolimattomasti. Lisäksi Fesconin korvausvelvollisuuden enimmäismäärä välittömistä vahingoista kaikissa tilanteissa on korkeintaan 500 000 euroa, ellei Fescon ole toiminut törkeän huolimattomasti.

**TAKUUAIKA** Fesconin vastuu rajoittuu virheisiin, joista ostaja on kirjallisesti reklamoinut kahden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Työvälineiden takuu aika on 12 kuukautta, takuu ei koske normaalista käytöstä johtuvaa kulumaa

**PALAUTUKSET** Emme voi ottaa palautuksia vastaan.

**MUUTOKSET** Fescon pidättää oikeuden hinnastossa ja toimitusehdoissa tapahtuviin muutoksiin.

**ERIMIELISYYDET** Kaikki kaupasta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joista Fescon ja ostaja eivät neuvotteluteitse pääse sopimukseen, jätetään viimekädessä yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely käydään suomen kielellä ja oikeuspaikka on Helsinki. Edellä sanotun estämättä Fesconilla on kuitenkin halutessaan oikeus nostaa saatavia koskeva kanne yleisessä tuomioistuimessa.

## Sisällysluettelo

<b>1</b>	Kuivabetonit ja sementtilaastit	11
<b>2</b>	Tulenkestävät laastit	18
<b>3-4</b>	Muurauslaastit	20
<b>5</b>	Seinätasoitteet	30
<b>6</b>	Lattiatasoitteet	35
<b>7</b>	Vedeneristet tuotteet ja laatoituslaastit	42
<b>8</b>	Rappauslaastit	51
<b>9</b>	Betonipintojen korjaamisen ja infrarakentamisen tuotteet	55
<b>10</b>	Mineraalipinnoitteet ja ohutrappauslaastit	62
<b>11</b>	Mineraalipohjaiset julkisivumaalit	66
<b>12</b>	Nestemäiset julkisivumaalit ja pinnoitteet	67
<b>13</b>	Fescoterm rappaustarvikkeet	72
<b>14</b>	Hiekat	84
<b>15</b>	Fescotop lattiasiroitteet	96
<b>16</b>	Työvälineet	99
<b>17</b>	Nanten Parvekepinnoitteet	100
<b>18</b>	Nanten tuotteet	102

# 1 KUIVABETONIT JA SEMENTTILAASTIT

## Ohutlaasti S 06

Valuvikojen korjaukseen ja paikkaukseen, betoniseinien ja -kattojen korjaukseen ja pintapaikkaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Valmista massaa 13 - 14 l / 25 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530189	OHUTLAASTI S 06 25 KG	53018	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

## Sementtilaasti S 30 C30/37

Soveltuu ohuiden pintalattioiden ja käytävälaattojen valuihin, valuvikojen ja betonirakenteiden korjauksiin. Pakkassenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujusluokka C 30/37. Kerrospaksuus 10 - 70 mm. Valmista massaa 12 - 13 l / 25 kg. Pakkassenkestävä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530202	SEMENTTILAASTI S 30 C30/37 25 KG	53020	25 kg	48 sk	x	x
6416841330208	SEMENTTILAASTI S 30 C30/37 1000 KG	33020	1000 kg		x	x

x = varastotuote

## Talvibetoni TB S 30 C30/37 ❄️

Erikoisbetoni jälkivaluihin ja betonitöihin talviolosuhteissa. Pakkassenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujusluokka C 30/37. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Käyttölämpötila -15°C...+5°C.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530042	TALVIBETONI TB S 30 C30/37 25 KG	53004	25 kg	48 sk	x	x
6416841330048	TALVIBETONI TB S 30 C30/37 1000 KG	33004	1000 kg		x	x

x = varastotuote



## Korrobetoni K 45

Erikoisbetoni C 35/45 -lujuusluokan valuihin. Pakkasenkestävä. Hyvä kulutuskestävyys ja tiiveys. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa 12-13 l / 25 kg. Saatavana myös 10 mm:n raekoko (vain 1000 kg:n pakkaus).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530264	KORROBETONI K45 3 MM 25 KG	53026	25 kg	48 sk	x	-
6416841330260	KORROBETONI K45 3 MM 1000 KG	33026	1000 kg		x	-
6416841330086	KORROBETONI K45 10 MM 1000 KG	33008	1000 kg		x	-

x = varastotuote

## Korrobetoni SR C35/45



Fescon Korrobetoni SR C35/45 on korkealujuuksinen, suola- ja pakkasrasituksenkestävä erikoisbetoni, jonka sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan kulutusta ja syövyttäviä aineita kestäviä tiiviitä betonipintoja. Käyttökohteina esim. betonirakenteiden valaminen, korjaaminen ja vahvistaminen, kuten parvekelaatat, satamarakenteet, pysäköintitalot tai teollisuusrakentaminen. Betoninormin SFS EN 206-1:n mukainen lujuusluokka C 35/45 ja tuotteen maksimiraekoko on 4,0 mm. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841332042	KORROBETONI SR C35/45 1000 KG	33204	1000 kg		-	-

x = varastotuote

## Kuivabetoni S 100

Perusbetoni yleisimpiin valutöihin. Pakkasekestävä. Suurin raekoko 10 mm. Puristuslujuus n. 25 MPa. Valmista massaa 12-13 l / 25 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530219	KUIVABETONI S 100 25 KG	53021	25 kg	48 sk	x	x
6416841330963	KUIVABETONI S 100 500 KG	33096	500 kg		x	x
6416841330215	KUIVABETONI S 100 1000 KG	33021	1000 kg		x	x

x = varastotuote

## Juotosbetoni JB 600/3

Korkealujuuksinen, ennen sitoutumista paisuva betoni, joka on tarkoitettu ahtaisiin ja vaikeisiin jälki- ja täyttövaluihin. Pakkasekestävä. Pääkäyttökohteina ovat betonielementtien asennus- ja saumausvalut sekä erilaiset ankkurointijuotokset. Suurin raekoko 3 mm. Lujusluokka C 50/60. SILKO-hyväksytty. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Täyttää R4-luokan vaatimukset.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530226	JUOTOSBETONI JB 600/3 25 KG	53022	25 kg	48 sk	x	x
6416841330222	JUOTOSBETONI JB 600/3 1000 KG	33022	1000 kg		x	x

x = varastotuote

## Juotosbetoni JB 1000/3

Erittäin korkealuokkainen betoni vaativiin tarkkuusvaluihin, kuten koneiden kiinnitys- ja asennusvaluihin. Pakkasekestävä. Ennen sitoutumista tapahtuvan lievän paisumisensa ansiosta täyttää hyvin valutilan. Suurin raekoko 3 mm. Lujusluokka C 60/75. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. SILKO-hyväksytty. Täyttää R4-luokan vaatimukset.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530233	JUOTOSBETONI JB 1000/3 25 KG	53023	25 kg	48 sk	x	-
6416841330239	JUOTOSBETONI JB 1000/3 1000 KG	33023	1000 kg		x	-

x = varastotuote



## Juotosbetoni SR JB 1000/3

Erittäin korkealujuuksinen, suola- ja pakkasrasituksen kestävä erikoisbetoni, jonka sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Ennen sitoutumista tapahtuvan lievän paisumisensa ansiosta täyttää hyvin valutilan. Käyttökohteina esim. vaativat tarkkuusvalut, ahtaat ja vaikeat jälki- ja täyttövalut, betonielementtien asennus- ja saumausvalut sekä ankkurointijuotokset. Betoninormin SFS EN 206-1:n mukainen lujuusluokka C 60/75 ja tuotteen maksimiraekoko on 4,0 mm. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841332080	JUOTOSBETONI SR JB 1000/3 1000 KG	33208	1000 kg		-	-

x = varastotuote



## Talviuotobetoni TJB ❄️

Ennen sitoutumistaan paisuva erikoisbetoni jälkivaluihin ja pieniin betonitöihin sekä ankkurointijuotoksiin talviolosuhteissa. Pakkaseenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 40/50. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Käyttölämpötila -15°C...+5°C.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530141	TALVIJUOTOSBETONI TJB 25 KG	53014	25 kg	48 sk	x	x
6416841330147	TALVIJUOTOSBETONI TJB 1000 KG	33014	1000 kg		x	x

x = varastotuote



## Pystysaumabetoni PSB K30

Fescon Pystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 25/30 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330352	PYSTYSAUMABETONI PSB K30 1000 KG	33035	1000 kg		x	x

x = varastotuote

## Talvipystysaumabetoni TPSB K30 ❄️

Fescon Talvipystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 25/30 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330369	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K30 1000 KG	33036	1000 kg		x	x

x = varastotuote

## Pystysaumabetoni PSB K40

Fescon Pystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 30/37 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330031	PYSTYSAUMABETONI PSB K40 1000 KG	33003	1000 kg		x	-

x = varastotuote

## Talvipystysaumabetoni TPSB K40 ❄️

Fescon Talvipystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C30/37 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330949	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K40 1000 KG	33094	1000 kg		x	-

x = varastotuote



## Pystysaumabetoni PSB K50

Fescon Pystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 40/50 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841333476	PYSTYSAUMABETONI PSB K50 1000 KG	33347	1000 kg		x	-

x = varastotuote



## Talvipystysaumabetoni TPSB K45 ❄️

Fescon Talvipystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 35/45 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841333568	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K45 1000 KG	33356	1000 kg		x	-

x = varastotuote



## Pikabetoni PB

Lujuudenkehitykseltään nopea erikoisbetoni, joka sopii esim. betonirakenteiden paikkauksiin, täyttövaluihin ja lattiavaluihin sisä- ja ulkotiloissa. Lujuusluokka C 30/37. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. 1000 kg pakkauksen minimi toimituserä 3 suursäkkiä

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530240	PIKABETONI PB 25 KG	53024	25 kg	48 sk	x	x
6416841331281	PIKABETONI PB 1000 KG	33128	1000 kg		-	-

x = varastotuote



## Erikoisbetoni PIKIS

Erikoisbetoni PIKIS on 10 minuutissa kovettuva sementtipohjainen erikoisbetoni. Soveltuu erinomaisesti erittäin nopeaa kovettumista vaativiin kohteisiin, muun muassa: Aitatorppien pystytys, vuotojen paikkaus, yms. Erikoisbetoni PIKIS:tä voidaan käyttää myös talvella nopean lujuudenkehityksen ansiosta.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841531070	ERIKOISBETONI PIKIS 25 KG	53107	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

## 2 TULENKESTÄVÄT LAASTIT



### Saviuunilaasti SUL

Poltetusta tiilistä muurattavien, puilla lämmitettävien tulisijojen rungon ja hormien muuraukseen sisätiloissa. Tulipesien muuraukseen on käytettävä tulenkestävää laastia. Erilliseen kuorimuuraukseen käytetään tavallista muurauslaastia. Menekki: 0,8 kg/täystiili (257x123x57), 1,0 kg/reikätiili (257x123x57), 1,3 kg/reikätiili (257x130x75).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530653	SAVIUUNILAASTI SUL 25 KG	53065	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



### Tulenkestävä muurauslaasti TKM

Tulipesissä käytettävien tulitiilien muuraukseen puilla lämmitettävissä taloustulisijoissa sisätiloissa. Lämmönkestävyys yli +1200°C. 20 kg:n säkistä saadaan 9,6 - 10,4 litraa valmista laastia, joka riittää n. 80 tulitiilen muuraukseen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841630667	TULENKESTÄVÄ MUURAUSLAASTI TKM 5 KG	63066	5 kg		x	x
6416841531162	TULENKESTÄVÄ MUURAUSLAASTI TKM 20 KG	53116	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



### Tulenkestävä valumassa TKV

Uunien, takkojen, grillien ja saunankiukaiden tulenkestävyyttä vaativiin osiin. Korkein käyttölämpötila +1200°C. Valupaksuus vähintään 50 mm. Valmista massaa 11-12 l/25 kg. Säilyy käyttökelpoisena yhden tunnin. Ei saa käyttää raudoitusta.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530677	TULENKESTÄVÄ VALUMASSA TKV 25 KG	53067	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

## Tulenkestävä korjausmassa TTK

Taloustulsihojen tulipesien lohkeamien, halkeamien ja kolojen paikkaamiseen.  
Lämmönkestävyys +1300°C.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841631510	TULENKESTÄVÄ KORJAUSMASSA TTK 2 KG	63151	2 kg	150 prk	x	x

x = varastotuote

## 3-4 MUURAUSSLAASTIT



### Muurauslaasti M100/600



Sementtipohjainen muuraukselaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muurukseen ulko- ja sisätiloissa. Tiilimuurausten, luonnon- ja liuskekivien jälkisaumaukseen pystypinnoilla sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Savupiippumuurausten kylmissä hormiosuuksissa, kuten kylmissä ullakotiloissa ja vesikaton yläpuolella sekä tulisijan erillisen tiilikuoren muurukseen. Maksimirakko 2,0 mm. Materiaalimenekki: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Valmista laastia: 13-14 l / 25 kg.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuoteno	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530387	MUURAUSSLAASTI M100/600 25 KG	53038	25 kg	48 sk	x	x
6416841330376	MUURAUSSLAASTI M100/600 500 KG	33037	500 kg		x	x
6416841330383	MUURAUSSLAASTI M100/600 1000 KG	33038	1000 kg		x	x
6416841530394	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 25 KG	53039	25 kg	48 sk	x	-
6416841330390	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 1000 KG	33039	1000 kg		-	-
6416841530592	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 25 KG	53059	25 kg	48 sk	x	-
6416841330598	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 1000 KG	33059	1000 kg		-	-
6416841530400	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA 25 KG	53040	25 kg	48 sk	x	-
6416841330406	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA 1000 KG	33040	1000 kg		-	-
6416841330413	MUURAUSSLAASTI 41 VILJANKELTAINEN 1000 KG	33041	1000 kg		-	-
6416841330420	MUURAUSSLAASTI 42 TIILENPUNAINEN 1000 KG	33042	1000 kg		-	-
6416841330451	MUURAUSSLAASTI 45 MULLANRUSKEA 1000 KG	33045	1000 kg		-	-
6416841530462	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 25 KG	53046	25 kg	48 sk	x	-
6416841330468	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 1000 KG	33046	1000 kg		-	-
6416841530486	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA 25 KG	53048	25 kg	48 sk	x	-
6416841330482	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA 1000 KG	33048	1000 kg		-	-
6416841530523	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 25 KG	53052	25 kg	48 sk	-	-
6416841330529	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 1000 KG	33052	1000 kg		-	-
6416841330444	MUURAUSSLAASTI 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG	33044	1000 kg		-	-
6416841339225	MUURAUSSLAASTI 71 JOUTSEN 1000 KG	33922	1000 kg		-	-
6416841339263	MUURAUSSLAASTI 72 ALLI 1000 KG	33926	1000 kg		-	-
6416841339270	MUURAUSSLAASTI 73 KÄKI 1000 KG	33927	1000 kg		-	-
6416841339218	MUURAUSSLAASTI 74 HAUKKA 1000 KG	33933	1000 kg		-	-
6416841339249	MUURAUSSLAASTI 75 KIURU 1000 KG	33924	1000 kg		-	-

6416841339201	MUURAUSSLAASTI 77 NAAKKA 1000 KG	33920	1000 kg		-	-
6416841339256	MUURAUSSLAASTI 79 KIIRUNA 1000 KG	33925	1000 kg		-	-
6416841339287	MUURAUSSLAASTI 80 KUUKKELI 1000 KG	33928	1000 kg		-	-
6416841339324	MUURAUSSLAASTI 81 TAVI 1000 KG	33932	1000 kg		-	-
6416841339218	MUURAUSSLAASTI 82 METSO 1000 KG	33921	1000 kg		-	-
6416841339362	MUURAUSSLAASTI 83 RIEKKO 1000 KG	33936	1000 kg		-	-
6416841339348	MUURAUSSLAASTI 85 KORPPI 1000 KG	33934	1000 kg		-	-
6416841339355	MUURAUSSLAASTI 86 PYY 1000 KG	33935	1000 kg		-	-

x = varastotuote

## Muurauslaasti M100/600 Talvi ❄️

Sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien julkisivumuuraukseen talviolosuhteisiin lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Tiilimuurausten jälkisaumaukseen sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330703	MUURAUSSLAASTI M100/600 TALVI 1000 KG	33070	1000 kg		x	-
6416841340009	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN TALVI 1000 KG	34000	1000 kg		-	-
6416841340016	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	34001	1000 kg		-	-
6416841340023	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34002	1000 kg		-	-
6416841340030	MUURAUSSLAASTI 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34003	1000 kg		-	-
6416841340047	MUURAUSSLAASTI 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34004	1000 kg		-	-
6416841340054	MUURAUSSLAASTI 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34005	1000 kg		-	-
6416841340061	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34006	1000 kg		-	-
6416841340078	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34007	1000 kg		-	-
6416841340085	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34008	1000 kg		-	-
6416841340306	MUURAUSSLAASTI 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34030	1000 kg		-	-
6416841340221	MUURAUSSLAASTI 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34022	1000 kg		-	-
6416841340252	MUURAUSSLAASTI 72 ALLI TALVI 1000 KG	34025	1000 kg		-	-
6416841340276	MUURAUSSLAASTI 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34027	1000 kg		-	-
6416841340153	MUURAUSSLAASTI 74 HAUKKA TALVI 1000 KG	34015	1000 kg		-	-
6416841340269	MUURAUSSLAASTI 75 KIURU TALVI 1000 KG	34026	1000 kg		-	-

6416841340207	MUURAUSSLAASTI 77 NAAKKA TALVI 1000 KG	34020	1000 kg	-	-
6416841340245	MUURAUSSLAASTI 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34024	1000 kg	-	-
6416841340290	MUURAUSSLAASTI 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34029	1000 kg	-	-
6416841340115	MUURAUSSLAASTI 81 TAVI TALVI 1000 KG	34011	1000 kg	-	-
6416841340214	MUURAUSSLAASTI 82 METSO TALVI 1000 KG	34021	1000 kg	-	-
6416841340320	MUURAUSSLAASTI 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34032	1000 kg	-	-
6416841340122	MUURAUSSLAASTI 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34012	1000 kg	-	-
6416841340139	MUURAUSSLAASTI 86 PYY TALVI 1000 KG	34013	1000 kg	-	-

x = varastotuote



## Tiivislaasti M100/600

Ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkiihkekatiliien muurauksiin. Soveltuu kohteisiin, joihin kohdistuu voimakas viistosaderasitus. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten, luonnon- ja liuskekivien jälkisaumaukseen pystypinnoilla sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841331007	TIIVISLAASTI M100/600 1000 KG	33100	1000 kg		x	-
6416841331335	TIIVISLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 1000 KG	33133	1000 kg		-	-
6416841331014	TIIVISLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 1000 KG	33101	1000 kg		-	-
6416841331045	TIIVISLAASTI 40 KALKINHARMAA 1000 KG	33104	1000 kg		-	-
6416841331038	TIIVISLAASTI 41 VILJANKELTAINEN 1000 KG	33103	1000 kg		-	-
6416841344250	TIIVISLAASTI 42 TIILENPUNAINEN 1000 KG	34425	1000 kg		-	-
6416841331052	TIIVISLAASTI 45 MULLANRUSKEA 1000 KG	33105	1000 kg		-	-
6416841331069	TIIVISLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 1000 KG	33106	1000 kg		-	-
6416841331076	TIIVISLAASTI 48 MUSTANHARMAA 1000 KG	33107	1000 kg		-	-
6416841344274	TIIVISLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 1000 KG	34427	1000 kg		-	-
6416841344182	TIIVISLAASTI 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG	34418	1000 kg		-	-
6416841344137	TIIVISLAASTI 71 JOUTSEN 1000 KG	34413	1000 kg		-	-
6416841344168	TIIVISLAASTI 72 ALLI 1000 KG	34416	1000 kg		-	-
6416841344083	TIIVISLAASTI 73 KÄKI 1000 KG	34408	1000 kg		-	-
6416841344144	TIIVISLAASTI 74 HAUKKA 1000 KG	34414	1000 kg		-	-
6416841344113	TIIVISLAASTI 75 KIURU 1000 KG	34411	1000 kg		-	-

6416841344120	TIIVISLAASTI 77 NAAKKA 1000 KG	34412	1000 kg	-	-
6416841344106	TIIVISLAASTI 79 KIIRUNA 1000 KG	34410	1000 kg	-	-
6416841344243	TIIVISLAASTI 80 KUUKKELI 1000 KG	34424	1000 kg	-	-
6416841344298	TIIVISLAASTI 81 TAVI 1000 KG	34429	1000 kg	-	-
6416841344151	TIIVISLAASTI 82 METSO 1000 KG	34415	1000 kg	-	-
6416841344229	TIIVISLAASTI 83 RIEKKO 1000 KG	34422	1000 kg	-	-
6416841344199	TIIVISLAASTI 85 KORPPI 1000 KG	34419	1000 kg	-	-
6416841344236	TIIVISLAASTI 86 PYY 1000 KG	34423	1000 kg	-	-

x = varastotuote

## Tiivislaasti M100/600 Talvi ❄️

Ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muurauksiin talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Soveltuu kohteisiin, joihin kohdistuu voimakas viistosaderasitus. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten, luonnon- ja liuskekivien jälkisaumaukseen pystypinnoilla sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimirae koko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841331106	TIIVISLAASTI M100/600 TALVI 1000 KG	33110	1000 kg		x	-
6416841335418	TIIVISLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN TALVI 1000 KG	33541	1000 kg		-	-
6416841331199	TIIVISLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	33119	1000 kg		-	-
6416841345424	TIIVISLAASTI 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34542	1000 kg		-	-
6416841345417	TIIVISLAASTI 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34541	1000 kg		-	-
6416841345158	TIIVISLAASTI 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34515	1000 kg		-	-
6416841345455	TIIVISLAASTI 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34545	1000 kg		-	-
6416841345622	TIIVISLAASTI 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34562	1000 kg		-	-
6416841345479	TIIVISLAASTI 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34547	1000 kg		-	-
6416841345172	TIIVISLAASTI 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34517	1000 kg		-	-
6416841345486	TIIVISLAASTI 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34548	1000 kg		-	-
6416841335579	TIIVISLAASTI 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34557	1000 kg		-	-
6416841345615	TIIVISLAASTI 72 ALLI TALVI 1000 KG	34561	1000 kg		-	-
6416841345684	TIIVISLAASTI 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34568	1000 kg		-	-
6416841345547	TIIVISLAASTI 74 HAUKKA TALVI 1000 KG	34554	1000 kg		-	-
6416841345561	TIIVISLAASTI 75 KIURU TALVI 1000 KG	34556	1000 kg		-	-

6416841345509	TIIVISLAASTI 77 NAAKKA TALVI 1000 KG	34550	1000 kg	-	-
6416841345608	TIIVISLAASTI 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34560	1000 kg	-	-
6416841345660	TIIVISLAASTI 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34566	1000 kg	-	-
6416841345585	TIIVISLAASTI 81 TAVI TALVI 1000 KG	34558	1000 kg	-	-
6416841345516	TIIVISLAASTI 82 METSO TALVI 1000 KG	34551	1000 kg	-	-
6416841345677	TIIVISLAASTI 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34567	1000 kg	-	-
6416841345639	TIIVISLAASTI 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34563	1000 kg	-	-
6416841345653	TIIVISLAASTI 86 PYY TALVI 1000 KG	34565	1000 kg	-	-

x = varastotuote

## Tiivislaasti Heavy M100/600



Erittäin ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muurauksiin. Käyttö erityisesti merenrantakohteissa, kun rakenteilta vaaditaan erityistä kestävyyttä tuuli- ja säärasitusta vastaan. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten jälkisaumaukseen sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841344601	TIIVISLAASTI HEAVY M100/600 1000 KG	34460	1000 kg		-	-
6416841345011	TIIVISLAASTI HEAVY 39 KVARTSINVALKOINEN 1000 KG	34501	1000 kg		-	-
6416841345028	TIIVISLAASTI HEAVY 59 TUOHENVALKOINEN 1000 KG	34502	1000 kg		-	-
6416841345035	TIIVISLAASTI HEAVY 40 KALKINHARMAA 1000 KG	34503	1000 kg		-	-
6416841345042	TIIVISLAASTI HEAVY 41 VILJANKELTAINEN 1000 KG	34504	1000 kg		-	-
6416841345059	TIIVISLAASTI HEAVY 42 TIILENPUNAINEN 1000 KG	34505	1000 kg		-	-
6416841345066	TIIVISLAASTI HEAVY 45 MULLANRUSKEA 1000 KG	34506	1000 kg		-	-
6416841345073	TIIVISLAASTI HEAVY 46 TURPEENRUSKEA 1000 KG	34507	1000 kg		-	-
6416841345080	TIIVISLAASTI HEAVY 48 MUSTANHARMAA 1000 KG	34508	1000 kg		-	-
6416841345097	TIIVISLAASTI HEAVY 52 PELLAVANVAALEA 1000 KG	34509	1000 kg		-	-
6416841345189	TIIVISLAASTI HEAVY 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG	34518	1000 kg		-	-
6416841345202	TIIVISLAASTI HEAVY 71 JOUTSEN 1000 KG	34520	1000 kg		-	-
6416841345165	TIIVISLAASTI HEAVY 72 ALLI 1000 KG	34516	1000 kg		-	-
6416841345141	TIIVISLAASTI HEAVY 73 KÄKI 1000 KG	34514	1000 kg		-	-
6416841344649	TIIVISLAASTI HEAVY 74 HAUKKA 1000 KG	34464	1000 kg		-	-
6416841345110	TIIVISLAASTI HEAVY 75 KIURU 1000 KG	34511	1000 kg		-	-



6416841345127	TIIVISLAASTI HEAVY 77 NAAKKA 1000 KG	34512	1000 kg	-	-
6416841345103	TIIVISLAASTI HEAVY 79 KIIRUNA 1000 KG	34510	1000 kg	-	-
6416841345240	TIIVISLAASTI HEAVY 80 KUUKKELI 1000 KG	34524	1000 kg	-	-
6416841345219	TIIVISLAASTI HEAVY 81 TAVI 1000 KG	34521	1000 kg	-	-
6416841344410	TIIVISLAASTI HEAVY 82 METSO 1000 KG	34441	1000 kg	-	-
6416841345226	TIIVISLAASTI HEAVY 83 RIEKKO 1000 KG	34522	1000 kg	-	-
6416841345196	TIIVISLAASTI HEAVY 85 KORPPI 1000 KG	34519	1000 kg	-	-
6416841345233	TIIVISLAASTI HEAVY 86 PYY 1000 KG	34523	1000 kg	-	-

x = varastotuote

## Tiivislaasti Heavy M100/600 Talvi ❄️

Erittäin ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muurauksiin talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Käyttö erityisesti merenrantakohteissa, kun rakenteilta vaaditaan erityistä kestävyyttä tuuli- ja säärasitusta vastaan. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten jälkisaumaukseen sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841346001	TIIVISLAASTI HEAVY M100/600 TALVI 1000 KG	34600	1000 kg		-	-
6416841345318	TIIVISLAASTI HEAVY 39 KVARTSINVALKOINEN TALVI 1000 KG	34531	1000 kg		-	-
6416841345325	TIIVISLAASTI HEAVY 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	34532	1000 kg		-	-
6416841345332	TIIVISLAASTI HEAVY 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34533	1000 kg		-	-
6416841345349	TIIVISLAASTI HEAVY 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34534	1000 kg		-	-
6416841345356	TIIVISLAASTI HEAVY 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34535	1000 kg		-	-
6416841345363	TIIVISLAASTI HEAVY 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34536	1000 kg		-	-
6416841345370	TIIVISLAASTI HEAVY 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34537	1000 kg		-	-
6416841345387	TIIVISLAASTI HEAVY 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34538	1000 kg		-	-
6416841345295	TIIVISLAASTI HEAVY 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34539	1000 kg		-	-
6416841345783	TIIVISLAASTI HEAVY 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34578	1000 kg		-	-
6416841345905	TIIVISLAASTI HEAVY 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34590	1000 kg		-	-
6416841345462	TIIVISLAASTI HEAVY 72 ALLI TALVI 1000 KG	34546	1000 kg		-	-
6416841345691	TIIVISLAASTI HEAVY 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34569	1000 kg		-	-
6416841345844	TIIVISLAASTI HEAVY 74 HAUKKA TALVI 1000 KG	34584	1000 kg		-	-
6416841345004	TIIVISLAASTI HEAVY 75 KIURU TALVI 1000 KG	34500	1000 kg		-	-

6416841345134	TIIVISLAASTI HEAVY 77 NAAKKA TALVI 1000 KG	34513	1000 kg		-	-
6416841345806	TIIVISLAASTI HEAVY 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34580	1000 kg		-	-
6416841345943	TIIVISLAASTI HEAVY 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34594	1000 kg		-	-
6416841345912	TIIVISLAASTI HEAVY 81 TAVI TALVI 1000 KG	34591	1000 kg		-	-
6416841345714	TIIVISLAASTI HEAVY 82 METSO TALVI 1000 KG	34571	1000 kg		-	-
6416841345929	TIIVISLAASTI HEAVY 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34592	1000 kg		-	-
6416841345790	TIIVISLAASTI HEAVY 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34579	1000 kg		-	-
6416841345950	TIIVISLAASTI HEAVY 86 PYY TALVI 1000 KG	34595	1000 kg		-	-

x = varastotuote



## Talvimuurauslaasti TML ❄️

Harkkojen ja tiilien muuraukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Materiaalimenekki: Tiilien osalta sama kuin muurauslaastilla ja harkoilla sama kuin harkkolaastilla. Säilyy käyttökelpoisena n. 0,5 h. Valmista laastia: 13-14 l / 25 kg.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530509	TALVIMUURAUSSLAASTI TML 25 KG	53050	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



## Harkkolaasti M100/500

Kevytsoraharkkojen muuraukseen 10 mm:n saumalla. Materiaalimenekki: n. 4 kg / H75-UH150, n. 7 kg / UH200-RUH380. Säilyy käyttökelpoisena n. 3 h.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530493	HARKKOLAASTI M100/500 25 KG	53049	25 kg	48 sk	x	x
6416841330499	HARKKOLAASTI M100/500 1000 KG	33049	1000 kg		x	x

x = varastotuote

## Harkkolaasti M100/500 Talvi ❄️

Kevytsoraharkkojen muurukseen 10 mm:n saumalla talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Materiaalimenekki: n. 4 kg / H75-UH150, n. 7 kg / UH200-RUH380.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330505	HARKKOLAASTI M100/500 TALVI 1000 KG	33050	1000 kg		-	-

x = varastotuote

## Kiviliima KVL

Kalkkihiekkatiilien ja -harkkojen ohutsaumamuurukseen 2 mm:n saumalla. Soveltuu myös rouhepinnoitukseen. Menekki 2-4 kg/m<sup>2</sup>, rouhepinnoituksessa 3-6 kg/m<sup>2</sup>.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530325	KIVILIIMA KVL 25 KG	53032	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

## Ponttiharkkolaasti PHL

Kevytsoraharkkojen muurukseen 5 mm:n saumalla. Materiaalimenekki: n. 0,5 kg/H-75, 1,5 kg/UH-100...UH-150, 2,5 kg/RUH-200...RUH-380.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530196	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 25 KG	53019	25 kg	48 sk	x	x
6416841330161	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 500 KG	33016	500 kg		x	x
6416841330192	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 1000 KG	33019	1000 kg		x	x

x = varastotuote



## Ponttiharkkolaasti PHL Talvi ❄️

Fescon Ponttiharkkolaasti talvi on kevytsoraharkkojen talvimuuraukseen 5 mm:n saumalla tarkoitettu kuivalaasti. Maksimiraekoko on 1,2 mm. Käyttölämpötila -15°C...+5°C.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530097	PONTTIHARKKOLAASTI PHL TALVI 25 KG	53009	25 kg	48 sk	-	-
6416841330246	PONTTIHARKKOLAASTI PHL TALVI 1000 KG	33024	1000 kg		-	-

x = varastotuote



## ELT Tiielelementin saumauslaasti

Väriäinen, juotoslaastin tyyppinen saumalaasti teollisuuden tiielelementtien sauma-aineeksi. Max. raekoko 1,2 mm. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330901	ELT SAUMAUSLAASTI HARMAA 1000 KG	33090	1000 kg		-	-
6416841330987	ELT SAUMAUSLAASTI KVARTSINVALKOINEN 900 KG	33098	900 kg		-	-
6416841332103	ELT SAUMAUSLAASTI TUOHENVALKOINEN 900 KG	33210	900 kg		-	-
6416841332110	ELT SAUMAUSLAASTI KALKINHARMAA 900 KG	33211	900 kg		-	-
6416841332127	ELT SAUMAUSLAASTI VILJANKELTAINEN 900 KG	33212	900 kg		-	-
6416841332134	ELT SAUMAUSLAASTI TIILENPUNAINEN 900 KG	33213	900 kg		-	-
6416841332141	ELT SAUMAUSLAASTI MULLANRUSKEA 900 KG	33214	900 kg		-	-
6416841332158	ELT SAUMAUSLAASTI TURPEENRUSKEA 900 KG	33215	900 kg		-	-
6416841332165	ELT SAUMAUSLAASTI MUSTANHARMAA 900 KG	33216	900 kg		-	-
6416841332172	ELT SAUMAUSLAASTI PELLAVANVAALEA 900 KG	33217	900 kg		-	-
6416841332349	ELT SAUMAUSLAASTI HIEKANRUSKEA 900 KG	33234	900 kg		-	-
6416841332356	ELT SAUMAUSLAASTI JOUTSEN 900 KG	33235	900 kg		-	-
6416841332318	ELT SAUMAUSLAASTI ALLI 900 KG	33231	900 kg		-	-
6416841332387	ELT SAUMAUSLAASTI KÄKI 900 KG	33238	900 kg		-	-
6416841332332	ELT SAUMAUSLAASTI HAUKKA 900 KG	33233	900 kg		-	-
6416841332363	ELT SAUMAUSLAASTI KIURU 900 KG	33236	900 kg		-	-

6416841332400	ELT SAUMAUSLAASTI NAAKKA 900 KG	33240	900 kg		-	-
6416841332455	ELT SAUMAUSLAASTI KIIRUNA 900 KG	33245	900 kg		-	-
6416841332462	ELT SAUMAUSLAASTI KUUKKELI 900 KG	33246	900 kg		-	-
6416841332301	ELT SAUMAUSLAASTI TAVI 900 KG	33230	900 kg		-	-
6416841332394	ELT SAUMAUSLAASTI METSO 900 KG	33239	900 kg		-	-
6416841332417	ELT SAUMAUSLAASTI RIEKKO 900 KG	33241	900 kg		-	-
6416841332370	ELT SAUMAUSLAASTI KORPPI 900 KG	33237	900 kg		-	-
6416841332554	ELT SAUMAUSLAASTI PYY 900 KG	33255	900 kg		-	-

x = varastotuote

## ELK Klinkkerielementin saumauslaasti

Juotoslaastin tyyppinen saumalaasti teollisuuden klinkkerielementtien sauma-aineeksi.  
Max. raekoko 0,6 mm. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330918	ELK SAUMAUSLAASTI HARMAA 1000 KG	33091	1000 kg		-	-

x = varastotuote

## 5 SEINÄTASOITTEET



### Silote SF



Sisäseinien polymeerisideaineinen silote ja saumaustuote. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF-, tiilitasoite- ja kipsilevyypinnoille sekä maalattujen alustojen tasoitukseen ja kipsilevyjen saumaukseen. Menekki 1,2 kg / m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Väri valkeahko.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201003	SILOTE SF 20 KG	20100	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



### Pohjatasoite LF



Polymeerisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, tiili-, tiilitasoite-, pohjatasoite VF- ja pintatasoite VHF -pinnoille. Menekki 1,2 kg / m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri valkeahko.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201010	POHJATASOITE LF 20 KG	20101	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



### Pohjatasoite LF RD



Polymeerisideaineinen, vähän pölyävä pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, tiili-, tiilitasoite-, pohjatasoite VF- ja pintatasoite VHF -pinnoille. Menekki 1,2 kg / m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri valkeahko. Minimi toimituserä 3 lavaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202413	POHJATASOITE LF RD 20 KG	20241	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

## Pintatasoite LRF



Polymeerisideaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-,betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF, tiilitasoite ja kipsilevy pinnoille. Menekki 1,2 kg / m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm. Väri valkeahko.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201027	PINTATASOITE LRF 20 KG	20102	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

## Pintatasoite LRF RD



Polymeerisideaineinen, vähän pölyävä pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-,betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF ja LF RD, tiilitasoite ja kipsilevy pinnoille. Menekki 1,2 kg / m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm. Väri valkeahko. Minimi toimituserä 3 lavaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202406	PINTATASOITE LRF RD 20KG	20240	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

## Tiilitasoite TTF



Sementtisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, tiili-, kevytbetoni-, tiilitasoite- ja rappauspinnoille. Menekki 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 2 - 10 mm. Väri harmaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201034	TIILITASOITE TTF 20 KG	20103	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



## Pohjatasoite VF



Sementtiseideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille. Menekki 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri harmaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201041	POHJATASOITE VF 20 KG	20104	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



## Pintatasoite VHF



Sementtiseideaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni- ja pohjatasoite VF -pinnoille. Menekki 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm. Väri harmaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201058	PINTATASOITE VHF 20 KG	20105	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



## Märkätilatasoite WTT



Sementtiseideaineinen märkätilojen seinien pintatasoite erityisesti vedeneristeen alle. Soveltuu myös pumpattavaksi. Menekki 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 2 - 10 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201072	MÄRKÄTILATASOITE WTT 20 KG	20107	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



## Täyttölaasti TLR



Erikoissementtiseideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva täyttömassa sisäseinäpinnoille kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin. Suositeltava kerrospaksuus: ylitasoitus 5 - 30 mm, osittelu 5 - 50 mm. Materiaalimenekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg/m<sup>2</sup>.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201089	TÄYTTÖLAASTI TLR 20 KG	20108	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

## Sisärappauslaasti SR 7



Ruiskutettava tai käsin levitettävä, erikoissementtiseideaineinen, kuituvahvistettu, nopeasti kovettuva ja kuivuva sisärappauslaasti. Käyttö: Seinä- ja kattopintojen oikaisu, täytöt ja paikkaukset kuivissa, kosteissa ja märkätiloissa. Suurin raekoko: 1,2 mm. Kerrospaksuus: 5 - 30 mm (osittelu max. 50 mm). Kuivamenekki: n. 1,3 kg / m<sup>2</sup> / mm. Vedeneristettävissä 2-4 vrk (alle 20 mm kerrosvahvuus).



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201102	SISÄRAPPAUSLAASTI SR 7 20 KG	20110	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

## Kipsirappauslaasti GL




Pumpattava, kevyt, kutistumaton kipsitasoite, joka soveltuu myös käsin työstelläväksi. Fescon Kipsirappauslaasti GL on tarkoitettu seinä- ja kattopintojen oikaisuun ja tasoitukseen kuivissa sisätiloissa, suurille jopa 40 mm:n kerrospaksuuksille.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202383	KIPSIRAPPAUSLAASTI GL 15 KG	20238	15 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



## Seinäpinnan vahvistekangas

Pinnanvahvistekangas seinätasoteipintojen tasoitteiden vahvistukseen. Rullakoko 1,0 m x 50 m.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841257116	SEINÄPINNAN VAHVISTEKANGAS 1M x 50M	25711	1 rll		-	-

x = varastotuote

## 6 LATTIATASOITTEET JA POHJUSTEET

### Lattiamassa LM 6000



Nopeasti kovettuva ja kuivuva, käsin työstettävä, sementtipohjainen maakosteana levitettävä lattiamassa. Käyttö: betonilattioiden valut, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10 - 250 mm. Kuivamenekki: n. 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm. Valmista massaa noin 10-11 l/20 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202000	LATTIAMASSA LM 6000 20 KG	20200	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

### Lattialämmitystasoite LL 5500



Käsin levitettävä, nopeasti kuivuva ja kovettuva kuituvahvistettu sementtipohjainen lattiatasoite. Käyttö: lattialämmityskaapeleiden ja -putkien peittovaluihin, lattioiden valut, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10 - 80 mm. Kuivamenekki: n. 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202017	LATTIALÄMMITYSTASOITE LL 5500 20 KG	20201	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

### Karkea lattiatasoite LM 5000



Nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen käsin levitettävä lattiatasoite. Käyttö: kaatokorjaukset, lattioiden tasoitukset, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 5 - 80 mm. Kuivamenekki: n. 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202024	KARKEA LATTIATASOITE LM 5000 20 KG	20202	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



## Hieno Lattiatasoite LT 4000



Helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva ja kuivuva käsin tasoitettava sementtipohjainen lattiatasoite. Käyttö: lattioiden tasoitukset ja oikaisuut sisätiloissa, kallistusvalukorjauksiin. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 3 - 30 mm. Kuivamenekki: n. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ		OULU	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
6416841202031	HIENO LATTIATASOITE LT 4000 20 KG	20203	20 kg	48 sk	x		x	

x = varastotuote



## Lattiabetoni LB 7



Erikoissementtisideaineinen, pumpattava, erittäin nopeasti kuivuva lattiabetoni sisätiloihin. Käyttö: soveltuu erinomaisesti kaatolattiavaluihin uudis- ja saneerauskohteissa. Suurin raekoko 3,0 mm. Kerrospaksuus 30 - 150 mm. Kuivamenekki n. 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ		OULU	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
6416841202154	LATTIABETONI LB 7 20 KG	20215	20 kg	48 sk	x		-	
6416841333407	LATTIABETONI LB 7 1000 KG	33340	1000 kg		x		-	

x = varastotuote



## Fescorapid



Erikoissementtisideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva, monipuolinen korjausmassa. Käyttö: lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu sekä sisä-, että ulkokäyttöön. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 2 - 20 mm. Menekki 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ		OULU	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
6416841631015	FESCORAPID 5 KG	63101	5 kg		x		x	
6416841202352	FESCORAPID 20 KG	20235	20 kg	48 sk	x		-	

x = varastotuote

## Fescofine



Erikossementtiseideaineinen nopeasti kovettuva ja kuivuva monipuolinen viimeistelytasoite lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Suurin raekoko 0,1 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202390	FESCOFINE 20 KG	20239	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

## FlowPlan



Helppokäyttöinen ja erittäin hyvin leviävä sementtipohjainen lattiatasoite alle 20 mm:n kerrospaksuuksille. Soveltuu käytettäväksi julkisten tilojen mattotasoitteena sekä kaikissa viimeistely- ja ylitasoituksissa. Voidaan käyttää kaikkien Fescon-lattiatuotteiden ylitasoitukseen ja polyuretaani- ja epoksinnoitteiden aluslattiarakenteena yli 3 mm:n kerrosvahvuudella. FlowPlanilla voidaan toteuttaa lattialämmityskaapeleiden ylitasoitukset sekä märkätilojen ohuet viimeistelytasoitukset ennen vedeneristystä. Soveltuu maalattavaksi, laatoitettavaksi ja liimattavien pintamateriaalin alustaksi. Suurin raekoko: 0,3 mm. Kerrospaksuus 1-15 mm (osittelu max. 20 mm). Matala-alkalinen (pH < 11). Sisäkäyttöön.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202307	FLOWPLAN 20 KG	20230	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

## Flow CS



Flow CS on korkealujuuksinen sementtipohjainen lattiatasoite. Soveltuu erityisesti polyuretaani- ja epoksinnoitteiden aluslattiarakenteeksi asunnoissa, liiketiloissa, sairaaloissa, toimistoissa ja kouluissa. Tuote ei sisällä kuituja, jotka haittaisivat pinnoitettöitä. Käytettäessä akryylipinnoitteita varmista tuotteiden yhteensopivuus pinnoitevalmistajalta. Flow CS voidaan levittää lastalla tai pumppaamalla. Tuotetta voidaan käyttää alkalisuojaukseen vähintään 5 mm:n kerrospaksuudella. Kerrospaksuus 2-30 mm (osittelu max. 50 mm). Suurin raekoko: 0,6 mm. Matala-alkalinen (pH < 11). Sisäkäyttöön.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202475	FLOW CS 20 KG	20247	20 kg	48 sk	x	-
6416841338174	FLOW CS 1000 KG	33817	1000 kg		x	-

x = varastotuote

## Flow FS



Kustannustehokas ja monikäyttöinen kuituvahvistettu sementtipohjainen lattiatasoite. Soveltuu monipuolisesti julkisten tilojen liimattavien mattopäällysteiden sekä asuinrakentamisen lattiatasoituksiin käsin levitettävänä tai pumpattavana. Voidaan käyttää julkisten tilojen sekä asuinrakentamisen lämpölattien sekä kelluvien lattijärjestelmien pintavaluissa sekä ontelolaattojen ja betonilattien tasoituksessa. Flow FS on matala-alkalinen. Lujuusluokka: C 20. Kerrospaksuus 4 – 50 (osittelu max. 80 mm). Suurin raekoko: 1,2 mm. Sisäkäyttöön. Irtotoimituksen hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202451	FLOW FS 20 KG	20245	20 kg	48 sk	x	-
6416841331458	FLOW FS 1000 KG	33145	1000 kg		x	-
	FLOW FS IRTOTOIMITUS	33845	1 kg		-	-

x = varastotuote

## Flow GS 3,0 mm kipsilattiamassa



Kipsisideaineinen, pumpattava, helposti tasoittuva lattiamassa, jolla on erinomaiset työstettävyys- ja leviävyysominaisuudet. Käyttö: soveltuu erityisesti lämpölattiarakenteisiin, paksummat tasoitekerrokset. Suurin raekoko: 3,0 mm. Kerrospaksuus 20 - 80 mm (osittelu max. 100 mm). Kuivameneikki: n. 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841331496	FLOW GS 3,0 MM KIPSILATTIAMASSA 1000 KG	33149	1000 kg		x	-

x = varastotuote

## Flow Primer



Harjattava primer alustan esikäsitteilyyn ennen lattiatasoitusta. Flow Primer muodostaa hyvän tartuntapohjan lattiatasoitteelle, ehkäisee ilmakuplien syntymistä sekä estää tasoitteessa olevan veden liian nopean imeytymisen alustaan. Menekki: Ontelolaatta-alustat: n. 10 m<sup>2</sup>/l, paikalla valetut betonialustat: n. 5 m<sup>2</sup>/l, kipsi- ja puualustat: n. 7 m<sup>2</sup>/l. Sekoitussuhde: Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa Flow Primeriä, 3 osaa vettä. Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat: Ei ohenneta. Sisäkäyttöön.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841769053	FLOW PRIMER 10 L	76905	10 l	50 prk	x	-

x = varastotuote

## Tartuntapohjuste PLUS



Harjattava erikoistartuntapohjuste (primer) alustan esikäsitteilyyn imemättömille pinnoille (kaakeli, lasi tai teräs) ennen tasoitusta. Menekki: n. 150 g/m<sup>2</sup>. Tuote on käyttövalmis, sitä ei tarvitse ohentaa. Sisäkäyttöön.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841769060	TARTUNTAPOHJUSTE PLUS 5 KG	76906	5 kg	80 prk	x	-

x = varastotuote

## 6 LATTIATASOITUKSEN TARVIKKEET



### Korkomerkki

Teipillinen korkomerkki lattiatasoitteille. Mitta-asteikko 10-65 mm tai 10-100 mm. Myyntierä 10-65 mm: 100 kpl/pussi tai 1000 kpl/ltk. Myyntierä 10-100 mm: 100 kpl/pussi tai 600 kpl/ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259332	KORKOMERKKI 65 MM	25933	1 kpl		x	-
6416841259363	KORKOMERKKI 100 MM	25936	1 kpl		x	-

x = varastotuote

### Rajausnauha 30x30x2000 mm



Fescon Rajausnauha on itsekiinnittyvä polyesterinauha lattiatasoitteiden rajaamiseen. Rajausnauhalla pystyy rajaamaan pumppausalueet halutun kokoisiksi, soveltuu myös ovistoppareiden tekoon. Asennus puhdistetun ja pohjustetun alustan päälle. Myyntierä 25 kpl/pkt (50 m).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259394	RAJAUSNAUHA 30x30x2000 MM	25939	50 m		x	-

x = varastotuote

### Reunanauha 8x150 mm



Reunanauha kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi pystyrakenteista. Reunanauhassa on kiinnitysteipillinen limitysmuovi valmiina, jonka asennus erotuskankaan tai eristeen päälle. Reunanauhan takana on kiinnitysteippi seinäkiinnitystä varten. Rullapituus 25 m. Myyntierä 4 rullaa/pkt (100 m).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259387	REUNANAUHA 8x150 MM	25938	100 m		x	-

x = varastotuote



## Erotuskangas 1,5x50 m

Hengittävä Erotuskangas kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi, mikäli alustana on heikko betoni, puualusta tai eriste. Diffuusioavoin, polypropeenista valmistettu erotuskangas, josta ei lattiatasoitteessa oleva vesi pääse läpi. Erotuskankaan molemmilla pitkillä sivuilla on limitysteippaus valmiina, limitys kohdistusviivojen mukaisesti.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259370	EROTUSKANGAS 1,5x50 M	25937	75 m <sup>2</sup>		x	-

x = varastotuote

## 7 VEDENERISTEET JA POHJUSTEET

### Vedeneriste

1-komponenttinen, telattava ja kuituvahvisteinen vedeneriste sisätiloihin. Soveltuu lattioiden ja seinien vedeneristykseen. Menekki n. 0,7 l / m<sup>2</sup> seinissä ja n. 1,0 l / m<sup>2</sup> lattioissa. Vedeneristeen kanssa käytettävät tarvikkeet: Fescon Tartuntapohjuste, Kaivolaippa 300x300 mm kuitu tai Kaivolaippa KL-B, Vedeneristysnauha 0,15 x 25 m ja/tai Vedeneristystarvikkeet FS-sarja. Eurofins Expert Services Oy tuotesertifikaatti nro C-870-06, ETA-hyväksytty, CE-merkitty sekä M1 hyväksytty.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259097	VEDENERISTE 3 L	25909	3 l	144 prk	x	x
6416841259035	VEDENERISTE 12 L	25935	12 l	40 prk	x	x

x = varastotuote

### Vedeneriste WS



1-komponenttinen nopeasti kuivuva, telattava tai ruiskutettava vedeneriste sisätiloihin. Soveltuu lattioiden ja seinien vedeneristykseen. Menekki n. 0,7 l/m<sup>2</sup> seinissä ja lattioissa. Vedeneriste WS:n kanssa käytettävät tarvikkeet: Tartuntapohjuste KP, Kaivolaippa KL-B, Vedeneristystarvikkeet FS- ja VE-sarja sekä Vedeneristysnauha 0,15x25 m kuitu. ETA-hyväksytty ja CE-merkitty sekä M1 hyväksytty. 12 ltr:n pakkausko-  
tulee saataville alkuvuodesta 2025 ja se tulee korvaamaan 15 ltr:n pakkauskoon. 12 ltr:n astian valmistuksessa hyödynnämme keirrätysmuovia. Lisäksi pakkausko-  
koko on helpommin käsiteltävä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841769091	VEDENERISTE WS 3 L / 4,5 KG	76909	3 l	100 prk	x	-
6416841769145	VEDENERISTE WS 12 L / 18 KG	76914	12 l	32 prk	x	-
6416841769121	VEDENERISTE WS 15 L / 22,5 KG	76912	15 l	24 prk	x	-

x = varastotuote

## Fescoseal A+B

Fescoseal A+B on 2-komponenttinen ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitettu vedeneriste. Soveltuu lattioiden, seinien, parvekkeiden, terassien ja kylmilleen jäävien ulkosaunojen vedeneristykseen sekä ilmatiiveyskorjauksiin yhdessä Fescon vedeneristysnauha VE-N:n tai FS-N:n kanssa. Menekki sisäkäytössä n. 1,3 kg/m<sup>2</sup>, ulkokäytössä 3,2 kg/m<sup>2</sup>. Fescoseal A+B:n kanssa käytettävät tarvikkeet: Tartuntapohjuste KP, Kaivolaippa KL-B, Vedeneristystarvikkeet VE- tai FS-sarja. Eurofins Expert Services Oy tuotesertifikaatti nro C-11838-16, CE- ja M1-hyväksytyt.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841769008	FESCOSEAL A (jauhekomponentti)	76900	10 kg	40 prk	x	-
6416841769084	FESCOSEAL B (nestekomponentti)	76908	10 kg	40 prk	x	-

x = varastotuote

## Tartuntapohjuste



Vesiohenteinen tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsitteilyyn. Tartuntapohjustetta käytetään osana Fescon Vedeneristysjärjestelmää. Soveltuu käytettäväksi myös kaikille Fescon lattiatasoiteille ja seinätasoitteiden rasisluokan parantamiseen. Parantaa tartuntaa alustaan, sitoo pölyä, ehkäisee ilmakuilien muodostumista sekä estää tasoitteessa olevan veden liian nopean imeytymisen alustaan. Sisäkäyttöön. Pakkauskoko 5 x 3 l/laatikko ja 10 x 1 l/laatikko.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259110	TARTUNTAPOHJUSTE 1 L	25911	1 l		x	x
6416841259103	TARTUNTAPOHJUSTE 3 L	25910	3 l		x	x
6416841259042	TARTUNTAPOHJUSTE 10 L	25904	10 l	40 prk	x	x

x = varastotuote



## Tartuntapohjuste KP



Vesiohenteinen tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsitteilyyn Fescon WS- ja Fescoseal A+B-vedeneristysjärjestelmissä. Menekki: tiiviit pinnat n. 10 m<sup>2</sup>/l, huokoiset pinnat n. 6 m<sup>2</sup>/l. Sekoitussuhde: betoni ja sementtipohjaiset tasoitteet: 1 osa tartuntapohjustetta ja 3 osaa vettä, kosteisiin tiloihin soveltuvat rakennuslevyt: ei ohenneta. Sisäkäyttöön.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841769039	TARTUNTAPOHJUSTE KP 1 L	76903	1 l	100 prk	x	-
6416841769046	TARTUNTAPOHJUSTE KP 5 L	76904	5 l	100 prk	x	-
6416841769015	TARTUNTAPOHJUSTE KP 10 L	76901	10 l	40 prk	x	-

x = varastotuote

## 7 VEDENERISTYKSEN TARVIKKEET

### Vedeneristysnauha

Fescon WS- ja Vedeneristysjärjestelmissä käytettävä kuitukankainen vedeneristysnauha nurkkien, kulmien ja liitoskohtien vahvistamiseen. Vedeneristysnauhalla voidaan toteuttaa maksimihalkaisijaltaan 75 mm:n läpiviennit. Nauhan koko 0,15 x 25 m tai 0,2 x 25 m, pakkauskoko 10 rll/ltk. Saatavana myös vedeneristyskangas 1,0 x 10 m. Ei sovellu Fescoseal A+B -vedeneristysjärjestelmään.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259073	VEDENERISTYSNAUHA 0,15 M x 25 M KUITU	25907	1 rll		x	x
6416841259875	VEDENERISTYSNAUHA 0,2 M x 25 M KUITU	25987	1 rll		x	x
6416841259059	VEDENERISTYSKANGAS 1 M x 10 M 10 M2	25905	1 rll		x	x

x = varastotuote

### Kaivolaippa 300x300 mm kuitu

Kuitukankainen lattiakaivoliitoksen tiivistyskappale Fescon Vedeneristysjärjestelmään. Soveltuu käytettäväksi myös läpivientilaippana 110 mm:n viemäriputkelle. Kaivolaipan koko 300 x 300 mm. Pakkauskoko 2 kpl tai 10 kpl / pss. Menekki 2 kpl / kaivo. Ei sovellu käytettäväksi Fescon WS- ja Fescoseal -vedeneristysjärjestelmissä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259141	KAIVOLAIPPA 300x300 MM KUITU (2 KPL/PSS)	25914	2 kpl		x	x
6416841259424	KAIVOLAIPPA 300x300 MM KUITU (10KPL/PSS)	25942	10 kpl		x	x

x = varastotuote

### Kaivolaippa KL-B

Butyylinen, itseliimautuva kaivolaippa soveltuu käytettäväksi kaikkien Fescon-vedeneristysjärjestelmien kanssa. Pintavahvikkeena on polypropyleenikangas. Kaivolaipan koko 37 x 37 cm. Pakkauskoko 10 kpl / ltk. Käyttö: Kaivomalleihin, jotka peittyvät kokonaisuudessaan butyylisellä kaivolaipalla ennen kiristysrenkaan asentamista.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259530	KAIVOLAIPPA KL-B	25953	1 kpl		x	-

x = varastotuote

## Vedeneristystarvikkeet FS

Vedeneristystarvikkeet FS-sarja sopii käytettäväksi kaikissa Fescon -vedeneristysjärjestelmissä. Tuoteperhe sisältää: vedeneristysnauhan, ulko- ja sisäkulmat sekä läpivientilaipat. Vedeneristetarvikkeet ovat butyyylisiä ja pintavahvikkeena on polypropyleenikangas. Läpivientilaipan tulee olla yhtä kokoa pienempi kuin vedeneristettävä läpivienti. FS-L 70 soveltuu 110 mm viemäriputkelle, FS-L 55 sopii 75 mm:n putkille, FS-L 40 on hanakulmarasioille ja 50 mm:n putkille, FS-L 23 soveltuu 32 mm:n putkille ja FS-L 10 on ohuemmille läpivienneille soveltuva. Vedeneristenauha FS-N leveys on 120 mm. Ulko- ja sisäkulmien pituus on 135 mm molempiin suuntiin, lattia- ja seinäosuuden kokonaisleveys on 120 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259431	VEDENERISTYSNAUHA FS-N 25 M	25943	1 rll		x	-
6416841259448	ULKOKULMA FS-U	25944	1 kpl		x	-
6416841259479	SISÄKULMA FS-S	25947	1 kpl		x	-
6416841259486	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 10 (110 MM VIEMÄRIPUTKILLE)	25948	1 kpl		x	-
6416841259790	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 23 (32 MM:N PUTKILLE)	25979	1 kpl		x	-
6416841259493	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 40 (HANAKULMARASIOILLE JA 50 MM:N PUTKILLE)	25949	1 kpl		x	-
6416841259783	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 55 (75 MM:N PUTKILLE)	25978	1 kpl		x	-
6416841259516	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 70 (110 MM:N VIEMÄRIPUTKILLE)	25951	1 kpl		x	-
6416841259530	KAIVOLAIPPA KL-B	25953	1 kpl		x	-

x = varastotuote

## Vedeneristystarvikkeet VE

Vedeneristystarvikkeet VE-sarja sopii käytettäväksi Fescon WS- ja Fescoseal -vedeneristysjärjestelmissä. Tuoteperhe sisältää: vedeneristysnauhan, ulko- ja sisäkulmat sekä läpivientilaipat. Vedeneristetarvikkeet ovat butyylisiä ja pintavahvikkeena on polypropyleenikangas. Läpivientilaipan tulee olla yhtä kokoa pienempi kuin vedeneristettävä läpivienti. VE-L 70 soveltuu 110 mm viemäriputkelle, VE-L 55 sopii 75 mm:n putkille, VE-L 40 on hanakulmarasioille ja 50 mm:n putkille, VE-L 23 soveltuu 32 mm:n putkille ja VE-L 10 on ohuemmille läpivienneille soveltuva. Vedeneristenauha VE-N leveys on 120 mm. Ulkokulman pituus on 120 mm molempiin suuntiin, sisäkulman pituus vastaavasti 110 mm. Lattia- ja seinäosuuden kokonaisleveys on 120 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259547	VEDENERISTYSNAUHA VE-N 25 M	25954	1 rll		x	-
6416841259554	ULKOKULMA VE-U	25955	1 kpl		x	-
6416841259561	SISÄKULMA VE-S	25956	1 kpl		x	-
6416841259578	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 10 (OHUET LÄPIVIENNIT)	25957	1 kpl		x	-
6416841259806	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 23 (32 MM:N PUTKILLE)	25980	1 kpl		x	-
6416841259585	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 40 (HANAKULMARASIOILLE JA 50 MM:N PUTKILLE)	25958	1 kpl		x	-
6416841259813	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 55 (75 MM:N PUTKILLE)	25981	1 kpl		x	-
6416841259592	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 70 (110 MM:N VIEMÄRIPUTKILLE)	25959	1 kpl		x	-
6416841259530	KAIVOLAIPPA KL-B	25953	1 kpl		x	-

x = varastotuote

## 7 KIINNITYS- JA SAUMALAASTIT



### Saneerauslaasti VSL



Valumaton, joustava kiinnityslaasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-, laatta-, muovi- ja maalialustoille. Sisä- ja ulkokäyttöön. Menekki 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>. Laastin ominaisuudet täyttävät C2-, S1- ja T-vaatimukset. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841631060	SANEERAUSLAASTI VSL 5 KG	63106	5 kg		x	x
6416841203021	SANEERAUSLAASTI VSL 20 KG	20302	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



### Saneerauslaasti ILL



Etenkin suurille lattialaatoille tehty kiinnityslaasti betoni-, muovi- ja maalialustoille. Mahdollistaa ison laatan täyden laastitartunnan. Sisä- ja ulkokäyttöön. Menekki 3 - 6 kg / m<sup>2</sup>. Laastin ominaisuudet täyttävät C2- ja S1-vaatimukset.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841203014	SANEERAUSLAASTI ILL 20 KG	20301	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



### Saneerauslaasti SS2



Keraamisten laattojen kiinnitykseen muodonmuutosalttiilla alustoilla, esimerkiksi peltikasettikylpyhuoneiden laatoitukset. Soveltuu hyvin luonnonkivien kiinnitykseen. Menekki 2 - 3 kg / m<sup>2</sup>. Laastin ominaisuudet täyttävät C2- ja S2-vaatimukset. Sisä- ja ulkokäyttöön.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841203038	SANEERAUSLAASTI SS2 20 KG	20303	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



## Saneerauslaasti SSL Lite



Vaalea, valumaton, kevennetty, M1-luokiteltu kiinnityslaasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-, laatta-, muovi- ja maalialustoille. Sisä- ja ulkokäyttöön. Menekki 2 kg/m<sup>2</sup>. Laastin ominaisuudet täyttävät C1-, S1-, T ja E -vaatimukset. Minimi tilausmäärä 3 lavaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841203052	SANEERAUSLAASTI SSL LITE 15 KG	20305	15 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

## Laattasaumalaasti SML



Sementtiseideaineinen saumalaasti laattojen saumaukseen sisällä ja ulkona. Saumaleveyksille 2 - 6 mm. Erinomainen tartunta ja tiiveys. Menekki 0,7 - 1,5 kg / m<sup>2</sup>. 3 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841671004	LAATTASAUMALAASTI SML VALKOINEN 3 KG	67100	3 kg		x	-
6416841204004	LAATTASAUMALAASTI SML VALKOINEN 15 KG	20400	15 kg	48 sk	x	-
6416841671011	LAATTASAUMALAASTI SML MARMORINVALKOINEN 3 KG	67101	3 kg		x	-
6416841204011	LAATTASAUMALAASTI SML MARMORINVALKOINEN 15 KG	20401	15 kg	48 sk	x	-
6416841671028	LAATTASAUMALAASTI SML HARMAA 3 KG	67102	3 kg		x	-
6416841204028	LAATTASAUMALAASTI SML HARMAA 15 KG	20402	15 kg	48 sk	x	-
6416841671035	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEANHARMAA 3 KG	67103	3 kg		x	-
6416841204035	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEANHARMAA 15 KG	20403	15 kg	48 sk	x	-
6416841671042	LAATTASAUMALAASTI SML TUMMANHARMAA 3 KG	67104	3 kg		x	-
6416841204042	LAATTASAUMALAASTI SML TUMMANHARMAA 15 KG	20404	15 kg	48 sk	x	-
6416841671073	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEA BEIGE 3 KG	67107	3 kg		x	-
6416841204073	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEA BEIGE 15 KG	20407	15 kg	48 sk	x	-
6416841671127	LAATTASAUMALAASTI SML BEIGE 3 KG	67112	3 kg		x	-
6416841204127	LAATTASAUMALAASTI SML BEIGE 15 KG	20412	15 kg	48 sk	x	-
6416841671110	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTA 3 KG	67111	3 kg		x	-
6416841204110	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTA 15 KG	20411	15 kg	48 sk	x	-
6416841671134	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTANHARMAA 3 KG	67113	3 kg		x	-
6416841204134	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTANHARMAA 15 KG	20413	15 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

## 7 SILIKONIT



### Saniteettisilikoni

Yksikomponenttinen silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen. Pakkauskoko 300 ml. Myyntierä 12 kpl/laatikko.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259134	SANITEETTISILIKONI VÄRITÖN	25913	1 kpl		x	-
6416841259165	SANITEETTISILIKONI VALKOINEN	25916	1 kpl		x	-
6416841260109	SANITEETTISILIKONI MARMORINVALKOINEN	26010	1 kpl		x	-
6416841259202	SANITEETTISILIKONI HARMAA	25920	1 kpl		x	-
6416841260055	SANITEETTISILIKONI VAALEAN HARMAA	26005	1 kpl		x	-
6416841259219	SANITEETTISILIKONI TUMMANHARMAA	25921	1 kpl		x	-
6416841260017	SANITEETTISILIKONI VAALEA BEIGE	26001	1 kpl		x	-
6416841260123	SANITEETTISILIKONI BEIGE	26012	1 kpl		x	-
6416841260130	SANITEETTISILIKONI MUSTA	26013	1 kpl		x	-
6416841260116	SANITEETTISILIKONI MUSTANHARMAA	26011	1 kpl		x	-

x = varastotuote

## 8 RAPPAUSLAASTIT

### Rappauslaasti KS 10/90

Suojahuokostettu kalkkisementtisiideaineinen kuivalaasti. Laastia käytetään tartuntalaastina. Menekki tartuntarappauksessa 6 - 10 kg/m<sup>2</sup>/mm. Maksimiraekoko on 3,0 mm. Minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530554	RAPPAUSLAASTI KS 10/90 3 MM 25 KG	53055	25 kg	48 sk	-	-
6416841330550	RAPPAUSLAASTI KS 10/90 3 MM 1000 KG	33055	1000 kg		-	-

x = varastotuote

### Rappauslaasti KS 35/65

Suojahuokostettu kalkkisementtipohjainen kuivalaasti. Laastia käytetään tartunta- tai täyttölaastina. Menekki tartuntarappauksessa 6 - 10 kg/m<sup>2</sup>/mm ja täyttörappauksessa 15 - 30 kg/m<sup>2</sup>/mm. Maksimiraekoko on 3,0 mm. Saatavana tilauksesta myös 1,2 mm max. raekoolla (hinnoitellaan erikseen, minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä).



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530561	RAPPAUSLAASTI KS 35/65 3 MM 25 KG	53056	25 kg	48 sk	x	-
6416841330567	RAPPAUSLAASTI KS 35/65 3 MM 1000 KG	33056	1000 kg		-	-

x = varastotuote



## Rappauslaasti KS 50/50



Suojahuokostettu kalkkisementtiseideaineinen kuivalaasti. Soveltuu tartunta-, täyttö- ja pintalaastiksi. Menekki täyttörappauksessa noin 30 kg/m<sup>2</sup>/mm. Maksimirakoko on 1,2 tai 3,0 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841560575	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 1,2 MM 25 KG	56057	25 kg	48 sk	x	x
6416841360571	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 1,2 MM 1000 KG	36057	1000 kg		-	-
6416841530578	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 3 MM 25 KG	53057	25 kg	48 sk	x	x
6416841330574	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 3 MM 1000 KG	33057	1000 kg		x	-

x = varastotuote



## Rappauslaasti KS 65/35



Pintalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtillaasti pintarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki pintarappauksessa 6 - 10 kg/m<sup>2</sup>/mm. Saatavana tilauksesta 3 mm:n raekoko (hinnoitellaan erikseen, minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841570611	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 0,6 MM 25 KG	57061	25 kg	48 sk	x	-
6416841560612	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 1,2 MM 25 KG	56061	25 kg	48 sk	x	-
6416841360618	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 1,2 MM 1000 KG	36061	1000 kg		-	-

x = varastotuote



## Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65



Kalkkisementtiseideaineinen mineraalisia kevyttäyteaineita sisältävä tartunta- ja täyttörappauslaasti. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki: 1 mm:n kerros 1,2 kg / m<sup>2</sup>. Saatavana tilauksesta 3 mm:n raekoko (vain 800 kg:n pakkaus). Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841253217	KEVYTRAPPAUSLAASTI KEV KS 35/65 1,2 MM 20 KG	25321	20 kg	48 sk	x	-
6416841360731	KEVYTRAPPAUSLAASTI KEV KS 35/65 3 MM 800 KG	36073	800 kg		-	-

x = varastotuote

## Rappauslaasti HD KS 35/65 kuitu

Kuituvahvisteinen, alhaisen vedenimukyvyn omaava tartunta- ja täyttölaasti kerrospaksuuksille 5 - 30 mm. Soveltuu myös käsirappaukseen. Menekki 1 mm:n kerros 1,4 kg. Maksimirae koko on 3 mm. Saatavana tilauksesta myös 1,2 mm max. raekoolla (hinnoitellaan erikseen, minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä).



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841571014	RAPPAUSLAASTI HD KS 35/65 3 MM KUITU 25 KG	57101	25 kg	48 sk	x	-
6416841371010	RAPPAUSLAASTI HD KS 35/65 3 MM KUITU 1000 KG	37101	1000 kg		-	-

x = varastotuote

## Rappauslaasti HD KS 20/80 kuitu

Kuituvahvisteinen, alhaisen vedenimukyvyn omaava tartunta- ja täyttölaasti kerrospaksuuksille 5 - 30 mm. Soveltuu myös käsirappaukseen. Menekki 1mm:n kerros 1,4 kg. Maksimirae koko on 3 mm. Saatavana tilauksesta myös 1,2 mm max. raekoolla (hinnoitellaan erikseen, minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä).



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841572011	RAPPAUSLAASTI HD KS 20/80 3 MM KUITU 25 KG	57201	25 kg	48 sk	x	-
6416841372017	RAPPAUSLAASTI HD KS 20/80 3 MM KUITU 1000 KG	37201	1000 kg		-	-

x = varastotuote

## Kalkkiahiekkalaasti K 100/1200

Peruslaasti kalkkisementtilaastin valmistamiseksi työmaalla lisäämällä siihen vesi ja sementti joko tilavuusosina tai punnitsemalla. Valmis märkäläasti soveltuu käytettäväksi tartunta- ja täyttörappauksiin sementin määrän mukaan. Valmis kalkkisementtilaasti soveltuu kone- ja käsinrappaukseen. Menekki tartuntarappauksessa 5 - 10 kg/m<sup>2</sup> ja täyttörappauksessa 15 - 30 kg/m<sup>2</sup>.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841339010	KALKKIHIEKKALAASTI K 100/1200 0,6 MM 800 KG	33901	800 kg		-	-
6416841339102	KALKKIHIEKKALAASTI K 100/1200 1,5 MM 1000 KG	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	KALKKIHIEKKALAASTI K 100/1200 4 MM 1000 KG	33911	1000 kg		-	-

x = varastotuote



## Märkälaasti

Valmis Kalkkilaasti märkälaastin valmistamiseen siirtämällä se automaattisekoittimella kuivasiilosta sammioon, jossa se kypsytetään valmiiksi märkälaastiksi, johon lisätään sementti joko tilavuusosina tai punnitsemalla. Fescon Märkälaasti soveltuu käytettäväksi tartunta- ja täyttörappauksiin lisätyn sementin määrän mukaan. Valmis kalkkisementtilaasti soveltuu kone- ja käsinrappaukseen. Menekki tartuntarappauksessa 5 - 10 kg/m<sup>2</sup> ja täyttörappauksessa 15 - 30 kg/m<sup>2</sup>.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841339010	KALKKIIEKKALAASTI K100/1200 0,6 MM 800 KG	33901	800 kg		-	-
6416841339102	KALKKIIEKKALAASTI K100/1200 1,5 MM 1000 KG	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	KALKKIIEKKALAASTI K100/1200 4 MM 1000 KG	33911	1000 kg		-	-

x = varastotuote

## 9 BETONIPINTOJEN KORJAAMISEN JA INFRARAKENTAMISEN TUOTTEET

### Korjausbetoni RKB



Korjausbetoni RKB on monikäyttöinen, lujuusluokiteltu, valumaton ja kuituvahvistettu erikoisbetoni, joka täyttää standardin EN 1504-3 rakenteellisen korjausaineen R3 luokan vaatimukset. Korjausbetonia voidaan käyttää betonirakenteiden täyttöihin ja kolopaikkauksiin, korjauksiin ja pinnoituksiin lattia-, seinä- ja kattopinnoilla sekä betonin rakennevahvuuden kasvattamiseen. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu käytettäväksi myös valubetonina ja ruiskubetonina kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa lujuutta sekä hyvää säänkestävyyttä. SILKO-hyväksytty. Maksimi raekoko 3,0 mm. Lujuusluokka C 30/37. Menekki n. 2,0 kg/m<sup>2</sup>/mm. M13 hyväksytty.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530073	KORJAUSBETONI RKB 3 MM 25 KG	53007	25 kg	48 sk	x	-
6416841330055	KORJAUSBETONI RKB 3 MM 1000 KG	33005	1000 kg		x	-

x = varastotuote

### Korjauslaasti KL 25+ **UUSI!**

Kuituvahvistettu, polymeerimodifioitu sementtiseideaineinen betonirakenteiden korjauslaasti. Korjauslaastia käytetään betonirakenteiden kolopaikkauksiin, korjauksiin ja tasoiin lattia- ja seinäpinnoilla sekä kolopaikkauksiin kattopinnoilla korjausmenetelmän 3.1 (käsin tehtävä laastipaikkaus) mukaisesti. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Suurin raekoko 1,2 mm. Tartuntaluokka R3. Sisältää betonirauδοitteita suojaavan korroosioinhibiittorin. Menekki 1,8 kg/mm/m<sup>2</sup>.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841430519	KORJAUSLAASTI KL 25+ 20 KG	43051	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



## Korjauslaasti KL 40+ **UUSI!**

Polymeerimodifioitu sementtiseideaineinen betonirakenteiden korjauslaasti. KL 40+ käytetään betonirakenteiden kolopaikkauksiin, korjauksiin, oikaisuihin ja tasoituksiin lattia-, seinä- ja kattopinnoilla korjausmenetelmän 3.1 (käsin tehtävä laastipaikkaus) mukaisesti. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Suurin raekoko 1,2 mm. Sisältää betoniraudoitteita suojaavan korroosioinhibiittorin. Tartuntaluokka R3.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841430526	KORJAUSLAASTI KL 40+ 20 KG	43052	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



## Ylitasoituslaasti Karkea YTLK **UUSI!**

Fescon Ylitasoituslaasti karkea YTLK on lisäaineistettu, polymeerimodifioitu sementtiperustainen kuivalaasti betonipinnoille. Ylitasoituslaastia käytetään betonipintojen tasaamisen, huokosten sulkemiseen ja viimeistelyyn korjausmenetelmän 3.1 (käsin tehtävä laastipaikkaus) ja tai 3.3 (ruiskutus) mukaisesti. Suurin raekoko on 1,2 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450814	YLITASOITUSLAASTI KARKEA YTLK 20 KG	45080	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



## Ylitasoituslaasti YTL

Sementtiseideaineinen polymeerimodifioitu laasti betonirakenteiden korjausten viimeistelyyn ulko- ja sisätiloissa, sekä julkisivujen tasoitukseen ja pinnoitukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Oikaisutyö 5 - 10 kg/m<sup>2</sup> (riippuen seinän tasaisuudesta). Slammaus 6 - 8 kg/m<sup>2</sup> / 2 kertaa slammattuna.

25 kg:n pakkauskoko tulee poistumaan vuoden 2025 aikana ja 20 kg:n pakkauskoko tulee korvaamaan tuotteen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450821	YLITASOITUSLAASTI YTL 20 KG	45082	20 kg	48 sk	x	-
6416841450814	YLITASOITUSLAASTI YTL 25 KG	45081	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



## Fescorapid

Erikoisementsideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva, monipuolinen korjausmassa.

Käyttö: lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu sekä sisä-, että ulkokäyttöön. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 2 - 20 mm. Menekki 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.

Katso hinta tuoteryhmän 6. Lattiatasoitteet kohdalta.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841631015	FESCORAPID 5 KG	63101	5 kg		x	x
6416841202352	FESCORAPID 20 KG	20235	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

## Fescofine

Erikoisementsideaineinen nopeasti kovettuva ja kuivuva monipuolinen viimeistelytasoite

lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Suurin raekoko 0,1 mm.

Katso hinta tuoteryhmän 6. Lattiatasoitteet kohdalta.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202390	FESCOFINE 20 KG	20239	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

## Pulttauslaasti SR

Pumpattava erikoislaasti kalliorakentamisen lujitustöihin. Sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Käyttökohteina tunnelilouhinnat, kallio- ja infrarakentaminen. CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivalaasti.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841533357	PULTTAUSLAASTI SR 25 KG	53335	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



## Talvipulppauslaasti SR

Pumpattava erikoislaasti kalliorakentamisen lujitustöihin. Käyttö talviolosuhteissa -10°C asti. Sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Käyttökohteina tunnelilouhinnat, kallio- ja infrarakentaminen. CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivalaasti. Minimitoimituserä 3 lavaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841533319	TALVIPULPPAUSLAASTI SR 25 KG	53331	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



## Rock paint FRP Luolamaali **UUSI!**

Fescon Rock Paint FRP Luolamaali on erittäin alhaisen menekin, 0,5-0,8 kg/m<sup>2</sup>, ja erinomaisen peittokyvyn omaava sementtiseideaineinen ruiskutettava maali. Soveltuu käytettäväksi tunneleiden, luolastojen ja pysäköintilaitosten ruiskubetonin- ja betonipintojen ruiskumaalaukseen valoisuuden lisäämiseksi. Luolamaalilla saavutetaan yhdellä kerralla valmis ja hyvin valoa heijastava pinta. Vakioväri on valkoinen, muut värit Fescon-värikartan mukaisesti. Minimi toimituserä 3 lavaa piensäkkejä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841430601	FESCON ROCK PAINT FRP LUOLAMAALI 20 KG	43060	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



## SILKO Korro SKC C35/45

Vaativien suola- ja pakkasrasitettujen valukohteiden erikoisbetoni. Suurin raekoko 10 mm. Lujuusluokka C 35/45. SILKO-hyväksytty. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä. Poistuva tuote, tarkista saatavuus.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841333049	SILKO KORRO SKC C35/45 10 MM 1000 KG	33304	1000 kg		-	-

x = varastotuote

## SILKO Pikakorro SPC C35/45

Vaativien kohteiden nopeasti kovettuva erikoislaasti. Suurin raekoko 3mm. Lujuusluokka C 35/45. SILKO-hyväksytty. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä tai 3 lavaa piensäkkejä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841533050	SILKO PIKAKORRO SPC C35/45 3 MM 25 KG	53305	25 kg	48 sk	-	-
6416841333056	SILKO PIKAKORRO SPC C35/45 3 MM 1000 KG	33305	1000 kg		-	-

x = varastotuote

## Tartuntalaasti TL

Fescon Tartuntalaasti TL on lisäaineistettu, polymeerimodifioitu sementtiperustainen kuivalaasti. Maksimiräekoko on 0,6 mm. Toimii myös terästen suojalaastina.

Menekki tartuntalaastina 1,5 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>, terässuojauksessa 1 mm:n kerros 0,1-0,2 kg/jm teräksen koosta riippuen. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841631268	TARTUNTALAASTI TL 5 KG	63126	5 kg		x	-
6416841450265	TARTUNTALAASTI TL 25 KG	45026	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

## Korroguard R 0,6 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden tasoitus- ja suojauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841533067	KORROGARD R 0,6 MM 25 KG	53306	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



## Korrogard R 1,2 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden korjauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ		OULU	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
6416841533029	KORROGARD R 1,2 MM 25 KG	53302	25 kg	48 sk	x	-	-	-

x = varastotuote



## Korrogard R 3,0 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden korjauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3. Minimi toimituserä 3 lavaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ		OULU	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
6416841533036	KORROGARD R 3 MM 25 KG	53303	25 kg	48 sk	-	-	-	-

x = varastotuote



## Korroshot D KSD 5,0 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu erikoisbetoni kuivaruiskutusmenetelmällä tehtävään ruiskubetonointiin. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä tai 3 lavaa piensäkkejä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ		OULU	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
6416841533074	KORROSHOT D KSD 5 MM 25 KG	53307	25 kg	48 sk	-	-	-	-
6416841333100	KORROSHOT D KSD 5 MM 1000 KG	33310	1000 kg		-	-	-	-

x = varastotuote

## Quick Drill 45

Quick Drill -järjestelmä parantaa sementtipastan injektoitumista kalliohalkeamiin, sekä nopeuttaa injektoituneen sementin sitoutumista sekä kovettumista. Järjestelmä koostuu pikasementistä Ciment Fondu Lafarge- sekä Quick Drill 45 -lisäainepaketeista, joilla sementtipastan ominaisuuksia voidaan säädellä. Hinnat erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841631800	QUICK DRILL 45 2,5 L	63180	2,5 l		-	-
6416841533807	QUICK DRILL 45 20 L	53380	20 l		-	-

x = varastotuote

## 10 MINERAALIPINNOITTEET JA OHUTRAPPAUSLAASTIT



### Julkisivupinnoite JSP 0,5



Sementtiseidaineinen polymeerimodifioitu pinnoite tiili- ja betonipinnoille. Suurin raekoko 0,5 mm. Laskennallinen menekki: 4 - 6 kg/m<sup>2</sup> / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg / sävy.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ		OULU	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
6416841450852	JULKISIVUPINNOITE JSP 0,5 MM VÄRI 235 25 KG	45085	25 kg	48 sk	-	-	-	-
6416841015617	JULKISIVUPINNOITE JSP 0,5 MM FESCON VÄRIT 25 KG	45100	25 kg	48 sk	-	-	-	-

x = varastotuote



### Julkisivupinnoite JSP 1,5



Sementtiseidaineinen polymeerimodifioitu pinnoite tiili- ja betonipinnoille. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4 - 6 kg/m<sup>2</sup> / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg / sävy.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ		OULU	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
6416841450869	JULKISIVUPINNOITE JSP 1,5 MM VÄRI 235 25 KG	45086	25 kg	48 sk	x	-	-	-
6416841016065	JULKISIVUPINNOITE JSP 1,5 MM FESCON VÄRIT 25 KG	45150	25 kg	48 sk	-	-	-	-

x = varastotuote

## Kalkkisementtipinnoite KSP

Värillinen, ruiskutettava, polymeerimodifioitu kalkkisementtipinnoite. Soveltuu kalkkisementtirappaus- ja tiilipintojen pinnoitukseen. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4 - 6 kg/m<sup>2</sup> /2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 200 kg / sävy.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841451514	KALKKISEMENTTIPINNOITE KSP 1,5 MM FESCON VÄRIT 25 KG	45151	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

## Jalolaasti JL

Ruiskutettava, värillinen kalkkisementtilaasti pintarappaukseen. Muut sävyt tarjotaan erikseen. Suurin raekoko 1,5 mm tai 3,0 mm. Menekki 4 - 8 kg/m<sup>2</sup>. Pienin valmistuserä 1,5 mm 200 kg / sävy ja 3 mm 500 kg / sävy.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450166	JALOLAASTI JL 1,5 MM VÄRI 235 25 KG	45016	25 kg	48 sk	-	-
6416841015075	JALOLAASTI JL 1,5 MM FESCON VÄRIT 25 KG	45200	25 kg	48 sk	-	-
6416841028495	JALOLAASTI JL 3,0 MM FESCON VÄRIT 25 KG	45017	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

## Kuultorappauslaasti KRL

Värillinen kalkkisementtisiideainen ohutrappauslaasti, värisävyt Fescon värikartan mukaisesti. Muut sävyt tarjotaan erikseen. Soveltuu sekä ruisku- että käsirappaukseen. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 5 - 8 kg / m<sup>2</sup>. Pienin valmistuserä 500 kg / sävy.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841017031	KUULTORAPPAUSLAASTI KRL 1,5 MM FESCON VÄRIT 25 KG	45014	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



## Antiikkilaasti AL

Soveltuu betoni-, kalkkiahiekkatiili-, poltettujen tiili-, kevytsoraharkko-, lujien sementtipintojen ja oikaisulaasti-, kuitulaasti- sekä sementtitasoitepintojen pinnoitukseen, koristepinnoitukseen ja slammaukseen ulos ja sisälle. Suurin raekoko 0,5 mm tai 1,5 mm. Menekki 3,5 - 5,5 kg/m<sup>2</sup> / 2 käsittelykertaa. Väri valkoinen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530318	ANTIIKKILAASTI AL 0,5 MM 25 KG	53031	25 kg	48 sk	x	-
6416841530257	ANTIIKKILAASTI AL 1,5 MM 25 KG	53025	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



## Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL

Kevytsoraharkkosokkeleiden ja -seinien sekä betonipintojen oikaisuun ja kaksikerrosrappautamiseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Oikaisutyö 5 - 10 kg/m<sup>2</sup> (riippuen seinän tasaisuudesta). Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg/m<sup>2</sup>. Sisältää kuituja.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530066	SOKKELI- JA OIKAISULAASTI SOL 25 KG	53006	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



## Kuitulaasti FL

Sementtiseidaineinen polymeerimodifioitu laasti, johon on lisätty muovikuituja. Kevytsora- ja betoniharkkopintojen rappaukseen sekä betoni-, kevytbetoni- ja tiilipintojen rappaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg / m<sup>2</sup>.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450210	KUITULAASTI FL 25 KG	45021	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



## Tasauslaasti TSL

Polymeerimodifioitu, sementtipohjainen laasti paksurapatun elementin tasoitukseen työmaalla. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki n. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/kerros. Varastotuote 1.4. - 30.9. välisenä aikana Hausjärven tehtaalla.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841203106	TASAUSSLAASTI TSL 25 KG	20310	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

## Liimalaasti FLL

Sementtiseidaineinen polymeerimodifioitu laasti. Fescoterm-ohutlaastirappauksen eristeiden liimaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki 4 - 5 kg/m<sup>2</sup>. Käyttölämpötila -10°C...+25°C.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450234	LIIMALAASTI FLL 25 KG	45023	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

# 11 MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT



## Kiviväri KS



Kalkkisementtiseideaineinen julkisivumaali tiili- ja rapatuille pinnoille. Max raekoko 0,1 mm. Menekki 0,3 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>/ 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg/sävy.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ		OULU	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
6416841450500	KIVIVÄRI KS 235 PERUSVALKOINEN 15 KG	45050	15 kg	48 sk	-	-	-	-
6416841001344	KIVIVÄRI KS FESCON VÄRIT 15 KG	45055	15 kg	48 sk	-	-	-	-

x = varastotuote



## Kiviväri S



Sementtiseideaineinen julkisivumaali betonipinnoille. Max. raekoko 0,1 mm. Menekki 0,3 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>/ 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg/sävy.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ		OULU	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
6416841450401	KIVIVÄRI S 235 PERUSVALKOINEN 20 KG	45040	20 kg	48 sk	-	-	-	-
6416841016577	KIVIVÄRI S FESCON VÄRIT 20 KG	45045	20 kg	48 sk	-	-	-	-

x = varastotuote



## Kalkkimaali KM

Kalkkimaali on valmistettu perinteisellä tavalla puulla miilupoltetusta korkealaatuisesta, käsin lajitellusta kalkkikivestä ja puhtaalla vedellä sammutetusta hautakalkista. Muut sävyt tarjotaan erikseen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ		OULU	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
6416841762689	KALKKIMAALI KM 235 PERUSVALKOINEN 10 L	76268	10 l	44 prk	-	-	-	-

x = varastotuote

## 12 NESTEMÄISET JULKISIVUMAALIT JA PINNOITTEET

### Suojamaali

Nestemäinen vesiohenteinen alkalinkestävä akrylaattimaali betonipintojen suojaukseen, kosteutta ja karbonatisoitumista vastaan. Menekki 0,2 – 0,5 l/m<sup>2</sup> / levityskerta. Sävytykset nettohintoja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841761002	SUOJAMAALI, VALKOINEN 18 L	76100	18 l	22 prk	-	-
	SUOJAMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50300	18 l		-	-
	SUOJAMAALI sävytys HR 2 Muut värit	50301	18 l		-	-

x = varastotuote

### Silikonihartsipohjuste MC

Liutinaineeton tartunnan takaava ja imukykyä tasaava pohjuste betoni-, levy-, laasti- ja hyväkuntoisille maalipinnoille. Pohjuste Silikonihartsipinnoitteen ja Fescosan-pinnoitteen alle. Menekki n. 0,2 kg / m<sup>2</sup>. Ohennetaan 5 - 20% vedellä, riippuen alustasta. Sävytykset nettohintoja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760500	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC 235 VALKOINEN 15 KG	86050	15 kg	40 prk	x	-
	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50305	15 kg		-	-
	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC sävytys HR 2 muut sävyt	50306	15 kg		-	-

x = varastotuote



## Silikonihartsipinnoite MC

Nestemäinen vesiohenteinen silikonihartsipinnoite, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä luja pinnoite uusille ja aiemmin pinnoitetuille kiviainespinoille julkisivuissa. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Hierrettävä ja ruiskutettava. Menekki 2,2 - 4,2 kg/m<sup>2</sup> (riippuen raekoosta). Tilauksesta saatavana myös 1,5 mm ja 3,0 mm raekoko. Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä. Sävytykset nettohintoja.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760685	SILIKONIHARTSIPINNOITE MC 2 MM 235 VALKOINEN 25 KG	86068	25 kg	24 prk	x	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50310	25 kg		-	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE sävytys HR 2 muut sävyt	50311	25 kg		-	-

x = varastotuote



## Silikonihartsipinnoite Piirto

Nestemäinen vesiohenteinen silikonihartsipinnoite, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä luja pinnoite uusille ja aiemmin pinnoitetuille kiviainespinoille julkisivuissa. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Menekki 3,5 kg/m<sup>2</sup> (riippuen raekoosta). Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä. Sävytykset nettohintoja.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760678	SILIKONIHARTSIPINNOITE PIIRTO 2 MM 235 VALKOINEN 25 KG	86067	25 kg	24 prk	-	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE PIIRTO sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50312	25 kg		-	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE PIIRTO sävytys HR 2 muut sävyt	50313	25 kg		-	-

x = varastotuote

## Fescosan-Pinnoite

Fescosan silikonihartsipohjainen pinnoite minimoi julkisivun likaantumisen estäen lian tarttumisen julkisivuun. Homogeenisella rakenteella, optimaalisella avoimella ajalla ja hyvillä työstöominaisuuksilla saavutetaan erittäin hyvä lopputulos. Tuote hylkii hyvin vettä, se on vesihöyryä läpäisevä ja säänkestävä. Fescosan antaa hyvän suojan levää ja homesieniä vastaan. Hierrettävä ja ruiskutettava. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Menekki 2,2 - 4,2 kg/m<sup>2</sup> (riippuen raekosta). Tilauksesta saatavana myös 1,5 mm ja 3,0 mm raekoko. Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä. Sävytykset nettohintoja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760814	FESCOSAN-PINNOITE 2 MM 235 VALKOINEN 25 KG	86081	25 kg	24 prk	x	-
	FESCOSAN-PINNOITE sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50314	25 kg		-	-
	FESCOSAN-PINNOITE sävytys HR 2 muut sävyt	50315	25 kg		-	-

x = varastotuote

## Syväpohjuste

Pohjustusaine imevien alustojen imukyvyn rajoittamiseen ja tasaamiseen. Käyttökohteet muuratut, rapatut, betoni- ja dispersiomaalipinnat sekä imevät ja kestävät vanhat maalipinnat. Menekki n. 0,2 l/m<sup>2</sup>/levityskerta.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760661	SYVÄPOHJUSTE 10 L	76066	10 l	60 prk	x	-

x = varastotuote



## Silikonihartsimaali

Laadukas himmeäpintainen silikonihartsijulkisivumaali joka läpäisee vesihöyryä tehokkaasti. Sopivia alustoja ovat esim. mineraaliset rappauspinnat, kestävät julkisivupinnat ja kuviorappauspinnat. Menekki n. 0,2 l/m<sup>2</sup>/levityskerta. Sävytykset nettohintoja.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760562	SILIKONIHARTSIMAALI 235 VALKOINEN 12,5 L	76056	12,5 l	32 prk	x	-
	SILIKONIHARTSIMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50318	12,5 l		-	-
	SILIKONIHARTSIMAALI sävytys HR 2 muut sävyt	50319	12,5 l		-	-

x = varastotuote

## Fescosan-Julkisivumaali



Voimakkaasti vettä hylkivä, erittäin korkealaatuinen julkisivumaali, millä on erinomainen peittokyky. Kuivuu nopeasti sateenkestäväksi vaikeissakin sääolosuhteissa, hyvä värinkestävyys. Mikrohuokoinen ja hiilidioksidia läpäisevä, sään- ja alkalinkestävä. Likaa hylkivä ja itsepuhdistuva bionisten mekanismien tapaan (hylkii nestettä, helmeilyvaikutus). Fescosan-Julkisivumaalin antama suoja ennaltaehkäisee sekä estää levien ja sienten kasvua käsitellyllä pinnalla. Menekki n. 0,2 l /kerros/sileä pinta/m<sup>2</sup>. Sävytykset nettohintoja.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760708	FESCOSAN-JULKISIVUMAALI 235 VALKOINEN 12,5 L	76070	12,5 l	32 prk	x	-
	FESCOSAN-JULKISIVUMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50320	12,5 l		-	-
	FESCOSAN-JULKISIVUMAALI sävytys HR 2 Muut sävyt	50321	12,5 l		-	-

x = varastotuote

## Silikaattipohjuste

Väritön pohjustusaine Silikaattijulkisivumaalille. Soveltuu mineraalisten alustojen lujittamiseen. Voimakkaasti imevien ja hiekkaavien pintojen imevyyden tasoittamiseen. Ei sisällä liuottimia. Menekki n. 0,2 - 0,4 l/m<sup>2</sup> (2:1 vedellä ohennettuna)



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760616	SILIKAATTIPOHJUSTE 10 L	76061	10 l	60 prk	x	-

x = varastotuote

## Silikaattijulkisivumaali

Korkealuokkainen kalvesilasipohjainen julkisivumaali. Peittää tehokkaasti. Silikaattijulkisivumaali muodostaa erittäin säänkestävät, hyvin höyryä läpäisevät julkisivupinnoitukset. Sopivia alustoja ovat muuratut seinät, aikaisemmin rapatut pinnat ja kestävät aikaisemmin silikaattipinnoitetut pinnat. Menekki n. 0,18 - 0,25 l/m<sup>2</sup>/levityskerta. Sävytykset nettohintoja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760623	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI VALKOINEN 12,5 L	76062	12,5 l	32 prk	x	-
	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50322	12,5 l		-	-
	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI sävytys HR 2 muut sävyt	50323	12,5 l		-	-

x = varastotuote

## 13 FESCOTERM RAPPAUSTARVIKKEET




### Rappauslevy

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa rappausaluslevynä. Ulko- ja sisäkäyttöön. Väri harmaa. Hinnat erillisen hinnaston mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.

x = varastotuote




### Levyrappauksen sivulista verkolla

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen sivureunassa. Pituus 2500 mm. 25 kpl/ltk. Väri valkoinen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.

x = varastotuote



### Levyrappaus sivulista verkolla 2,5 m

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen sivureunassa. Pituus 2500 mm. 20 kpl/ltk. Väri valkoinen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.

x = varastotuote



## Levyrappauksen sivulista ilman verkkoa

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen sivureunassa. Pituus 2500 mm. 10 kpl / laatikko




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501431	LEVYRAPPAUKSEN SIVULISTA ILMAN VERKKOAA 2,5 M	50143	1 kpl		x	-

x = varastotuote

## Levyrappauksen alalista verkolla

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen alareunassa. Pituus 2500 mm. 20 kpl/ltk.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501554	LEVYRAPPAUKSEN ALALISTA VERKOLLA 2,5 M	50155	1 kpl		x	-

x = varastotuote

## Levyrappauksen ylälista

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyn yläreunassa. Pituus 2500 mm. 20 kpl nipussa. Väri valkoinen.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501288	LEVYRAPPAUKSEN YLÄLISTA 2,5 M	50128	1 kpl		x	-

x = varastotuote



## Levyrappauksen tuuletusprofiili

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa tuuletusprofiilina seinän alareunassa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501752	LEVYRAPPAUKSEN TUULETUSPROFIILI 25 MM 2,5 M	50175	1 kpl		x	-
6416841501769	LEVYRAPPAUKSEN TUULETUSPROFIILI 90 MM 2,5 M	50176	1 kpl		x	-

x = varastotuote



## Liikuntasaumalista verkolla kapea

Listaa käytetään liikuntasaumaprofiilina rappauksessa. Profiilin syvyys 6 mm. Pituus 2500 mm. Paketissa 10 kpl.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501547	LIIKUNTASAUMALISTA VERKOLLA KAPEA	50154	1 kpl		x	-

x = varastotuote



## Liikuntasaumalista verkolla leveä


Listaa käytetään liikuntasaumaprofiilina rappauksessa 5-25 mm leveisiin liikuntasaumoihin. Pituus 2500 mm. Paketissa 25 kpl.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501943	LIIKUNTASAUMALISTA VERKOLLA LEVEÄ	50194	1 kpl		x	-
6416841501974	LIIKUNTASAUMALISTA LEVEÄ SISÄKULMA	50197	1 kpl		x	-

x = varastotuote

## Kulmaohjuriprofiili 5 mm

Käytetään ulkonurkkavahvikkeena ohutrappauksessa. Pituus 2500 mm 15 kpl / ltk.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501837	KULMAOHJURIPROFIILI 5 MM 2,5 M	50183	1 kpl		x	-

x = varastotuote

## Sokkelilista verkolla 6 mm

PVC-sokkelilistaa verkolla käytetään aloituslistana ohutrappauksessa. Pituus 2500 mm. Paketissa 25 kpl. Pienin toimituserä 1 paketti.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841040718	SOKKELILISTA VERKOLLA 6 MM 2,5 M	50177	1 kpl		x	-

x = varastotuote

## Sokkelilista 10 mm ohutrappaukseen

Käytetään ohutrappauksessa aloitus- ja reunalistana. Materiaali PVC, pituus 2500 mm. 25 kpl / ltk.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501530	SOKKELILISTA 10 MM 2,5 M	50153	1 kpl		x	x

x = varastotuote



## Sokkelilista ohutrappaukseen 8 mm verkolla

Käytetään ohutrappauksessa aloituslistana. Materiaali PVC, pituus 2000 mm. 25 kpl / Itk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501998	SOKKELILISTA OHUTRAPPAUKSEEN 8 MM VERKOLLA	50199	1 kpl		x	-

x = varastotuote




## Myrskylista ohutrappaukseen

Käytetään myrskylistana ohutrappausseinien yläosassa ja ikkunoiden vesipeltien alla. Pituus 2500 mm. 10 kpl nipussa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501981	MYRSKYLISTA OHUTRAPPAUKSEEN 2,5 M	50198	1 kpl		x	-

x = varastotuote



## Rajauslista verkolla 6 mm


Käytetään ohutrappausjärjestelmissä esim. pidikkeiden erottamiseen toisistaan tai peilien tekemiseen. Pituus 2500 mm. 50 kpl/Itk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501639	RAJAUSLISTA VERKOLLA 6 MM 2,5 M	50163	1 kpl		-	-

x = varastotuote

## Lasikuituverkko

7 mm x 7 mm, leveys 1000 mm. Lasikuituverkkoa käytetään levy- ja ohutrappauksessa seinäpinoilla rappauspinnan vahvistamisessa. Voidaan käyttää myös lattiatasoitteiden kanssa. Alkalisuojattu. Rullassa 50 m<sup>2</sup>.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841500380	LASIKUITUVERKKO 1000 MM 50M <sup>2</sup>	50038	1 rll	24 rll	x	x

x = varastotuote

## Kulmavahvike 100 x 150 mm

Käytetään kulmien vahvistamiseen ohutrappauksessa. Pituus 2500 mm. 50 kpl nipussa. Pienin toimituserä 1 nippu.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841500502	KULMAVAHVIKE 100x150 MM 2,5 M	50050	1 kpl		x	x

x = varastotuote


## Kulmavahvikerulla 90 x 110 mm

Käytetään kulmien vahvistamiseen ohutrappauksessa. Kulma vapaasti säädettävissä 0 - 180 asetta. Pituus 50 m/rll.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501561	KULMAVAHVIKERULLA 90 x 110 MM / 50 M	50156	1 rll		x	-

x = varastotuote




### Liimattava pielilista 6 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Pituus 2600 mm. Paketissa 30 kpl.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501844	LIIMATTAVA PIELILISTA 6 MM 2,6 M	50184	1 kpl		-	-

x = varastotuote




### Liimattava pielilista 10 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohut- ja paksurappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla itseliimautuvalla, suljettusoluisella vaahtomuoviteipillä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä, joka poistetaan rappauksen jälkeen. Pituus 2600 mm 60 kpl / ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841500601	LIIMATTAVA PIELILISTA 10 MM VALKOINEN 2,6 M	50060	1 kpl		x	x

x = varastotuote



### Liimattava pielilista verkolla 9 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Testattu ilma- ja vesitiiviiksi. Pituus 2600 mm. Paketissa 50 kpl.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501509	LIIMATTAVA PIELILISTA VERKOLLA VALKOINEN 2,6 M	50150	1 kpl		x	-

x = varastotuote

## Liimattava pielilista 9 mm harmaa

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohut- ja paksurappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla itseliimautuvalla, suljettusoluisella vaahtomuoviteipillä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippiinnityksellä, joka poistetaan rappauksen jälkeen. Testattu ilma- ja vesitiiviiksi. Pituus 2600 mm 60 kpl / ltk.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501578	LIIMATTAVA PIELILISTA 9 MM HARMAA 2,6 M	50157	1 kpl		-	-

x = varastotuote

## Liimattava pielilista verkolla 9 mm harmaa

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Pituus 2600 mm. 50 kpl/ltk.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501615	LIIMATTAVA PIELILISTA VERKOLLA 9 MM HARMAA 2,6 M	50161	1 kpl		-	-

x = varastotuote

## Tippanokkalista verkolla

Aloituslistan etureunaan kiinnitettävä verkkovahvike. Listassa tippanokka. Tasoitepaksuus 10 mm. Pituus 2500 mm. 15 kpl / pkt.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501523	TIPPANOKKALISTA VERKOLLA 2,5 M	50152	1 kpl		-	-

x = varastotuote



## Fescoterm aloituslista

Alumiininen aloituslista eristeiden alareunan suojaamiseen Fescoterm-ohutrappausjärjestelmässä. Pakkauskoko 10 kpl/nippu. Pienin toimituserä 1 nippu. Pituus 2500 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841500519	FESCOTERM ALOITUSLISTA 50 MM 2,5 M	50051	1 kpl		-	-
6416841500526	FESCOTERM ALOITUSLISTA 70 MM 2,5 M	50052	1 kpl		-	-
6416841500571	FESCOTERM ALOITUSLISTA 80 MM 2,5 M	50057	1 kpl		-	-
6416841500533	FESCOTERM ALOITUSLISTA 100 MM 2,5 M	50053	1 kpl		-	-
6416841500540	FESCOTERM ALOITUSLISTA 140 MM 2,5 M	50054	1 kpl		-	-
6416841500557	FESCOTERM ALOITUSLISTA 160 MM 2,5 M	50055	1 kpl		-	-
6416841501356	FESCOTERM ALOITUSLISTA 180 MM 2,5 M	50135	1 kpl		-	-
6416841501363	FESCOTERM ALOITUSLISTA 200 MM 2,5 M	50136	1 kpl		-	-
6416841501370	FESCOTERM ALOITUSLISTA 200-300 MM 2,5 M	50137	1 kpl		-	-

x = varastotuote



## Liitospala

Käytetään Fescoterm aloituslistojen liittämiseen toisiinsa. Vähentää halkeamisriskiä eristerappauksessa. Pussissa 100 kpl. Myyntierä 1 pussi.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501585	LIITOSPALA 100 KPL/PSS	50158	100 kpl		-	-

x = varastotuote



## Fescoterm tulppakiinnike

Nylon kiinnikettä käytetään Fescoterm ohutrappausjärjestelmän eristeiden kiinnittämiseen. Kiinnike on nimetty ankkurin todellisen pituuden mukaan. Poraussyvyys kaikilla pituuksilla vähintään 35 mm, jolloin esim. Tulppakiinnike 115 mm soveltuu max. 80 mm eristeelle. Pakkauskoko 100 kpl/ltk.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 115 MM 100 KPL	50420	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 135 MM 100 KPL	50421	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 155 MM 100 KPL	50422	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 175 MM 100 KPL	50423	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 195 MM 100 KPL	50424	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 215 MM 100 KPL	50425	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 235 MM 100 KPL	50426	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 275 MM 100 KPL	50427	100 kpl		-	-

x = varastotuote

## Peitelaippa mineraalivilla

Käytetään Fescoterm ohutrappauksessa upotettavan kiinnikkeen peitelaippana. Halkaisija 65 mm, paksuus 15 mm. 100 kpl/ltk.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501714	PEITELAIPPA MINERAALIVILLA 100 KPL	50171	100 kpl		-	-

x = varastotuote

## Peitelaippa EPS

Käytetään Fescoterm ohutrappauksessa upotettavan kiinnikkeen peitelaippana. Halkaisija 65 mm, paksuus 15 mm. 100 kpl/ltk.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501721	PEITELAIPPA EPS VALKOINEN 100 KPL	50172	100 kpl		-	-

x = varastotuote



## Asennuspala

Epätasaisilla alustoilla sokkeliprofiilin oikaisuun ja säätöön kiinnityspinnasta. 100 kpl/ltk.  
Paksuudet vaihtelevat väreittäin punainen 3 mm, keltainen 5 mm, sininen 8 mm, musta 10 mm ja natur 15 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501738	ASENNUSPALA 100 KPL	50173	100 kpl		-	-

x = varastotuote



## Fescoterm-paksurappausjärjestelmän kiinnike

Ruostumaton kiinnike eristeen ja verkon kiinnittämiseksi alustaan Fescoterm paksurappauseristejärjestelmässä. Kiinnittämiseen tarvitaan aina MERK-Kiinnikepaketti sekä eristepaksuuden mukaan nimetty MERK-kiinnityshaka. Menekki 4-6 kpl / m<sup>2</sup>. 100 kpl / ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	MERK-KIINNIKEPAKETTI	50097	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 50 MM 100 KPL	50400	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 70 MM 100 KPL	50401	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 100 MM 100 KPL	50402	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 150 MM 100 KPL	50403	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 160 MM 100 KPL	50404	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 170 MM 100 KPL	50405	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 180 MM 100 KPL	50406	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 200 MM 100 KPL	50407	100 kpl		-	-

x = varastotuote

## Rappausverkkokiinnike RVK

Käytetään paksurappauksessa verkon kiinnittämiseksi pohjarakenteeseen siten, että verkko jää irti pohjasta. Menekki 4 - 7 kpl/m<sup>2</sup> . Materiaali RST A2. 500 kpl / ltk.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501783	RAPPAUSVERKKOKIINNIKE RVK 5/6	50178	500 kpl		-	-
6416841501790	RAPPAUSVERKKOKIINNIKE RVK 10/6	50179	500 kpl		x	-

x = varastotuote

## Rappausverkko Tammet

Kuumasinkitty rappausverkko paksurappaukseen. Silmäkoko 19 x19 mm / 1,0 mm. Pidätämme oikeuden hinnan tarkistukseen metallien markkinahintojen kehityksen mukaisesti.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501486	TAMMET RAPPAUSVERKKO 250 MM 6,25 M2	50148	1 rll	48 rll	-	-
6416841500120	TAMMET RAPPAUSVERKKO 1000 MM 25 M2	50012	1 rll	12 rll	x	-
6416841500243	TAMMET RAPPAUSVERKKO 1500 MM 37,5 M2	50024	1 rll	12 rll	x	-

x = varastotuote

## 14 SÄKITETYT HIEKKATUOTTEET



### Saumaus- ja puhallushiekka SPH

Saumaushiekka pihakivien ja laattojen saumaukseen sekä hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm. Irtohiekkatilaukset toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610041	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 25 KG	61004	25 kg	48 sk	x	x
6416841620019	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 1000 KG	62001	1000 kg		-	x
	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote



### Puhallushiekka PH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkaa hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,5 - 1,6 mm. Irtohiekkatilaukset toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610058	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 25 KG	61005	25 kg	48 sk	x	x
6416841620026	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 1000 KG	62002	1000 kg		-	x
	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

## Saumaushiekka Musta SHM

Kova, tiivis ja lähes pölyämätön musta saumaushiekka pihakivien ja -laattojen saumaukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm. Soveltuu myös hiekkapuhallukseen. Irtotoimitukset toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610133	SAUMAUSHIEKKA MUSTA SHM 25 KG	61013	25 kg	48 sk	-	-
	SAUMAUSHIEKKA MUSTA SHM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

## FescoStone Saumaushiekka

FescoStone on saumaushiekka pihakivetyksien saumaukseen. FescoStoneen on käytetty luonnonhiekan lisäksi sideaineita. FescoStone ehkäisee rikkakasvien kasvua, ei huuhtoudu pois sateen mukana ja vähentää saumauksen huollon tarvetta. Tuote on kovetuttuaan vettä läpäisevä ja soveltuu alle 5 mm:n saumaleveyksille. Suositellaan käytettäväksi väriltään harmaiden betonikivien saumauksessa. Menekki: kivi 60x140x280 mm, n. 3 - 4 kg/m<sup>2</sup>/ 2 mm:n saumaleveydellä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610195	FESCOSTONE 25 KG	61019	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

## Hiekoitusseveli HSS

Kuivattu hiekoitusseveli pihan kulkuväylien hiekoittamiseen sekä liukkauden torjuntaan. Raekoko 3 - 6 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610096	HIEKOITUSSEVELI HSS 3-6 MM 20 KG	61009	20 kg	48 sk	x	x
6416841610355	HIEKOITUSSEVELI HSS 3-6 MM 1000 KG	61035	1000 kg		-	-

x = varastotuote



## Leikkihiekkä LH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkää pihanrakennukseen, mm. hiikkalaatikkohiikkääksi ja asennushiekkääksi. Raekoko 0 - 2 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610072	LEIKKIHIEKKA LH 0-2 MM 25 KG	61007	25 kg	48 sk	x	-
6416841610119	LEIKKIHIEKKA LH 0-2 MM 1000 KG	61011	1000 kg		-	-

x = varastotuote



## Turvahiekkä TRH

Turvahiekkä on seulottua, pyöreänmuotoista, tiivistymätöntä, puhdasta luonnonhiekkää, joka on tarkoitettu lasten leikkipaikoille pehmentämään alastuloja. Turvahiekan raekoko on 1 - 8 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841620163	TURVAHIEKKA TRH 1-8 MM 1000 KG	62016	1000 kg		-	-

x = varastotuote



## Asennus- ja Tasaushiekkä TH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkää pihakivien ja laattojen asennushiekkääksi ja pohjan tasaukseen. Raekoko 0 - 8 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610065	ASENNUS- JA TASAUSHIEKKA TH 0-8 MM 25 KG	61006	25 kg	48 sk	x	-
6416841610102	ASENNUS- JA TASAUSHIEKKA TH 0-8 MM 1000 KG	61010	1000 kg		-	-

x = varastotuote

## Kivituhka KVT

Murskattua kiviainesta pihan kulkuväylille tai pihalaatoituksen alustan tasaukseen. Raekoko 0 - 6 mm, väriltään harmaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610126	KIVITUHKA KVT 0-6 MM 25 KG	61012	25 kg	48 sk	x	-
6416841610300	KIVITUHKA KVT 0-6 MM 1000 KG	61030	1000 kg		-	-

x = varastotuote

## Sepeli SEP

Murskattua kiviainesta perustuksiin ja seinien vierustäyttöihin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610409	SEPELI SEP 8-16 MM 1000 KG	61040	1000 kg		-	-

x = varastotuote

## Suodatinhiekkä SUH

Fesconin tuottamaa suodatinhiekkää käytetään laajalti erityyppisissä vedensuodatus prosesseissa. Perustuen tarkasti valittuihin raaka-aineisiin ja teolliseen hiekankäsittelyprosessiin, tarjoamme tarkkuusseulottuja hiekkafraktioita vedensuodatukseen aina asiakkaidemme tarpeen mukaan. Raekoko: 0,8 - 1,2 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841615831	SUODATINHIEKKA SUH 0,8-1,2 MM 25 KG	61583	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

## 14 PUHALLUSMATERIAALIT



### Saumaus- ja puhallushiekka SPH

Saumaushiekka pihakivien ja laattojen saumaukseen sekä hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm. Irtohiekkatilaukset toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610041	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 25 KG	61004	25 kg	48 sk	x	x
6416841620019	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 1000 KG	62001	1000 kg		-	x
	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote



### Puhallushiekka PH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkaa hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,5 - 1,6 mm. Irtohiekkatilaukset toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610058	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 25 KG	61005	25 kg	48 sk	x	x
6416841620026	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 1000 KG	62002	1000 kg		-	x
	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote



## Puhallusrae Musta PRM OKTO

Murskattua, lähes pölyämätöntä, tehokkaasti pureutuvaa puhallusraetta, joka soveltuu myös pihakivien saumaukseen. Raekoko 0,5 - 1,5 mm. Irtopuhallusraetilaukset toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610164	PUHALLUSRAE MUSTA PRM OKTO 25 KG	61016	25 kg	48 sk	-	-
6416841620156	PUHALLUSRAE MUSTA PRM OKTO 1000 KG	62015	1000 kg		-	-
	PUHALLUSRAE MUSTA PRM OKTO IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

# 14 SUODATINHIEKAT

## Suodatinhiekkä



Fesconin tuottamaa suodatinhiekkää käytetään laajalti erityyppisissä vedensuodatus prosesseissa. Perustuen tarkasti valittuihin raaka-aineisiin ja teolliseen hiekankäsittelyprosessiin, tarjoamme tarkkuusseulottuja hiekkafraktioita vedensuodatukseen aina asiakkaidemme tarpeen mukaan. Raekoko: Vakio koot: 0,8 – 1,2 mm ja 1,2 – 2,0 mm. Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841615831	SUODATINHIEKKA SUH 0,8-1,2 MM 25 KG	61583	25 kg	48 sk	-	-
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM 1000 KG		1000 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM 25 KG		25 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM 1000 KG		1000 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

## 14 GOLFKENTILLE

### Katehiekkä golfkentille

Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoaainesta, ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi greenillä. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

### Väylähiekka golfkentille

Väylähiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Väylähiekkaa voidaan valmistaa kahdella eri tapaa, märkäseulottuna tai tarkkuusseulottuna. Tarkkuusseulotun tuotteen etuna on hiekan tarkempi raejakauma. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	VÄYLÄHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

### Bunkkerihiekka golfkentille

Bunkkerihiekka valmistetaan luonnonhiekkasta asiakkaan tarpeiden mukaan. Se valmistetaan märkäseulottuna ja tarkkuusseulottuna. Bunkkerihiekka täyttää USGA:n vaatimukset. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	BUNKKERIHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

# 14 JALKAPALLO- JA PESÄPALLOKENTILLE

## Katehiekkä luonnonurmille



Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Katehiekkää voidaan valmistaa kahdella eri tapaa. Märkäseulottuna ja tarkkuusseulottuna. Tarkkuuseulotun tuotteen etuna on että hiekan rae- jakauma on tarkempi. Hiekka täyttää FIFA:n vaatimukset jalkapallokentille. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA LUONNONNURMILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

## Katehiekkä tekonurmille



Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoainesta ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi kentillä. Hiekka täyttää FIFA:n vaatimukset jalkapallokentille. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA TEKONURMILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

## 14 MUU URHEILU JA HARRASTUS

### Pituushyppyhiekkä

Pituushyppyhiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka on kuivattua ja tarkkuusseulottua. Tuotantoprosessissa hiekasta poistetaan pölyä pölynpoistojärjestelmässä, jonka ansiosta hiekka ei juurikaan pölyä. Täyttää WA:n vaatimukset. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	PITUUSHYPPYHIEKKA		1 kg		-	-

x = varastotuote

### Maneesihiekka

Maneesihiekka valmistetaan luonnonhiekkasta asiakkaan tarpeen mukaan. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	MANEESIHIEKKA		1 kg		-	-

x = varastotuote

### Katehiekkä pesäpallokentille (tekonurmi)

Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoaainesta ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi kentillä. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA PESÄPALLOKENTILLE (TEKONURMI)		1 kg		-	-

x = varastotuote



## Beach Volley -hiekkä

Hiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka kuivataan ja tarkkuusseulotaan asiakkaan haluamaan jakaumaan. Täyttää Kansainvälisen Lentopalloliiton FIVB-vaatimukset. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	BEACH VOLLEY -HIEKKA		1 kg		-	-

x = varastotuote



## Turvahiekka leikkikentille

Turvahiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan 1-8 mm jakaumaan. Tuotantolaitoksen pölynpoistojärjestelmä poistaa suurimman osan hiekassa olevasta pölystä. Tuote testattu ja hyväksytty SFS-EN 1177:2008 menetelmän mukaisesti. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	TURVAHIEKKA LEIKKIKENTILLE IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

## 14 VOIMALAITOSMATERIAALIT

### Alkalin kestävä petimateriaali GR-GRANULI™

Alkalin kestävä GR-granuli soveltuu koostumuksensa ja korkean sulamispisteensä ansiosta voimalaitoksiin, joissa poltetaan ongelmallista materiaalia kuten liimoja tai pediltä vaaditaan korkeaa lämpötilaa. Materiaalin sulamispiste on yli 1400 °C. Raekoko: Vakio koko 0,5 – 1,5 mm. Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	ALKALIN KESTÄVÄ PETIMATERIAALI GR-GRANULI		1 kg		-	-

x = varastotuote

### Petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin HP1000™

Luonnonhiekasta valmistettu petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin. Raekoko: Saatavilla useita eri fraktioita. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	PETIHIEKKA NORMAALI KATTILAOLOSUHTEISIIN HP1000		1 kg		-	-

x = varastotuote

## 15 FESCOTOP LATTIASIROTTEET



### Fescotop F10 Lattiasirote

Fescotop F10 on Suomessa valmistettu kvartsirunkoaineinen, sementtipohjainen tuoreelle betonipinnalle levitettävä lattiasirote. Kulutuskestävyysluokka A9. Soveltuu käytettäväksi kohtuullisen kulutusrasituksen kohteissa kuten kevyesti rasitetuissa julkisissa tiloissa, teollisuushalleissa ja varastorakennuksissa sekä autotalleissa ja -katoksissa.

Maksimiraekoko 3 mm, menekki 3 – 8 kg/m<sup>2</sup>. Värilliset sirotteet minimi valmistuserä 3 lavaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841770035	FESCOTOP F10 3 MM BETONINHARMAA (NATURAL) 25 KG	77003	25 kg	48 sk	x	x
6416841771209	FESCOTOP F10 3 MM KIRKASHARMAA 25 KG	77120	25 kg	48 sk	x	-
6416841770592	FESCOTOP F10 3 MM TUMMANHARMAA 25 KG	77059	25 kg	48 sk	-	-
6416841770608	FESCOTOP F10 3 MM MUSTANHARMAA 25 KG	77060	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



### Fescotop F45K Lattiasirote

Fescotop F45K on Suomessa valmistettu korundirunkoaineinen, sementtipohjainen tuoreelle betonipinnalle levitettävä lattiasirote. Kulutuskestävyysluokka A6. Soveltuu käytettäväksi kovemman kulutusrasituksen kohteissa kuten julkisissa pysäköintiloissa, tehdashalleissa, logistiikkavarastoissa sekä lastauslaitureilla. Maksimiraekoko 3 mm, menekki 3 – 8 kg/m<sup>2</sup>. Värilliset sirotteet minimi valmistuserä 3 lavaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841770042	FESCOTOP F45K 3 MM BETONINHARMAA (NATURAL) 25 KG	77004	25 kg	48 sk	x	x
6416841770011	FESCOTOP F45K 3 MM KIRKASHARMAA 25 KG	77001	25 kg	48 sk	x	-
6416841770745	FESCOTOP F45K 3 MM TUMMANHARMAA 25 KG	77074	25 kg	48 sk	-	-
6416841770677	FESCOTOP F45K 3 MM MUSTANHARMAA 25 KG	77067	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



## Fescotop F300 Lattiasirote

Fescotop F300 on Suomessa valmistettu korundirunkoaineinen, sementtipohjainen tuorelle betonipinnalle levitettävä lattiasirote. Kulutuskestävyysluokka A3. Soveltuu käytettäväksi ankan kulutusrasituksen kohteissa kuten kauppakeskusten pysäköintitaloissa, jatkuvan liikennöinnin logistiikkavarastoissa, konepajoissa sekä raskaassa teollisuudessa. Maksimiraekoko 3 mm, menekki 3 – 8 kg/m<sup>2</sup>. Värilliset sirotteet minimi valmistuserä 3 lavaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841770806	FESCOTOP F300 BETONINHARMAA (NATURAL) 25 KG	77080	25 kg	48 sk	-	-
6416841770813	FESCOTOP F300 KIRKASHARMAA 25 KG	77081	25 kg	48 sk	-	-
6416841770820	FESCOTOP F300 TUMMANHARMAA 25 KG	77082	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

## Fescotop F90K Kovabetoni



Fescotop F90K on sementtipohjainen, kuituvahvistettu korundirunkoaineinen kovabetoni. Tuotteessa oleva polymeerimodifiointi parantaa tartuntaa, jolloin tuotetta voidaan käyttää ilman erillisiä tartuntalaasteja. Kovabetonia voidaan käyttää kovettuneen betonilattian tai tuoreen betonivalun päällä. Fescotop F90K Kovabetoni on tarkoitettu kohteisiin, joissa vaaditaan kovaa kulutusrasitusta ja syövyttäviä aineita kestäviä tiiviitä betonipintoja. Soveltuu käytettäväksi parkkihalleissa, ajoliuskoissa, teollisuuden tuotanto- ja varastotiloissa, kulkuväylillä sekä rapautuneiden ja kuluneiden betonilattioiden korjaamisessa. Vakioväri betoninharmaa. Kulutuskestävyysluokka A3, maksimiraekoko 3 mm, puristuslujuusluokka C 60. Materiaalimenekki n. 2,0 kg/m<sup>2</sup>/mm. Kerrospaksuuksille 10-20 mm, osittelu max 50 mm. Suursäkin minimi toimituserä on 3000 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841770264	FESCOTOP F90K KOVABETONI NATURAL/BETHARM 25 KG	77026	25 kg	48 sk	x	-
6416841770264	FESCOTOP F90K KOVABETONI NATURAL/BETHARM 1000 KG	77036	1000 kg		-	-

x = varastotuote



## Jälkihoitoaine

1-komponenttinen vesiohenteinen polymeeridispersio. Käytetään tuoreelle betonille estämään betonin liian nopean kuivuminen. Kuivuttuaan kirkas neste. Menekki n. 10 m<sup>2</sup>/l.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841770226	JÄLKIHOITOAINES 5 L	77022	5 l		-	-
6416841770219	JÄLKIHOITOAINES 20 L	77021	20 l	24 prk	x	x

x = varastotuote

# 16 TYÖVÄLINEET

## FescoBlaster FBL laastipumppu

Käsi­käyt­to­inen massapumppu laastin ja betonin asentamiseen esimerkiksi saumoihin sekä betoni- ja kivirakenteiden kolopaikkauksiin. Erittäin laadukas, ammattikäyttöön suunniteltu pumppu, jolla pumpaat erilaisia massoja helposti hankaliin paikkoihin. Helppo ja yksinkertainen käyttää: Vedät kahvasta pumpun täyteen, minkä jälkeen täytät kolon työntämällä massan ulos pumpusta.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841100009	FESCOBLASTER FBL 1 LAASTIPUMPPU, SUUTIN 18 MM SUORAKAIDE	10000	1 kpl		x	-
6416841100016	FESCOBLASTER FBL 2 LAASTIPUMPPU, SUUTIN 24 MM PYÖREÄ TAIVUTETTU	10001	1 kpl		x	-
6416841100023	FESCOBLASTER FBL 3 LAASTIPUMPPU, SUUTIN 18 MM SUORAKAIDE TAIVUTETTU	10002	1 kpl		x	-
6416841100030	FESCOBLASTER FBL 4 LAASTIPUMPPU, SUUTIN 10 MM SUORAKAIDE	10003	1 kpl		x	-
6416841100054	FESCOBLASTER FBL 6 LAASTIPUMPPU, LETKULLINEN 13 MM	10005	1 kpl		x	-
6416841100061	FESCOBLASTER FBL 7 LAASTIPUMPPU, LETKULLINEN 25 MM	10006	1 kpl		x	-
6416841100108	FESCOBLASTER FBL MÄNTÄ, VARAOSA	10010	1 kpl		x	-
6416841100115	FESCOBLASTER FBL PUMPUN KANSI, VARAOSA	10011	1 kpl		x	-

x = varastotuote

## 17 NANTEN PARVEKEPINNOITTEET



### Nanten PU Flex UV **UUSI!**

2-komponenttinen, itsestään siliävä, elastinen UV-säteilyn kestävä, polyuretaanipinnoite sisä- ja ulkotiloihin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841152305	NANTEN PU FLEX UV A-OSA 7,5 KG	15230	7,5 kg	48	x	-
6416841152947	NANTEN PU FLEX UV B-OSA 2,5 KG	15294	2,5 kg	108	x	-

x = varastotuote



### Nanten EP Primer **UUSI!**

2-komponenttinen, epoksipohjuste kuivien betonirakenteiden pohjustamiseen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841157058	NANTEN EP PRIMER A-OSA 2,55 KG	15705	2,55 kg	72	x	-
6416841157935	NANTEN EP PRIMER B-OSA 0,95 KG	15793	0,95 kg	240	x	-

x = varastotuote



### Nanten PU Ohennin **UUSI!**

Ksyleenipohjainen pesuliuotin polyuretaanituotteille.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841156006	NANTEN PU OHENNIN 10 L	15600	10 l	24	x	-

x = varastotuote

## Nanten A Epoksihennin **UUSI!**

Alkoholipohjainen ohennin epoksi-pinnoitteille.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841156037	NANTEN A EPOKSIHENNIN 10 L	15603	10 l	24	x	-

x = varastotuote

## Nanten PVAC Hiutale 3 mm / harmaa, valkoinen, musta **UUSI!**

PVAC-hiutaleita käytetään polyuretaanipohjaisten parvekepinnoitteiden kanssa. Väri harmaa-valkoinen-musta.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841158413	NANTEN PVAC HIUTALEET 3 MM 1 KG / HARMAA, VALKOINEN, MUSTA	15841	1 kg	100	x	-

x = varastotuote

## 18 EPOKSI PINNOITTEET



### Nanten SL Bio

2-komponenttinen, itsestään siliävä kulutusta kestävä epoksinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - MUUT SÄVYT	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO B-OSA 5 L	15099	5 l		-	-
	NANTEN SL BIO B-OSA 200 L	15098	200 l		-	-

x = varastotuote



### Nanten SL Bio ESD UUSI!

2-komponenttinen itsestään tasoittuva (itsesiliävä), vähäpäästöinen ja sähköstaattiselta purkaukselta suojaava epoksinnoite betonilattioille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN ESD SÄVY: VAALEANHARMAA (n. RAL 7035)	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN ESD SÄVY: KESKIHARMAA (n. RAL7040)	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN ESD SÄVY: TUMMANHARMAA (n. RAL 7046)	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO ESD B-OSA 5 L	15088	5 l		-	-

x = varastotuote

## Nanten SL Bio Low VOC



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, liuotteeton, itsestään siliävä epoksinnoite. Erittäin alhaiset VOC-päästöt sisäilmaan. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - MUUT SÄVYT	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO LOW VOC B-OSA 5 L	15096	5 l		-	-

x = varastotuote

## Nanten SL Bio AR

2-komponenttinen, liuotteeton, itsestään siliävä, erittäin hyvin kemikaaleja kestävä epoksinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - MUUT SÄVYT	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO AR B-OSA 5 L	15094	5 l		-	-
	NANTEN SL BIO AR B-OSA 200 L	15093	200 l		-	-

x = varastotuote



## Nanten HM Bio

2-komponenttinen, hierrettävä epoksinnoite. Hyvä mekaaninen kestävyys. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = varastotuote



## Nanten HM Bio Low VOC



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, liuotteeton, hierrettävä epoksinnoite. Erittäin alhaiset VOC-päästöt sisäilmaan. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC B-OSA 5 L	15096	5 l		-	-

x = varastotuote



## Nanten HM Bio AR

2-komponenttinen, liuotteeton, hierrettävä epoksinnoite. Hyvä kemiallinen kestävyys.  
Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO AR B-OSA 5 L	15094	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO AR B-OSA 200 L	15093	200 l		-	-

x = varastotuote

## Nanten HM Bio ESD

2-komponenttinen liuotteeton, hierrettävä epoksinnoite staattiselta sähköltä suojattaviin tiloihin (ESD). Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = varastotuote



## Nanten EP W2 Maali ja lakka



2-komponenttinen, M1-luokiteltu epoksimaali kevyemmin rasitettuihin tiloihin. Vesihöyryä läpäisevä. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN EP W2 MAALI A-OSA - SÄVY NANTEN 257 3 L	15100	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 MAALI A-OSA - MUUT SÄVYT 3 L	15102	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 LAKKA A-OSA 3 L	15108	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 MAALI JA LAKKA B-OSA 6 L	15199	6 l		-	-

x = varastotuote



## Nanten HM W



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, vesihöyryä läpäisevä hierrettävä epoksinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM W A-OSA 6 L	15110	6 l		-	-
	NANTEN HM W A-OSA 200 L	15111	200 l		-	-
	NANTEN HM SL W/HM W B-OSA 12 L	15197	12 l		-	-
	NANTEN SL W/HM W B-OSA 200 L	15196	200 l		-	-

x = varastotuote

## Nanten SL W

2-komponenttinen, M1-luokiteltu, itsestään siliävä vesihöyryä läpäisevä epoksinnoite.  
Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL W A-OSA - SÄVY NANTEN 257 6 L	15113	6 l		-	-
	NANTEN SL W A-OSA - MUUT SÄVYT 6 L	15115	6 l		-	-
	NANTEN HM SL W/HM W B-OSA 12 L	15197	12 l		-	-

x = varastotuote

## Nanten HM Bio True Colors

Sävytettävä luonnonkivitäyteinen hiertopinnoitusmenetelmä. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO TRUE COLORS A-OSA 10 L	15009	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = varastotuote

# 18 POLYURETAANIPINNOITTEET, - MAALIT JA -LAKAT



## Nanten PU Bio



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, itsestään siliävä polyuretaanipinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU BIO A-OSA - SÄVY NANTEN 257 15 L	15200	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO A-OSA - SÄVY NANTEN 241 15 L	15201	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO A-OSA - MUUT SÄVYT 15 L	15202	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO B-OSA 5 L	15299	5 l		-	-
	NANTEN PU BIO B-OSA 205 L	15298	205 l		-	-

x = varastotuote



## Nanten PU Flex Bio



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, itsestään siliävä, elastinen polyuretaanipinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU FLEX BIO A-OSA - SÄVY NANTEN 257 15 L	15210	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO A-OSA - SÄVY NANTEN 241 15 L	15211	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO A-OSA - MUUT SÄVYT 15 L	15212	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO B-OSA 5 L	15297	5 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO B-OSA 184 L	15296	184 l		-	-

x = varastotuote

## Nanten PU Flex Silent

2-komponenttinen, ääntä eristävä elastinen polyuretaanipinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU FLEX SILENT A-OSA 13,8 L	15220	13,8 l		-	-
	NANTEN PU FLEX SILENT B-OSA 2,5 L	15295	2,5 l		-	-

x = varastotuote

## Nanten PU W1 Maali ja lakka

1-komponenttinen polyureetanimaali korkealla UV-suojalla. Vesihöyryä läpäisevä. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU W1 MAALI - SÄVY NANTEN 257 9 L	15300	9 l		-	x
	NANTEN PU W1 MAALI - MUUT SÄVYT 9 L	15302	9 l		-	-
	NANTEN PU W1 LAKKA 9 L	15303	9 l		-	-

x = varastotuote

## Nanten PU W2 Maali ja lakka



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, täyshimmeä polyureetanimaali/-lakka. Vesihöyryä läpäisevä. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU W2 MAALI A-OSA - SÄVY NANTEN 257 6 L	15310	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 MAALI A-OSA - MUUT SÄVYT 6 L	15312	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 LAKKA A-OSA 6 L	15315	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 MAALI JA LAKKA B-OSA 1 L	15399	1 l		-	-

x = varastotuote

# 18 AKRYYLIPINNOITTEET JA - POHJUSTEET

## Nanten Akrylikovetin

Akrylihartsien katalyytti / kovetin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYLIKOVETIN 1 KG	15499	1 kg		-	-
	NANTEN AKRYLIKOVETIN 25 KG	15498	25 kg		-	-

x = varastotuote



## Nanten Matacryl

Kaksikomponenttinen polyuretaanimodifioitu elastinen, nopeasti kovettava, akryylipohjainen (MMA) vesitiivis membraanieriste betonirakenteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN MATACRYL 25 KG	15423	25 kg		-	-

x = varastotuote



## Nanten Akryyli 319-M1



M1-luokiteltu akryylipintalakka. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 319-M1 20 KG	15400	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 319-M1 180 KG	15401	180 kg		-	-

x = varastotuote

## Nanten Akryyli Sealer 319

Akryylipintalakka veden ja lämpötilamuutosten rasittamille alueille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI SEALER 319 10 KG	15402	10 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI SEALER 319 180 KG	15403	180 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI SEALER 319 COLOR - SÄVYTYS 10 KG	15404	10 kg		-	-

x = varastotuote

## Nanten Akryyli Sealer 305

Akryylipintalakka kemikaalien ja rasvojen rasittamille alueille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI SEALER 305 180 KG	15408	180 kg		-	x

x = varastotuote

## Nanten Akryyli Sealer 304

Akryylipintalakka kemikaalien ja rasvojen rasittamille alueille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI SEALER 304 180 KG	15410	180 kg		-	-

x = varastotuote



## Nanten Akryyli 216

Elastinen, halkeamia silloittava monikäyttöinen akryylisideaine. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 216 20 KG	15411	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 216 180 KG	15412	180 kg		-	-

x = varastotuote



## Nanten Akryyli 205

Akryylisideaine akryylipinnoitusmenetelmiin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 205 180 KG	15426	180 kg		-	-

x = varastotuote



## Nanten Akryyli 20N-M1



M1-luokiteltu akryylisideaine akryylipinnoitusmenetelmiin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 20N-M1 20 KG	15413	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 20N-M1 180 KG	15414	180 kg		-	-

x = varastotuote



## Nanten Akryyli 20N

Akryylisideaine akryylipinnoitusmenetelmiin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 20N 20 KG	15415	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 20N 180 KG	15416	180 kg		-	-

x = varastotuote

## Nanten Akryyli Primer 107

Akryylipinnoitusmenetelmien pohjuste kosteiden betonialustojen pohjustamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI PRIMER 107 10 KG	15417	10 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI PRIMER 107 180 KG	15418	180 kg		-	-

x = varastotuote

## Nanten Akryyli 101-M1



Keskiviskoosinen nopeasti kovettava hyvän tartunnan muodostava yleispohjuste akryylipinnoitusmenetelmiin. Vähäpäästöinen ja M1- päästöluokiteltu. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 101-M1 20 KG	15419	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 101-M1 180 KG	15420	180 kg		-	-

x = varastotuote



## Nanten Akryyli Primer 101

Akryylipinnoitusmenetelmien pohjuste kuivien betonialustojen pohjustamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI PRIMER 101 10 KG	15421	10 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI PRIMER 101 180 KG	15422	180 kg		-	-

x = varastotuote



## Nanten Akryylipesuaine

Metyylimetakrylaatti (MMA) -pohjainen liuotin likaantuneiden työvälineiden ja pintojen puhdistukseen akryylipinnoituksessa. Ei sovellu pinnoitteiden ohentamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLIPESUAINE 10 L	15430	10 l		-	-
	NANTEN AKRYYLIPESUAINE 200 L	15431	200 l		-	-

x = varastotuote

## 18 HYBRIDIPINNOITTEET

### Nanten ColorPUR Topcoat

3-komponenttinen hybridi polyuretaani-sementtipohjainen pintakerros. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR Topcoat SARJA 4,45 kg	15500	4,45 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 1,2 kg	15510	1,2 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 1,25 kg	15520	1,25 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Topcoat Part C 2 kg	15530	2 kg		-	-

x = varastotuote

### Nanten ColorPUR SL 4 mm

3-komponenttinen, itsestään siliävä polyuretaani-sementtipinnoite. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR SL 4 mm SARJA 20,1 kg	15501	20,1 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR SL 4 mm Part C 15 kg	15531	15 kg		-	-

x = varastotuote



## Nanten ColorPUR Primer

3-komponenttinen hybridi polyuretaani-sementtipohjuste. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ		OULU	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR Primer SARJA 6,5 kg	15504	6,5 kg		-	-	-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-	-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-	-	-
	NANTEN ColorPUR Primer Part C 1,4 kg	15534	1,4 kg		-	-	-	-

x = varastotuote



## Nanten ColorPUR Cove mix

3-komponenttinen polyuretaani-sementti jalkalistamassa ColorPUR-pinnoituksiin. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ		OULU	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR Jalkalistamassa/Cove mix SARJA 24,5 kg	15505	24,5 kg		-	-	-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 1,2 kg	15510	1,2 kg		-	-	-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 1,25 kg	15520	1,25 kg		-	-	-	-
	NANTEN ColorPUR Jalkalistamassa/Cove mix Part C 22,05 kg	15535	22,05 kg		-	-	-	-

x = varastotuote

## Nanten ColorPUR 6-9 mm

3-komponenttinen hybridi polyuretaani-sementtipinnoite. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR 6-9 mm SARJA 31,5 kg	15506	31,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR 6-9 mm Part C 26,4 kg	15536	26,4 kg		-	-

x = varastotuote

## 18 OHENTEET



### Nanten PU Ohennin

Ksyleenipohjainen pesuliuotin polyuretaanituotteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU OHENNIN 10 L	15600	10 l		-	-
	NANTEN PU OHENNIN 200 L	15601	200 l		-	-

x = varastotuote



### Nanten A Epoksiohennin

Alkoholipohjainen ohennin epoksinnoitteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN A EPOKSIOHENNIN 10 L	15603	10 l		-	-
	NANTEN A EPOKSIOHENNIN 200 L	15604	200 l		-	-

x = varastotuote



### Nanten Epoksiohennin

Ksyleenipohjainen pesuliuotin epoksituotteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN EPOKSIOHENNIN 10 L	15606	10 l		-	-
	NANTEN EPOKSIOHENNIN 200 L	15607	200 l		-	-

x = varastotuote

## 18 POHJUSTEET

### Nanten Epoxy Barrier

2-komponenttinen rakenteissa esiintyvien haitallisten yhdisteiden ja jäämien (VOC, PAH, PCB) asbestin, kaseinin, mikrobien sekä radonin ja muiden kaasujen kapselointiaine. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN EPOXY BARRIER A-OSA 6 KG	15700	6 kg		-	-
	NANTEN EPOXY BARRIER B-OSA 3 KG	15799	3 kg		-	-

x = varastotuote

### Nanten HM Bio

2-komponenttinen, hierrettävä epoksinnoite. Hyvä mekaaninen kestävyys. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = varastotuote



## Nanten HM Bio Low VOC



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, liuotteeton, hierrettävä epoksinnoite. Erittäin alhaiset VOC-päästöt sisäilmaan. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC B-OSA 5 L	15096	5 l		-	-

x = varastotuote



## Nanten F Primer

2-komponenttinen nopea epoksinohjuste. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN F PRIMER B-OSA 2,5 L	15798	2,5 l		-	-

x = varastotuote



## Nanten M Primer

2-komponenttinen, epoksinohjuste kosteille ja tuoreille betonirakenteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN M PRIMER A-OSA 10 L	15701	10 l		-	-
	NANTEN M PRIMER A-OSA 200 L	15702	200 l		-	-
	NANTEN M PRIMER B-OSA 5 L	15797	5 l		-	-
	NANTEN M PRIMER B-OSA 200 L	15796	200 l		-	-

x = varastotuote



## Nanten EP Primer **UUSI!**

2-komponenttinen, epoksipohjuste kuivien betonirakenteiden pohjustamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN EP PRIMER A-OSA 2,55 KG	15705	2,55 kg		-	-
	NANTEN EP PRIMER A-OSA 12,5 L	15706	12,5 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER A-OSA 200 L	15707	200 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER B-OSA 200 L	15791	200 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER B-OSA 5 L	15792	5 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER B-OSA 0,95 KG	15793	0,95 kg		-	-

x = varastotuote

## Nanten ESD Primer

2-komponenttinen vähäliuotteinen sähköä johtava epoksipohjuste Nanten ESD pinnoitusmenetelmiin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ESD PRIMER A-OSA 15,5 L	15704	15,5 l		-	-
	NANTEN ESD PRIMER B-OSA 3,1 L	15794	3,1 l		-	-

x = varastotuote

## 18 MUUT TUOTTEET



### Nanten IHP Injektiohartsi

2-komponenttinen väritön, matalaviskoosinen epoksihartsi betonirakenteiden halkeamien ja vaurioiden korjaamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN IHP INJEKTIOHARTSI A-OSA 0,66 L	15800	0,66 l		-	-
	NANTEN IHP INJEKTIOHARTSI B-OSA 0,33 L	15899	0,33 l		-	-

x = varastotuote



### Nanten PU Tix

Liutteettomiin Nanten-polyuretaanipinnoitteisiin sekoitettava nestemäinen jäykistinaine /paksunnin (C-osa), joka vähentää pinnoitteen valumista kaltevilla pinnoilla. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU Tix 1 L	15803	1 l		-	-

x = varastotuote



### Nanten EP kiihdytin

Liutteettomiin Nanten-epoksinpinnoitteisiin sekoitettavanestemäinen kiihdytin (C-osa), joka vähentää epoksinpohjaisten tuotteiden kuivumisaikaa. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN EP KIIHDYTIM 1 L	15801	1 l		-	-

x = varastotuote

## Nanten Liukeste ST

Lakan, maalin tai pinnoitteen joukkoon sekoitettavia polyeteeni kuulia. Saatavilla kolmea eri raekokoa, 0,100 mm, 0,250 mm ja 0,500 mm. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN LIUKESTE ST100 500 G	15830	0,5 kg		-	-
	NANTEN LIUKESTE ST250 500 G	15831	0,5 kg		-	-
	NANTEN LIUKESTE ST500 500 G	15832	0,5 kg		-	-

x = varastotuote

# Hakemisto

Alkalin kestävä petimateriaali GR-GRANULI™	95	Katehiekkä tekonurmille	92
Antiikkilaasti AL	64	Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65	52
Asennus- ja Tasaushiekka TH	86	Kipsirappauslaasti GL	33
Asennuspala	82	Kiviliima KVL	27
Beach Volley -hiekkä	94	Kivituhka KVT	87
Bunkkerihiekka golfkentille	91	Kiviväri KS	66
ELK Klinkkerielementin saumauslaasti	29	Kiviväri S	66
ELT Tiilielementin saumauslaasti	28	Korjausbetoni RKB	55
Erikoisbetoni PIKIS	17	Korjauslaasti KL 25+	55
Erotuskangas 1,5x50 m	41	Korjauslaasti KL 40+	56
FescoBlaster FBL laastipumppu	99	Korkomerkki	40
Fescofine	37	Korrobetoni K 45	12
Fescofine	57	Korrobetoni SR C35/45	12
Fescorapid	36	Korrogard R 0,6 mm	59
Fescorapid	57	Korrogard R 1,2 mm	60
Fescosan-Julkisivumaali	70	Korrogard R 3,0 mm	60
Fescosan-Pinnoite	69	Korroshot D KSD 5,0 mm	60
Fescoseal A+B	43	Kuitulaasti FL	64
FescoStone Saumaushiekka	85	Kuivabetoni S 100	13
Fescoterm aloituslista	80	Kulmaohjuri profiili 5 mm	75
Fescoterm tulppakiinnike	81	Kulmavahvike 100 x 150 mm	77
Fescoterm-paksurappausjärjestelmän kiinnike	82	Kulmavahvikerulla 90 x 110 mm	77
Fescotop F10 Lattiasirote	96	Kuultorappauslaasti KRL	63
Fescotop F300 Lattiasirote	97	Laattasaumalaasti SML	49
Fescotop F45K Lattiasirote	96	Lasikuituverkko	77
Fescotop F90K Kovabetoni	97	Lattia betoni LB 7	36
Flow CS	38	Lattialämmitystasoite LL 5500	35
Flow FS	38	Lattiamassa LM 6000	35
Flow GS 3,0 mm kipsilattiamassa	39	Leikkihiekka LH	86
Flow Primer	39	Levyrapauksen alalista verkolla	73
FlowPlan	37	Levyrapauksen sivulista ilman verkkoa	73
Harkkolaasti M100/500	26	Levyrapauksen sivulista verkolla	72
Harkkolaasti M100/500 Talvi	27	Levyrapauksen tuuletusprofiili	74
Hiekoitusseppeli HSS	85	Levyrapauksen ylälista	73
Hieno Lattiatasoite LT 4000	36	Levyrapaus sivulista verkolla 2,5 m	72
Jalolaasti JL	63	Liikuntasaumalista verkolla kapea	74
Julkisivupinnoite JSP 0,5	62	Liikuntasaumalista verkolla leveä	74
Julkisivupinnoite JSP 1,5	62	Liimalaasti FLL	65
Juotosbetoni JB 1000/3	13	Liimattava pieliistä 10 mm valkoinen	78
Juotosbetoni JB 600/3	13	Liimattava pieliistä 6 mm valkoinen	78
Juotosbetoni SR JB 1000/3	14	Liimattava pieliistä 9 mm harmaa	79
Jälkihoitoaine	98	Liimattava pieliistä verkolla 9 mm harmaa	79
Kaivolaippa 300x300 mm kuitu	45	Liimattava pieliistä verkolla 9 mm valkoinen	78
Kaivolaippa KL-B	45	Liitospala	80
Kalkkihiekkalaasti K100/1200	53	Maneesihiekka	93
Kalkkimaali KM	66	Muurauslaasti M100/600	20
Kalkkimenttipinnoite KSP	63	Muurauslaasti M100/600 Talvi	21
Karkea lattiatasoite LM 5000	35	Myrskylästä ohutrappaukseen	76
Katehiekkä golfkentille	91	Märkälaasti	54
Katehiekkä luonnonnurmille	92	Märkätilatasoite WTT	32
Katehiekkä pesäpallokentille (tekonurmi)	93	Nanten A Epoksihennin	101

Nanten A Epoksiohennin	118	Nanten SL Bio ESD	102
Nanten Akryyli 101-M1	113	Nanten SL Bio Low VOC	103
Nanten Akryyli 205	112	Nanten SL W	107
Nanten Akryyli 20N	113	Ohutlaasti S 06	11
Nanten Akryyli 20N-M1	112	Peitelaippa EPS	81
Nanten Akryyli 216	112	Peitelaippa mineraalivilla	81
Nanten Akryyli 319-M1	110	Petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin HP1000™	95
Nanten Akryyli Primer 101	114	Pikabetoni PB	16
Nanten Akryyli Primer 107	113	Pintatasoite LRF	31
Nanten Akryyli Sealer 304	111	Pintatasoite LRF RD	31
Nanten Akryyli Sealer 305	111	Pintatasoite VHF	32
Nanten Akryyli Sealer 319	111	Pituushyppyhiekkä	93
Nanten Akryylikovetin	110	Pohjatasoite LF	30
Nanten Akryylipesuaine	114	Pohjatasoite LF RD	30
Nanten ColorPUR 6-9 mm	117	Pohjatasoite VF	32
Nanten ColorPUR Cove mix	116	Ponttihakkkolaasti PHL	27
Nanten ColorPUR Primer	116	Ponttihakkkolaasti PHL Talvi	28
Nanten ColorPUR SL 4 mm	115	Puhallushiekka PH	84
Nanten ColorPUR Topcoat	115	Puhallushiekka PH	88
Nanten EP Primer	100	Puhallusrae Musta PRM OKTO	89
Nanten EP Primer	121	Pulttauslaasti SR	57
Nanten EP W2 Maali ja lakka	106	Pystysaumabetoni PSB K30	14
Nanten EP kiihdytin	122	Pystysaumabetoni PSB K40	15
Nanten Epoksiohennin	118	Pystysaumabetoni PSB K50	16
Nanten Epoxy Barrier	119	Quick Drill 45	61
Nanten ESD Primer	121	Rajauslista verkolla 6 mm	76
Nanten F Primer	120	Rajausnauha 30x30x2000 mm	40
Nanten HM Bio	104	Rappauslaasti HD KS 20/80 kuitu	53
Nanten HM Bio	119	Rappauslaasti HD KS 35/65 kuitu	53
Nanten HM Bio AR	105	Rappauslaasti KS 10/90	51
Nanten HM Bio Low VOC	104	Rappauslaasti KS 35/65	51
Nanten HM Bio Low VOC	120	Rappauslaasti KS 50/50	52
Nanten HM Bio True Colors	107	Rappauslaasti KS 65/35	52
Nanten HM W	106	Rappauslevy	72
Nanten HM Bio ESD	105	Rappausverkko Tammet	83
Nanten IHP Injektiohartsi	122	Rappausverkkokiinnike RVK	83
Nanten Liukueste ST	123	Reunanauha 8x150 mm	40
Nanten M Primer	120	Rock paint FRP Luolamaali	58
Nanten Matacryn	110	Saneerauslaasti ILL	48
Nanten PU Bio	108	Saneerauslaasti SS2	48
Nanten PU Flex Bio	108	Saneerauslaasti SSL Lite	49
Nanten PU Flex Silent	109	Saneerauslaasti VSL	48
Nanten PU Flex UV	100	Saniteettisilikoni	50
Nanten PU Ohennin	100	Saumaus- ja puhallushiekka SPH	84
Nanten PU Ohennin	118	Saumaus- ja puhallushiekka SPH	88
Nanten PU Tix	122	Saumaushiekka Musta SHM	85
Nanten PU W1 Maali ja lakka	109	Saviuunilaasti SUL	18
Nanten PU W2 Maali ja lakka	109	Seinäpinnan vahvistekangas	34
Nanten PVAC Hiutale 3 mm / harmaa, valkoinen, musta	101	Sementtilaasti S 30 C30/37	11
Nanten SL Bio	102	Sepeli SEP	87
Nanten SL Bio AR	103	Silikaattijulkisivumaali	71

Silikaattipohjuste	71
Silikonihartsimaali	70
Silikonihartsipinnoite MC	68
Silikonihartsipinnoite Piirto	68
Silikonihartsipohjuste MC	67
SILKO Korro SKC C35/45	58
SILKO Pikakorro SPC C35/45	59
Silote SF	30
Sisärappauslaasti SR 7	33
Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL	64
Sokkelilista 10 mm ohutrappaukseen	75
Sokkelilista ohutrappaukseen 8 mm verkolla	76
Sokkelilista verkolla 6 mm	75
Suodatinhiekkä	90
Suodatinhiekkä SUH	87
Suojamaali	67
Syväpohjuste	69
Talvibetoni TB S 30 C30/37	11
Talviuotobetoni TJB	14
Talvimuurauslaasti TML	26
Talvipulttauslaasti SR	58
Talvipystysaumabetoni TPSB K30	15
Talvipystysaumabetoni TPSB K40	15
Talvipystysaumabetoni TPSB K45	16
Tartuntalaasti TL	59
Tartuntapohjuste	43
Tartuntapohjuste KP	44
Tartuntapohjuste PLUS	39
Tasauslaasti TSL	65
Tiilitasoite TTF	31
Tiivislaasti Heavy M100/600	24
Tiivislaasti Heavy M100/600 Talvi	25
Tiivislaasti M100/600	22
Tiivislaasti M100/600 Talvi	23
Tippanokkalista verkolla	79
Tulenkestävä korjausmassa TKK	19
Tulenkestävä muurauslaasti TKM	18
Tulenkestävä valumassa TKV	18
Turvahiekkä leikkikentille	94
Turvahiekkä TRH	86
Täyttölaasti TLR	33
Vedeneriste	42
Vedeneriste WS	42
Vedeneristysnauha	45
Vedeneristystarvikkeet FS	46
Vedeneristystarvikkeet VE	47
Väylähiekkä golfkentille	91
Ylitasoituslaasti Karkea YTLK	56
Ylitasoituslaasti YTL	56

# FESCON

## Materiaalien mestari

### Kotimainen kehittäjä- ja valmistajayritys

Fescon Oy on vuonna 1984 perustettu suurin suomalainen rakennusalan ja teollisuuden laasti-, hiekka- ja lattiapinnoitetuotteiden sekä ratkaisujen kehittäjä- ja valmistajayritys.

### Laadukkaat rakentamisen laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteet

Fesconin päätuotteita ovat kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, seinä- ja lattiatasoitteet, Nanten-lattiapinnoitteet, eristerappausjärjestelmät sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet. Muuraus- ja rappaustyömaille on vuokrattavia siilo- ja sekoituskalustoja. Lisäksi hiekkaliiketoimintayksikkö tarjoaa erilaisia hiekkvoja mm. golf- ja urheilukentille, piha-alueille, voimalaitoksiin sekä hiekkapuhallukseen.

### Luotettava ja tehokas logistiikka & alan paras asiakaspalvelu

Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Olemme ammattilaisen apuna rakentamisen kaikissa vaiheissa, niin ratkaisujen kuin tuotteidenkin valinnassa. Teknologiapalvelumme auttavat mm. voimalaitoksia erilaisin tutkimuspalveluin.

### Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää  
puh. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi  
www.fescon.fi  
Tehtaat: Hyvinkää | Harjavalta | Oulu | Raahel | Tuusula



## Tuoteneuvonta

### Fescon-laastituotteet

puh. 020 789 5901

### Nanten-lattiapinnoitetuotteet

Puh. 09 274 7970

### Hiekkatuotteet

Tomi Koota, puh 040 128 1883

### Voimalaitosmateriaalit ja teknologiapalvelut

Tapio Klasila puh. 040 150 8035